

## فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۲/۰۲/۰۱

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی، فهرست تجهیزات مورد پذیرش را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال، منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و پذیرش این سازمان نمی باشند. توجه به نکات ذیل پیش از استفاده از فهرست ضروری است:

- ۱- مالکین و کارفرمایانی که قصد اخذ تاییدیه ایمنی در حوزه خدمات شهری شهرداری تهران را دارند، موظف اند محصولات ایمنی مورد نیاز خود را از این فهرست تهیه نمایند.
- ۲- الزام مالکین و کارفرمایان به خریداری یک برند خاص از سوی شرکت مجری و مشاور تخلف محسوب شده و در صورت مشاهده، افراد می توانند مراتب را به صورت کتبی به سازمان اعلام نمایند
- ۳- مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و این سازمان مسئولیتی در این خصوص ندارد.
- ۴- انتخاب محصول مناسب باید با توجه به اصول طراحی مهندسی انجام شده و ممکن است انتخاب محصول نامناسب، منجر به خطا در عملکرد یک سیستم شود.
- ۵- توضیحات مندرج در قسمت نام محصول، صرفاً جهت آگاهی نسبی بوده و به هیچ عنوان بیانگر تمامی مشخصات فنی نیست. خریدار موظف است پیش از خرید محصول، با بهره گیری از دانش مشاوران فنی، مشخصات تکمیلی مورد نیاز را دریافت نماید. لذا تصمیم گیری برای خرید و یا اعلام برنده مناقصات، صرفاً بر اساس عبارات و مندرجات این فهرست، مجاز نبوده و می تواند منجر به انتخاب اشتباه شود.
- ۶- ترتیب قرار گرفتن نام محصولات و شرکت ها در این فهرست، بر اساس تاریخ مراجعه و انجام مراحل اداری بوده و نشان دهنده برتری محصول یا شرکتی نسبت به سایرین نیست.
- ۷- در خصوص محصولات وارداتی، فروشندگان حق هیچ گونه تغییر در ساختار محصول وارد شده را نداشته و هرگونه تغییر جزئی و یا مونتاژ هر قسمتی از محصول، بدون اخذ استاندارد یا گواهینامه فنی از مراجع ذیصلاح تخلف محسوب می شود.
- ۸- ستون تخلفات، مربوط به تذکرها و اخطارهایی است که شرکت های ارائه دهنده محصولات ایمنی در خلال عملکرد خود مرتکب شده و به منزله تخلف برند نمی باشد.

### خلاصه اطلاعات

ردیف	نام تجاری	شرکت (های) نماینده	کشور سازنده	توضیحات
۱	نارفوم	نارفوم کار	ایران	
۲	ایران شیر	ایران شیر	ایران	
۳	همیار انرژی، کارا سیلندر	همیار انرژی	ایران	
۴	آریا کوپلینگ	آریا کوپلینگ	ایران	
۵	سام	ایمن فراز پیشگام	ایران	
۶	پامچال	پامچال (آتش کاویان ایمن جو)	ایران	
۷	توچال	دادرس آتش توچال (آتش کاویان ایمن جو)	ایران	
۸	هارنس	کیا آذران پاژ، ایمن حریق پایدار	ایران	
۹	کالن	آرکا (ایمن ایستا شهرآرا)	ایران	
۱۰	شاهان	آب و آتش ایرانیان آتیه	ایران	
۱۱	S a mfire	ایمن آتش الماس	ایران	
۱۲	PAKPYRO	کارخانجات تولیدی تارا	ایران	
۱۳	ایمن تیار	ایمن تیار	ایران	
۱۴	سیلندر امید فردا (هونامیک، سعدی)	آشکار کننده آتش ایرانیان	ایران	
۱۵	باران مامطیر (کاهه)	هادیان حریق نافع	ایران	

		نور ندا سیستم	امریکا - انگلیس	TYCO	۱۶
		قبرس	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	FIRE PRO	۱۷
		انگلستان	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	FIRE GUARD	۱۸
		انگلستان	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	LIFECO	۱۹
		انگلستان	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	FIKE	۲۰
		انگلستان	اشکار ساز	ISST	۲۱
		امارات	پیلسان	SFFECO	۲۲
		اسپانیا	تک لاد	SIEX	۲۳
		چین	صبا تام صنعت	ROUCHTEC	۲۴
		چین	صبا تام صنعت، اردال، پیرا پاد آپادانا	WEFLO	۲۵
		چین	آب و آتش	SHIELD UK	۲۶
		کره جنوبی	اردال	FESCO	۲۷
		تایوان	اردال، فاتح ستیز	Z-TIDE	۲۸
		سوئیس	اردال	SIEMENS	۲۹
		امریکا	ساریان سیستم نوین	RASCO	۳۰
		آلمان	ساریان سیستم نوین	KSB	۳۱
		انگلستان	نارفوم کار	GREEN FIRE	۳۲
		ایتالیا	نارفوم کار	SAFETY HITECH	۳۳
		هندوستان	ایمن صنعت آگرا	SAFEX	۳۴
		اسپانیا	ایمن صنعت آگرا	GENERAL PUMPS	۳۵
		چین	نار ایمن فرنام کهن	TUNA	۳۶
		امارات	بهسا	BRISTOL	۳۷
		فرانسه	مدامکار، نارپاد	ROLLAND	۳۸
		هندوستان	همیار انرژی، آتش پاد پارس	NEWAGE	۳۹
		اسپانیا	تک لاد	AG SPRINKLER	۴۰
		تایوان	آوند انرژی	SUNPOOL	۴۱
		انگلستان	نارپاد	SPP	۴۲
		ایرلند - امریکا	اردال	PATTERSON	۴۳
		چین	آگراپاد پایار	TRONFLEX	۴۴
		چین	نار ایمن فرنام کهن	IRON MAN	۴۵
		چین	آگراپاد پایار	PURELAND	۴۶

		اردن	آگراپاد پایار	FULLBLAZE	۴۷
		کره جنوبی	صنایع ایمنی اطفاف تهران	YOUNG JIN FLEX	۴۸
		امارات	صنعت محور ایمن اندیش	AMAN FIRE	۴۹
		امارات	هونام هیربدان هویدا	MINOVA	۵۰
		امارات	صباتام صنعت	AIKAH PUMP	۵۱
		ایتالیا	آریا الکترو گستر سوشیانت	AIR FIRE	۵۲
		تایوان	آوند انرژی	YS VALVE	۵۳
		تایوان	آوند انرژی	PROTECTOR	۵۴
		مصر	فنون برتر فیدارتا	ISSS	۵۵
		یونان	فنون برتر فیدارتا	MOBIK	۵۶
	نمایندگی غیر مستقیم	چین	آوند انرژی	SYSTEM SENSOR	۵۷
		کره جنوبی	آوند انرژی	DAEJIN SANUP	۵۸
		ترکیه	هادیان حریق نافع، آباد گستر تاسیسات آذر مهام صنعت آریا	DUYAR	۵۹
		چین	هیرکاژه، ایمن اقلیم	YOUTAIKE	۶۰
		چین	آوند انرژی	YOUTAIKE	۶۱
		چین	آوند انرژی	NingJ in (APC )	۶۲
		مالزی	نار فوم کار	SRI	۶۳
		انگلستان	صحاب	FLAME GUARD	۶۴
		چین	نار ایمن فرنام کهن	TOP SAFE	۶۵
		انگلستان	ملی اطفاء ایران	RAPIDROP	۶۶
		کادانا	ملی اطفاء ایران	ARMSTRONG	۶۷
		چین	آتش نورد داتیک، نار ایمن فرنام کهن	BEST	۶۸
		چین	صبا تام صنعت   طرح و تدبیر لیدوما	FLOWCOM	۶۹
		چین	ایمن شناس پرشیا	GUTA FIRE	۷۰
		انگلستان	آریا کوپلینگ	DAY IMPEX	۷۱
		ایتالیا	پیراپاد آپادانا	GIELLE	۷۲
		مجارستان	ملی اطفاء ایران   آرمان ایمن پوشش	EBITT	۷۳
		ترکیه	انرژی تهویه پردیس	STANDART POMPA	۷۴
		چین	آباد گستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	GALA	۷۵
		کره جنوبی	تک لاد، ساریان سیستم نوین	Masteco	۷۶
		هندوستان	پیراپاد آپادانا	Pumpsense	۷۷

		تایوان	پیراپاد آپادانا	Ban C hang	۷۸
		ترکیه	سازه پایدار الهیه	Kayse	۷۹
		چین	هادیان حریق نافع	NingJ in (C HPBV)	۸۰
		ترکیه	آرمان ایمن پوشش	S rovan	۸۱
		امارات	صنعت محور ایمن اندیش	Watex Pump	۸۲
		ترکیه	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	Akronex	۸۳
		استرالیا	توسعه فناوری ناران	ANI	۸۴
		چین	آوند انرژی	Haucheng Valve	۸۵
		هندوستان	آرکا ایتوک حریق	Ceasefire	۸۶
		چین	هیرکاژه، اطفا گستر سارا	Lede	۸۷
		امارات	طرح و تدبیر لیدوما	waterfall pumps	۸۸
		تایوان	ساریان سیستم نوین، آوند انرژی	Chang Der	۸۹
		چین	آوند انرژی	J inan Meide	۹۰
		چین	هیرکاژه	TenNeed	۹۱
		چین	هیرکاژه	ΔElem	۹۲
		چین	هیرکاژه	Better Pump	۹۳
		ترکیه	شایان نور اریکه	Mas Daf	۹۴
		هندوستان	تک لاد	HD Fire	۹۵
		چین	چشم آذر	NM Fire	۹۶
		چین	اطفا گستر سارا	tewa spray	۹۷
		هندوستان	ایمن داتیس آسیا	lubi	۹۸
		چین	صبا تام صنعت	KSFCO	۹۹
		امارات	ایمن داتیس آسیا	gulf fire	۱۰۰
		امارات	هونام هیربدان هویدا	naffco	۱۰۲
		چین	نار ایمن فرنام کهن	Frontier safety	۱۰۳
		ترکیه	ساریان سیستم نوین	turbosan	۱۰۴
		چین	ایمن شناس پرشیا	Firetech	۱۰۵

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۲/۰۲/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۱	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۲ کیلوگرم	نارفوم	ایران	NFK EP ۰۱-SA	استاندارد ملی ایران	۶۶۶۱۵۹۶۹۵۵	۸۸۵۲۷۸۱۲-۹	نارفوم کار
۲	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران	IS ۲۳۷	استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۳	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران	IS ۲۳۷ F	استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۴	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۵	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۶	اسپرینکلر - دیواری - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۷	اسپرینکلر - دیواری - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۸	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر

ایران شیر	۸۸۳۱۱۷۰۰	۷۶۷۴۴۸۲۹۷	استاندارد ملی ایران		ایران	ایران شیر	اسپرینگلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۹
ایران شیر	۸۸۳۱۱۷۰۰	۷۶۷۴۴۸۲۹۷	استاندارد ملی ایران		ایران	ایران شیر	اسپرینگلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۱۰
ایران شیر	۸۸۳۱۱۷۰۰	۷۶۷۴۴۸۲۹۷	استاندارد ملی ایران		ایران	ایران شیر	اسپرینگلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۱۴۱ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۱۱
ایران شیر	۸۸۳۱۱۷۰۰	۷۶۷۴۴۸۲۹۷	استاندارد ملی ایران		ایران	ایران شیر	اسپرینگلر - مخفی پایین زن - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۱۲
ایران شیر	۸۸۳۱۱۷۰۰	۷۶۷۴۴۸۲۹۷	استاندارد ملی ایران		ایران	ایران شیر	اسپرینگلر - مخفی پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۱۳
همیار انرژی	۰۲۱-۵۷۸۵۴	۶۶۷۱۱۸۵۹۷۵	استاندارد ملی ایران	HE ۱۰۰	ایران	همیار انرژی کارا سیلندر	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	۱۴
همیار انرژی	۰۲۱-۵۷۸۵۴	۶۶۷۵۷۴۷۹۸۱۵	استاندارد ملی ایران	HE ۰۰۱	ایران	HE	اسپرینگلر پایین زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۳" (Pendent) Standard Response K-Factor= 5.6	۱۵
همیار انرژی	۰۲۱-۵۷۸۵۴	۶۶۷۵۷۴۷۹۸۱۵	استاندارد ملی ایران	HE011	ایران	HE	اسپرینگلر پایین زن - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۳" (Pendent) Quick Response K-Factor= 5.6	۱۶
همیار انرژی	۰۲۱-۵۷۸۵۴	۶۶۷۵۷۴۷۹۸۱۵	استاندارد ملی ایران	HE016	ایران	HE	اسپرینگلر بالا زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۳" (Upright) Standard Response K-Factor= 5.6	۱۷

همیار انرژی	۰۲۱-۵۷۸۵۴	۶۶۷۵۷۴۷۹۸۱۵	استاندارد ملی ایران	HE017	ایران	HE	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۳" (Upright) Quick Response K-Factor= 5.6	۱۸
همیار انرژی	۰۲۱-۵۷۸۵۴	۶۶۷۵۷۴۷۹۸۱۵	استاندارد ملی ایران	HE027	ایران	HE	اسپرینکلر دیواری - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۳" (Sidewall) Quick Response K-Factor= 5.6	۱۹
همیار انرژی	۰۲۱-۵۷۸۵۴	۶۶۷۵۷۴۷۹۸۱۵	استاندارد ملی ایران	HE037	ایران	HE	اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو) پاسخ سریع سایز ۱/۳" دمای عملکرد اسپرینکلر: ۶۸ °C دمای عملکرد کاور: ۵۷ °C (Concealed) Quick Response K-Factor= ۵.۶ کروم یا سفید	۲۰
آریا کوپلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۶۱۱۴۲۹۵ م	استاندارد ملی ایران	Ac-co	ایران	آریا کوپلینگ	کوپلینگ تخلیه و مکش آتش نشانی نوع D فشار اسمی ۱۶ بار از جنس آلیاژ آلومینیوم	۲۱
آریا کوپلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۷۶۲۵۲۹۸۵	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا کوپلینگ	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۳ تا ۱۴ کیلوگرم	۲۲
آریا کوپلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۷۸۸۷۶۹۸ م	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۳" ضریب پاشش k=۵.۶	۲۳
آریا کوپلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۷۸۸۷۶۹۸ م	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۳" ضریب پاشش k=5.6	۲۴
آریا کوپلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۷۸۸۷۶۹۸ م	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا	اسپرینکلر دیواری - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۳" ضریب پاشش k=5.6	۲۵
آریا کوپلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۷۸۸۷۶۹۸ م	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۳" ضریب پاشش k=5.6	۲۶
آریا کوپلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۷۸۸۷۶۹۸ م	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۳" ضریب پاشش k=5.6	۲۷

آریا کویلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا	اسپرینکلر دیواری - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز "۱/۳" ضریب پاشش k=5.6	۲۸
آریا کویلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز "۳/۴" ضریب پاشش k=8.0	۲۹
آریا کویلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز "۳/۴" ضریب پاشش k=8.0	۳۰
آریا کویلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا	اسپرینکلر دیواری - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز "۳/۴" ضریب پاشش k=8.0	۳۱
آریا کویلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا	اسپرینکلر پایین زن مخفی - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز "۱/۲" و "۳/۴" ضریب پاشش k=8.0	۳۲
آریا کویلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا	اسپرینکلر پایین زن مخفی - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز "۱/۲" و "۳/۴" ضریب پاشش k=8.0	۳۳
ایمن فراز پیشگام	۴۴۴۴۲۲۲	۶۶۶۷۱۱۶۹۶۵	استاندارد ملی ایران	AMF۰۰/۰۸	ایران	سام	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	۳۴
آتش کاویان ایمن جو	۶۶۰۸۴۲۹۴	۶۳۷۹۸۲۱۹۸م	استاندارد ملی ایران	HA	ایران	پامچال	هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت با ویژگی هوزریل دستی قطر ۵۰ سانتیمتر با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	۳۵
آتش کاویان ایمن جو	۶۶۰۸۴۲۹۴	۶۳۰۱۶۸۰۷۴۵	استاندارد ملی ایران	۱(۰۱-۱۲)	ایران	توچال	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	۳۶
کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	استاندارد ملی ایران	HS ۱۰۰Q	ایران	هارنس	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع (QR) - سایز "۱/۲" و "۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۳۷
کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	استاندارد ملی ایران	HS ۱۰۰S	ایران	هارنس	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز "۱/۲" و "۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۳۸



کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	استاندارد ملی ایران	HS ۲۰۰Q	ایران	هارنس	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲" و ۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۳۹
کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	استاندارد ملی ایران	HS ۲۰۰S	ایران	هارنس	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲" و ۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۰
کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	استاندارد ملی ایران	HS ۳۰۰Q	ایران	هارنس	اسپرینکلر - کنار زن (دیواری) - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲" و ۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۱
کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	استاندارد ملی ایران	HS ۳۰۰S	ایران	هارنس	اسپرینکلر - کنار زن (دیواری) - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲" و ۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۲
کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	استاندارد ملی ایران	HS ۴۰۰Q	ایران	هارنس	اسپرینکلر - مخفی - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲" و ۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۳
کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	استاندارد ملی ایران	HS ۴۰۰S	ایران	هارنس	اسپرینکلر - مخفی - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲" و ۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۴
ایمن ایستا شهر آرا	۴۴۰۵۳۰۶۷	۶۶۸۱۸۵۲۹۹	استاندارد ملی ایران	KN ۳۳۲۳	ایران	KALEN	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" (Upright) Standard Response K-Factor= 5.6	۴۵
ایمن ایستا شهر آرا	۴۴۰۵۳۰۶۷	۶۶۸۱۸۵۲۹۹	استاندارد ملی ایران	KN ۳۳۲۷	ایران	KALEN	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" (Pendent) Standard Response K-Factor= ۵.۶	۴۶

ایمن ایستا شهر آرا	۴۴۰۵۳۰۶۷	۶۶۸۱۸۵۲۹۹	استاندارد ملی ایران	KN۳۳۲۹	ایران	KALEN	اسپرینکلر بغل زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۳" (Sidewall) Standard Response K-Factor= ۵.۶	۴۷
ایمن ایستا شهر آرا	۴۴۰۵۳۰۶۷	۶۶۸۱۸۵۲۹۹	استاندارد ملی ایران	KN۳۴۲۳	ایران	KALEN	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۳" (Upright) Quick Response K-Factor= 5.6	۴۸
ایمن ایستا شهر آرا	۴۴۰۵۳۰۶۷	۶۶۸۱۸۵۲۹۹	استاندارد ملی ایران	KN۳۴۲۷	ایران	KALEN	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ سریع سایز ۱/۲ اینچ درجه حرارت: ۶۸°C (Pendent) Quick Response K-Factor= ۵.۶	۴۹
ایمن ایستا شهر آرا	۴۴۰۵۳۰۶۷	۶۶۸۱۸۵۲۹۹	استاندارد ملی ایران	KN۳۴۲۹	ایران	KALEN	اسپرینکلر بغل زن - پاسخ سریع سایز ۱/۲ اینچ درجه حرارت: ۶۸°C (Sidewall) Quick Response K-Factor= ۵.۶	۵۰
ایمن آتش الماس	۸۸۴۹۲۷۷۱	۹۰۸۳۲۷۳۹۹	استاندارد ملی ایران	S F ۹۰۰۱	ایران	SAM FIRE	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۵۱
ایمن آتش الماس	۸۸۴۹۲۷۷۱	۹۰۸۳۲۷۳۹۹	استاندارد ملی ایران	S F ۹۰۰۲	ایران	SAM FIRE	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۵۲
آریا کوبلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۸۵۳۷۳۰۰۱۵	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا	هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت با ویژگی هوزریل دستی با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	۵۳
آب و آتش ایرانیان آتیه	۷۷۷۳۰۶۶۷	۶۹۸۱۶۴۱۹۹۱۵	استاندارد ملی ایران	SHN۰۱P	ایران	شاهان	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۳" ضریب پاشش k=۵.۶	۵۴
آب و آتش ایرانیان آتیه	۷۷۷۳۰۶۶۷	۶۹۸۱۶۴۱۹۹۱۵	استاندارد ملی ایران	SHN۰۳P	ایران	شاهان	اسپرینکلر پایین زن - واکنش سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۳" ضریب پاشش k=۵.۶	۵۵

آب و آتش ایرانیان آتیه	۷۷۷۳۰۶۶۷	۶۹۸۱۶۴۱۹۹۱۵	استاندارد ملی ایران	SHN۰۳P	ایران	شاهان	اسپرینکلر مخفی پایین زن واکنش استاندارد و واکنش سریع K-Factor=۵.۶ سایز "۱/۳" درجه حرارت ۶۸ °C	۵۶
کارخانجات تولیدی تارا	۲۲۰۳۸۲۵۵-۷	۰۶۶۶۷۷۸۸۹۶	استاندارد ملی ایران	-	ایران	PAKPYRO	خاموش کننده ایروسل نوع متراکم (در انتخاب این محصول دقت فرمایید - طراحی و جانمایی غیر اصولی می تواند منجر به بروز حادثه شود. پسماند این محصول ممکن است دارای آثار نامطلوب بر تجهیزات و محیط باشد)	۵۷
همیار انرژی	۰۲۱-۵۷۸۵۴	۰۶۶۸۲۸۶۰۹۹	استاندارد ملی ایران	-	ایران	HE	خاموش کننده ایروسل نوع متراکم (در انتخاب این محصول دقت فرمایید. طراحی و جانمایی غیر اصولی می تواند منجر به بروز حادثه شود. پسماند این محصول ممکن است دارای آثار نامطلوب بر تجهیزات و محیط باشد)	۵۸
ایمن تیار	۸۸۶۳۱۶۸۹	۰۹۰۷۰۱۳۹۹۶	استاندارد ملی ایران	-	ایران	ایمن تیار	شیر آتش نشانی (هیدرانت)	۵۹
آشکار کننده آتش ایرانیان	۷۷۴۰۰۴۱۷	۸۳۸۳۴۰۸۹۹۵	استاندارد ملی ایران	HNK SDI	ایران	هونامیک سعدی	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	۶۰
هادیان حریق نافع	۷۷۷۴۸۰۰۴	۸۵۶۵۰۲۵۹۵۵	استاندارد ملی ایران	K-6236	ایران	کاوه	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	۶۱
همیار انرژی	۰۲۱-۵۷۸۵۴	۰۶۶۸۸۶۹۱۰۰	استاندارد ملی ایران	HE-200	ایران	HE	شیلنگ رابط انعطاف پذیر اسپرینکلر به همراه اتصالات برای سیستم های محافظت در برابر آتش	۶۲
نور ندا سیستم	۶۶۵۲۲۳۶۷	۴۴۶a/۱۹	VDS-LPS B	-	اسپانیا	TYCO	IG ۵۵ (TYCO-LPG)	۶۳
نور ندا سیستم	۶۶۵۲۲۳۶۷		UL-FM- LPC B-VDS	ESFR	آمریکا - انگلیس	TYCO	آبفشان Upright-Pendent	۶۴

نور ندا سیستم	۶۶۵۲۳۳۶۷	Ex۵۹۸۵-Ex۴۹۹۱- ۰۹۱a/۰۵-۰۹۱a/۰۶- ۰۹۴b/۰۱-۰۹۴a/۰۴- ۰۹۱a/۰۹-۱۰-۱۱- ۱۶۹۸/۰۱	UL-FM-LPCB	Ty-L	آمریکا - انگلیس	TYCO	آبفشان Upright-Pendent-Horiz.SW	۶۵
نور ندا سیستم	۶۶۵۲۳۳۶۷		UL-FM-LPCB	TY-FRL	آمریکا - انگلیس	TYCO	آبفشان Upright-Pendent-Horiz.SW	۶۶
نور ندا سیستم	۶۶۵۲۳۳۶۷		UL-FM-LPCB-VDS	TY-B	آمریکا - انگلیس	TYCO	آبفشان Upright-Pendent-Horiz.SW-Vertica.SW	۶۷
نور ندا سیستم	۶۶۵۲۳۳۶۷		UL-FM-LPCB-VDS	TY-FRB	آمریکا - انگلیس	TYCO	آبفشان Upright-Pendent-Horiz.SW-Vertica.SW	۶۸
نور ندا سیستم	۶۶۵۲۳۳۶۷	Ex۶۸۷۲-۱۶۹b/۰۱	UL-FM-LPCB	AV-۱	آمریکا - انگلیس	TYCO	شیر تر	۶۹
نور ندا سیستم	۶۶۵۲۳۳۶۷	۸۱۲b/۰۱-۲	UL-FM-LPCB	DPV-۱	آمریکا - انگلیس	TYCO	شیر خشک	۷۰
نور ندا سیستم	۶۶۵۲۳۳۶۷	Ex۶۰۲۲-۸۱۲a/۰۱	UL-FM-LPCB	DV-۵	آمریکا - انگلیس	TYCO	شیر سیلابی در سایزهای ۱/۲" الی ۸"	۷۱
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	۲۰۱۳۰۱۲۹-EX۶۹۶۰	UL-۲۷۷۵	FP- ۲۰,۸۰,۱۰۰,۲۰۰,۵۰ ۰,۱۲۰۰,۲۰۰۰, ۳۰۰۰,۵۷۰۰SE	قبرس	FIRE PRO	خاموش کننده آئروسول FP-۲۰SE (در انتخاب این محصول دقت فرمایید. طراحی و جانمایی غیر اصولی می تواند منجر به بروز حادثه شود. پسماند این محصول ممکن است دارای آثار نامطلوب بر تجهیزات و محیط باشد)	۷۲
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	EX۱۵۱۴۱	UL-NFPA۱۳	FA۰۰۳U	انگلستان	FIRE GUARD	اسپرینکلر بالا زن	۷۳
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	EX۱۵۱۴۱	UL-NFPA۱۳	FA۰۰۵P	انگلستان	FIRE GUARD	اسپرینکلر پایین زن	۷۴
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	EX۱۵۱۴۳	UL-NFPA۱۳	Wet alarm valve	انگلستان	FIRE GUARD	شیر ایستگاه اسپرینکلر	۷۵
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۶۶۵۵	UL	LF-Lifeco۲۲۰	انگلستان	LIFECO	اسپرینکلر پایین زن	۷۶

خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۶۶۵۵	UL	LF-Life co۲۱۰	انگلستان	LIFECO	اسپرینکلر بالا زن	۷۷
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۶۶۵۵	UL	LF-Life co۰۰۲	انگلستان	LIFECO	اسپرینکلر دیواری	۷۸
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۶۶۵۵	UL	LF-Life co۰۰۷	انگلستان	LIFECO	اسپرینکلر پایین زن مخفی	۷۹
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۶۶۵۵	UL	LF-Life co۰۰۸	انگلستان	LIFECO	اسپرینکلر پایین زن مخفی	۸۰
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۶۶۵۵	UL	LF-Life co۰۰۱	انگلستان	LIFECO	اسپرینکلر دیواری	۸۱
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۶۶۵۵	UL	LF-ESC /۲	انگلستان	LIFECO	درپوش دوتایی اسپرینکلر	۸۲
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۶۶۵۵	UL	LF-ESC /۱	انگلستان	LIFECO	درپوش اسپرینکلر	۸۳
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VEHZ.EX۱۶۴۳۷	UL-FM	LF-TD/۲۵- UL/FM	انگلستان	LIFECO	شیر تست و تخلیه	۸۴
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VEHZ.EX۱۶۴۳۷	UL	LF-TD/۳۲-UL	انگلستان	LIFECO	شیر تست و تخلیه	۸۵
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VPLX.EX۶۰۰۵	UL	LF-WA/A۴	انگلستان	LIFECO	هشدار دهنده شیر یکطرفه	۸۶
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VPLX.EX۶۰۰۵	UL	LF-WA/A۶	انگلستان	LIFECO	هشدار دهنده شیر یکطرفه	۸۷
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VSQV.EX۶۲۰۷	UL	LF-FDCA	انگلستان	LIFECO	سیامی آتش نشانی	۸۸
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VEVX.EX۶۱۸۳	UL	LF-HDP	انگلستان	LIFECO	نمایشگر فشار (مانومتر)	۸۹

خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	EX۱۶۱۶۶	UL	-	انگلستان	LIFECO	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰ و ۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۹۰
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	GAQF.EX۱۵۹۹۸	UL	LF۹۰ #	انگلستان	LIFECO	سیستم اطفای حریق گازی FM۲۰۰ با ظرفیت ۱۶، ۳۲، ۶۸، ۱۱۵، ۱۷۰ و ۲۵۵ کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی	۹۱
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VLFT.EX۶۰۹۱	UL	LFDV۱۰۰A	انگلستان	LIFECO	شیر سیلابی (Deluge) سیستم اطفای حریق آبی سایز ۴ اینچ	۹۲
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VLFT.EX۶۰۹۱	UL	LFDV۱۵۰A	انگلستان	LIFECO	شیر سیلابی (Deluge) سیستم اطفای حریق آبی سایز ۶ اینچ	۹۳
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VGYZ.EX۶۱۸۲	UL	A	انگلستان	LIFECO	اسپری نازل آب با K factor های ۲۲، ۳۰، ۳۵، ۴۱، ۵۱، ۶۴، ۷۹، ۹۱، ۱۰۲ و با زوایای پاشش ۶۵، ۸۰، ۹۰، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۴۰ درجه	۹۴
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VGYZ.EX۶۱۸۲	UL	HV-AS	انگلستان	LIFECO	اسپری نازل آب High Velocity با K factor های ۱۸، ۲۲، ۲۶، ۳۲ و با زوایای پاشش ۷۵، ۹۰، ۸۰، ۱۰۰ درجه به همراه صافی	۹۵
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VPLX.EX۶۰۰۵	UL	LF- WAV۱۰۰BF و LF- WAV۱۰۰PF	انگلستان	LIFECO	شیر شبکه اسپرینکلر تر به همراه اتصالات و زنگ مکانیکی سایز ۴ اینچ و با فشار کارکرد ۱۲ و ۱۴ بار	۹۶

خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VPLX.EX۶۰۰۵	UL	LF- WAV۱۵۰BF و LF- WAV۱۵۰PF	انگلستان	LIFECO	شیر شبکه اسپرینکلر تر به همراه اتصالات و زنگ مکانیکی سایز ۶ اینچ و با فشار کارکرد ۱۲ و ۱۴ بار	۹۷
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VPLX.EX۶۰۰۵	UL	A	انگلستان	LIFECO	شیر شبکه اسپرینکلر تر به همراه اتصالات و زنگ مکانیکی سایز ۳.۸، ۶، ۴ اینچ	۹۸
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	GAQF.EX4623	UL	70-278	انگلستان	Fike	سیستم اطفا حریق گازی HFC-227ea و Ecaro-25 با ظرفیت ۲۶، ۴۵، ۸۳، ۱۵۰ لیتر به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، نئوماتیکی و دستی با فشار ۲۶۰ psig در دمای ۰ الی ۵۰ درجه سانتی گراد	۹۹
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	331w/01	LPCB	IG71-***	انگلستان	Fike	سیستم اطفا حریق گازی ProInert با غلظت طراحی ۳۹.۷٪ برای جامدات قابل احتراق، ۴۶٪ برای مایعات قابل اشتعال و ۴۴.۳٪ برای حریق الکتریسیته با فشار ۲۰۰ یا ۳۰۰ بار در دمای ۱۵ درجه سانتیگراد	۱۰۰
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	331v/09	LPCB	IG71-006-*** IG71-067-*** IG71-080-*** IG71-103-*** IG71-140-***	انگلستان	Fike	کپسول و شیر فعال کننده سیستم اطفا حریق گازی ProInert با حجم ۱۰ الی ۱۴۰ لیتر و فشار ۲۰۰ و ۳۰۰ بار	۱۰۱
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	GOYU.EX4447	UL	C70-50	انگلستان	Fike	سیستم اطفا حریق گازی CO <sub>2</sub> با ظرفیت ۲۳، ۳۴، ۴۵ کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، نئوماتیکی و دستی و فشار عملکرد ۸۵۰ psig در دمای ۲۱ درجه سانتی گراد (در خرید و نصب این محصول باید دقت مضاعف اعمال شود. ممکن است مناسب فضاهای تحت تصرف انسان نبوده و در صورت آزادسازی منجر به مرگ افراد شود)	۱۰۲
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	EX ۱۵۷۶۱	UL	HK۰۰۴	انگلستان	ISST	اسپرینکلر بالا زن Upright عملکرد سریع QR دمای عملکرد ۵۷ °C / ۶۸ °C / ۷۹ °C / ۹۳ °C	۱۰۳
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	EX ۱۵۷۶۱	UL	HK۰۰۳	انگلستان	ISST	اسپرینکلر بالا زن Upright عملکرد عادی SR دمای عملکرد ۵۷ °C / ۶۸ °C / ۷۹ °C / ۹۳ °C	۱۰۴

آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	EX ۱۵۷۶۱	UL	HK۰۰۶	انگلستان	IS ST	اسپرینکلر پایین زن Pendent عملکرد سریع QR دمای عملکرد ۵۷ ° C/۶۸ ° C/۷۹ ° C/۹۳ ° C	۱۰۵
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	EX ۱۵۷۶۱	UL	HK۰۰۵	انگلستان	IS ST	اسپرینکلر پایین زن Pendent عملکرد عادی SR دمای عملکرد ۵۷ ° C/۶۸ ° C/۷۹ ° C/۹۳ ° C	۱۰۶
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	EX ۱۵۷۶۱	UL	HK۰۱۸	انگلستان	IS ST	اسپرینکلر دیواری Horizon Sidewall عملکرد سریع QR دمای عملکرد ۵۷ ° C/۶۸ ° C/۷۹ ° C/۹۳ ° C	۱۰۷
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	EX ۱۵۷۶۱	UL	HK۰۱۷	انگلستان	IS ST	اسپرینکلر دیواری Horizon Sidewall عملکرد عادی SR دمای عملکرد ۵۷ ° C/۶۸ ° C/۷۹ ° C/۹۳ ° C	۱۰۸
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	EX ۱۵۷۶۱	UL	HK۰۰۸	انگلستان	IS ST	اسپرینکلر توکار Concealed عملکرد سریع QR دمای عملکرد ۵۷ ° C/۶۸ ° C/۷۹ ° C/۹۳ ° C	۱۰۹
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	EX ۱۵۷۶۱	UL	HK۰۰۷	انگلستان	IS ST	اسپرینکلر توکار Concealed عملکرد عادی SR دمای عملکرد ۵۷ ° C/۶۸ ° C/۷۹ ° C/۹۳ ° C	۱۱۰
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	۱۰۳۸JA/۰۱	LPCB	HRM-۰۱	انگلستان	IS ST	جعبه آتش نشانی هوزریل بصورت دیواری یا زمینی با بازوی متحرک و ۳۰ متر شیلنگ ۳/۴ اینچ با نازل جت - اسپری	۱۱۱
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	۱۰۳۸JA/۰۲	LPCB	HRM-۰۲	انگلستان	IS ST	جعبه آتش نشانی هوزریل بصورت دیواری یا زمینی با بازوی متحرک و ۳۰ متر شیلنگ ۱ اینچ با نازل جت - اسپری	۱۱۲
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	۱۰۳۸JA/۰۳	LPCB	HRA-۰۱	انگلستان	IS ST	جعبه آتش نشانی هوزریل بصورت دیواری یا زمینی با قرقره نصب شده بر روی درب و ۳۰ متر شیلنگ ۳/۴ اینچ با نازل جت - اسپری	۱۱۳
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	۱۰۳۸JA/۰۴	LPCB	HRA۰۲	انگلستان	IS ST	جعبه آتش نشانی هوزریل بصورت دیواری یا زمینی با قرقره نصب شده بر روی درب و ۳۰ متر شیلنگ ۱ اینچ با نازل جت - اسپری	۱۱۴
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	۵۰۱Ad/۰۱	LPCB	MZBI۲-۱۰۰	انگلستان	IS ST	شیر رایزر خشک شبکه آب آتش نشانی ۲ راه	۱۱۵
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	۵۰۱AD/۰۲	LPCB	MZBI۴-۱۵۰	انگلستان	IS ST	شیر رایزر خشک شبکه آب آتش نشانی ۴ راه	۱۱۶
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	۵۰۱Ac/۰۱	LPCB	MZLV-OS۲۵	انگلستان	IS ST	شیر رایزر تر شبکه آب آتش نشانی ۲/۵ اینچ رزوه ای	۱۱۷
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	۵۰۱Ac/۰۲	LPCB	MZLV-OF۲۵	انگلستان	IS ST	شیر رایزر تر شبکه آب آتش نشانی ۲/۵ اینچ فلنج	۱۱۸



تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	GAQF.EX15547, S3100018	UL-Vds	SIEX-HFC227	اسپانیا	S IEX	سیستم اطفاء گازی HFC ۲۲۷ea با فشار ذخیره سیلندر ۲۵ و ۴۲ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	۱۱۹
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	S310001	Vds	SIEX-01	اسپانیا	S IEX	سیستم اطفاء گازی IG-۰۱ با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	۱۲۰
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	S310005	Vds	SIEX-100	اسپانیا	S IEX	سیستم اطفاء گازی IG-۱۰۰ با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	۱۲۱
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	S310004	Vds	SIEX-55	اسپانیا	S IEX	سیستم اطفاء گازی IG-۵۵ با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	۱۲۲
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	GAQF.EX26559, S310008	UL-Vds	SIEX-541	اسپانیا	S IEX	سیستم اطفاء گازی IG-۵۴۱ با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	۱۲۳
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	GAMT.EX16320, S310021	UL-Vds	SIEX-CO2	اسپانیا	S IEX	سیستم اطفاء گازی CO۲ با فشار ذخیره سیلندر ۵۸ بار و ظرفیت سیلندر ۴۵ کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه (در خرید و نصب این محصول باید دقت مضاعف اعمال شود. ممکن است مناسب فضاهای تحت تصرف انسان نبوده و در صورت آزادسازی منجر به مرگ افراد شود)	۱۲۴
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	EX۶۶۵۴	UL	SH۰۱۷	چین	ROUCHTEC	آبفشان Horizontal Sidewall standard	۱۲۵
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	EX۶۶۵۴	UL	SH۰۱۸	چین	ROUCHTEC	آبفشان Horizontal Sidewall Quick	۱۲۶
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	EX۶۶۵۴	UL	SH۰۰۳	چین	ROUCHTEC	آبفشان Upright standard	۱۲۷
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	EX۶۶۵۴	UL	SH۰۰۴	چین	ROUCHTEC	آبفشان Upright Quick	۱۲۸
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	EX۶۶۵۴	UL	SH۰۰۵	چین	ROUCHTEC	آبفشان Pendent standard	۱۲۹

صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	EX۶۶۵۴	UL	SH۰۰۶	چین	ROUCHTEC	آبفشان Pendent Quick	۱۳۰
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	EX۶۶۵۴	UL	SH۰۰۷	چین	ROUCHTEC	آبفشان Concealed Pendent standard	۱۳۱
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	EX۶۶۵۴	UL	SH۰۰۸	چین	ROUCHTEC	آبفشان Concealed Pendent Quick	۱۳۲
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۵۵۰۳	UL , FM	F۰۸۱۱	چین	weflo	شیر قطع کن پروانه ای مدل ویفر flanged & Grooved در مدل Wafer butterfly valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰psi سایز(اینچ): ۲،۲.۵،۳،۴،۵،۶،۸،۱۰،۱۲	۱۳۳
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۵۲۶۵	UL , FM	F۰۱۱۱	چین	weflo	شیر قطع کن از نوع OS&Y در مدل flanged & grooved حداکثر فشار کاری: ۳۰۰psi سایز (اینچ): ۱۲،۱۰،۸،۶،۵،۴،۲	۱۳۴
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۵۲۶۴	UL , FM	F۰۴۱۱-۱۷۵ F۰۳۱۱	چین	weflo	شیر یک طرفه flanged & grooved در مدل swing check valve بیشترین فشار کاری: ۳۰۰psi سایز(اینچ): ۲،۳،۴،۵،۶،۸،۱۰،۱۲	۱۳۵
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۶۱۱۹	UL	F۰۵۱۱	چین	weflo	صافی نوع Y در مدل flanged & grooved y-type strainer بیشترین فشار کاری: ۱۷۵psi سایز (اینچ): ۱۲،۱۰،۸،۶،۵،۴،۳،۲،۱	۱۳۶
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۵۹۰۹	UL , FM	F۰۷۳۳	چین	weflo	شیر آتش نشانی هایدرانت با محفظه خشک Fire hydrant dry barrel بیشترین فشار کاری: ۲۵۰psi	۱۳۷
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۵۹۰۹	UL , FM	F۱۳۱۱	چین	weflo	شیر آتش نشانی هایدرانت با محفظه تر Fire hydrant wet barrel بیشترین فشار کاری: ۲۵۰psi	۱۳۸

صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX ۱۵۴۷۹	UL , FM	F ۰۶۰۰	چین	weflo	شیر ایستگاهی عمودی با نشانگر POST INDICATOR VALVE سایز (اینچ): ۱۲, ۱۰, ۸, ۶, ۴	۱۳۹
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	S ۳۵۷۰۴	UL	WPS	چین	weflo	پرشر سوئیچ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ PSI	۱۴۰
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	S ۳۵۷۰۴	UL , FM	F ۶۰۰۱	چین	weflo	فلو سوئیچ WATER FLOW DETECTOR بیشترین فشار کاری: ۴۵۰ PSI سایز (اینچ): ۸, ۶, ۵, ۴, ۳, ۲	۱۴۱
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	S ۳۵۷۰۴	UL , FM	WOSY	چین	weflo	سوئیچ نظارت بر شیر OS&Y SUPERVISORY SWITCH FOR OS&Y نصب بروی شیر سایز ( اینچ): ۱۲, ۱۰, ۸, ۶, ۵, ۴, ۳, ۲	۱۴۲
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX ۱۵۹۱۵	UL	F ۱۵۱۱	چین	weflo	شیر هشدار مکانیکی جهت شبکه اسپرینکلر به همراه Trim Water motor gong و Retard Chamber WET ALARM CHECK VALVE سایز (اینچ): ۸, ۶, ۴, ۳	۱۴۳
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX ۱۵۹۱۴	UL	۹۲۶۶	چین	weflo	شیر سیلابی به همراه متعلقات Deluge valve بیشترین فشار کاری: 300psi سایز (اینچ): 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2.5, 2	۱۴۴
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX ۱۶۱۱۹	UL	F ۱۴۱۱	چین	weflo	صافی نوع Y سایز (اینچ): ۱۲, ۱۰, ۸, ۶, ۵, ۴, ۳, ۲, ۱.۵ حداکثر فشار کاری: ۱۷۵psi	۱۴۵
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX ۱۶۱۱۹	UL	F ۱۴۱۱	چین	weflo	سبد صافی BASKET STRAINER سایز (اینچ): ۱۲, ۱۰, ۸, ۶, ۵, ۴, ۳ حداکثر فشار کاری: ۲۰۰ psi	۱۴۶
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD ۱۰۳۰	چین	SHIELD UK	آب افشان ۵.۶ K-Factor Pendent QR Type	۱۴۷
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD ۱۰۳۲	چین	SHIELD UK	آب افشان ۵.۶ K-Factor Upright QR Type	۱۴۸
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD ۱۰۱۰	چین	SHIELD UK	آب افشان ۵.۶ K-Factor Pendent SR Type	۱۴۹
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD ۱۰۱۵	چین	SHIELD UK	آب افشان ۵.۶ K-Factor Upright SR Type	۱۵۰

آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۲۰	چین	SHIELD UK	Pendent QR Type ۴.۲ K-Factor آب افشان	۱۵۱
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۲۱	چین	SHIELD UK	Upright QR Type ۴.۲ K-Factor آب افشان	۱۵۲
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۵۵	چین	SHIELD UK	Concealed Pendent QR Type ۵.۶ K-Factor آب افشان	۱۵۳
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۳۰	چین	SHIELD UK	Recessed Pendent QR Type ۵.۶ K-Factor آب افشان	۱۵۴
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۵۰	چین	SHIELD UK	Concealed Pendent SR Type ۵.۶ K-Factor آب افشان	۱۵۵
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	+SD۱۱۳۳	چین	SHIELD UK	HSW SR Type ۵.۶ K-Factor آب افشان	۱۵۶
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	+SD۱۰۲۱	چین	SHIELD UK	HSW QR Type ۵.۶ K-Factor آب افشان	۱۵۷
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	+SD۱۰۲۱	چین	SHIELD UK	VSW QR Type ۸.۰ K-Factor آب افشان	۱۵۸
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۲۵	چین	SHIELD UK	SR Type ۸.۰ K-Factor آب افشان متعارف	۱۵۹
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۲۶	چین	SHIELD UK	QR Type ۸.۰ K-Factor آب افشان متعارف	۱۶۰
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۳۰	چین	SHIELD UK	Pendent QR Type ۸.۰ k-Factor آب افشان	۱۶۱
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۳۲	چین	SHIELD UK	Upright QR Type ۸.۰ K-Factor آب افشان	۱۶۲
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۱۰	چین	SHIELD UK	Pendent SR Type ۸.۰ K-Factor آب افشان	۱۶۳
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۱۵	چین	SHIELD UK	Upright SR Type ۸.۰ K-Factor آب افشان	۱۶۴
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۲۰	چین	SHIELD UK	Pendent QR Type ۸.۰ K-Factor آب افشان	۱۶۵
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۲۱	چین	SHIELD UK	Upright QR Type ۸.۰ K-Factor آب افشان	۱۶۶
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۵۵	چین	SHIELD UK	Conc. Pendent QR Type ۸.۰ K-Factor آب افشان	۱۶۷
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۳۰	چین	SHIELD UK	Rec. Pendent QR Type ۸.۰ K-Factor آب افشان	۱۶۸
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۵۰	چین	SHIELD UK	Conc. Pendent SR Type ۸.۰ K-Factor آب افشان	۱۶۹
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۱۰	چین	SHIELD UK	Rec. Pendent SR Type ۸.۰ K-Factor آب افشان	۱۷۰
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	+SD۱۱۳۳	چین	SHIELD UK	HSW SR Type ۸.۰ K-Factor آب افشان	۱۷۱
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	+SD۱۰۲۱	چین	SHIELD UK	HSW QR Type ۸.۰ K-Factor آب افشان	۱۷۲
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	+SD۲۱۳۳	چین	SHIELD UK	VSW SR Type ۸.۰ K-Factor آب افشان	۱۷۳
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	+SD۲۱۳۳	چین	SHIELD UK	VSW SR Type ۵.۶ K-Factor آب افشان	۱۷۴
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	+SD۲۱۲۱	چین	SHIELD UK	VSW QR Type ۵.۶ K-Factor آب افشان	۱۷۵
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۲۵	چین	SHIELD UK	SR Type ۵.۶ K-Factor آب افشان متعارف	۱۷۶
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۲۶	چین	SHIELD UK	QR Type ۵.۶ K-Factor آب افشان متعارف	۱۷۷

اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL/FM	PI۲۲۰	کره جنوبی	FESCO	(واکنش استاندارد) اسپرینکلر پایین زن Pendent Sprinkler SR, Temp Rating: ۱۳۵, ۱۵۵, ۲۰۰°F, K-factor: ۵.۶, Working Pressure: ۱۷۵ psig	۱۷۸
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL/FM	PI۲۲۱/PI۲۲۲	کره جنوبی	FESCO	(واکنش سریع) اسپرینکلر پایین زن Pendent Sprinkler QR, Temp Rating: ۱۳۵, ۱۵۵, ۲۰۰°F, K-factor: ۵.۶, Working Pressure: ۱۷۵ psig	۱۷۹
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL	PI۲۲۰	کره جنوبی	FESCO	(واکنش استاندارد) اسپرینکلر فلاش پایین زن Flush Type Pendent Sprinkler SR, Temp Rating: ۱۶۲, ۲۲۱°F, K-factor: ۵.۶	۱۸۰
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL	PI۲۲۱	کره جنوبی	FESCO	(واکنش سریع) اسپرینکلر فلاش پایین زن Flush Type Pendent Sprinkler QR, Temp Rating: ۱۶۳°F, K-factor: ۵.۶	۱۸۱
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL/FM	PI۲۱۰	کره جنوبی	FESCO	(واکنش استاندارد) اسپرینکلر بالا زن Upright Sprinkler SR, Temp Rating: ۱۳۵, ۱۵۵, ۲۰۰°F, K-factor: ۵.۶, Working Pressure: ۱۷۵ psig	۱۸۲
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL/FM	PI۲۱۱	کره جنوبی	FESCO	(واکنش سریع) اسپرینکلر بالا زن Upright Sprinkler QR, Temp Rating: ۱۳۵, ۱۵۵, ۲۰۰°F, K-factor: ۵.۶, Working Pressure: ۱۷۵ psig	۱۸۳
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL	PI۸۲۰	کره جنوبی	FESCO	(واکنش استاندارد) اسپرینکلر پنهان Concealed Pendent SR, Sprinkler Temp Rating: ۱۵۵, ۲۰۰°F, Cover Temp Rating: ۱۳۵, ۱۶۵°F, K-factor: ۵.۶, Working Pressure: ۱۷۵ psig	۱۸۴

اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL	PI۸۲۱	کره جنوبی	FESCO	(واکنش سریع) اسپرینکلر پنهان Concealed Pendent QR, Sprinkler Temp Rating: ۱۵۵, ۲۰۰°F, Cover Temp Rating: ۱۳۵, ۱۶۵°F, K-factor: ۵.۶, Working Pressure: ۱۷۵ psig	۱۸۵
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL	PI۲۴۰	کره جنوبی	FESCO	(واکنش استاندارد) اسپرینکلر دیواری افقی Sidewall Horizontal Sprinkler SR, Temp Rating: ۱۵۵, ۲۰۰°F, K-factor: ۵.۶, Working Pressure: ۱۷۵ psig	۱۸۶
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL	PI۲۴۱	کره جنوبی	FESCO	(واکنش سریع) اسپرینکلر دیواری افقی Sidewall Horizontal Sprinkler QR, Temp Rating: ۱۵۵, ۲۰۰°F, K-factor: ۵.۶, Working Pressure: ۱۷۵ psig	۱۸۷
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VENF.EX۵۲۹۰	UL/FM	FPSJ	کره جنوبی	FESCO	اتصال قابل انعطاف اسپرینکلر Flexible Sprinkler Hose with Fittings Assembly Length (mm): ۷۰۰, ۱۰۰۰, ۱۲۰۰, ۱۵۰۰ ۱۸۰۰	۱۸۸
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VIWT.EX۱۵۷۱۷	UL	CPVC	کره جنوبی	FESCO	لوله و اتصالات نصب سیستم اسپرینکلر Chlorinated Polyvinyl Chloride Sprinkler Pipe and Fittings Pipe Bore: ۳/۴, ۱, ۱-۱/۴, ۱-۱/۲, ۲, ۲-۱/۲, ۳	۱۸۹
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VPLX.EX۶۶۴۹	UL/FM	FAVB	کره جنوبی	FESCO	وت آلارم ولو به همراه متعلقات Wet Alarm Valve, Size: ۴", ۶", Type: Flange Groove, Working Pressure: ۱۷۵, ۲۰۰ psig &	۱۹۰
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VPZV.EX۶۲۹۵	UL/FM	PLDPV	کره جنوبی	FESCO	شیر سیستم خشک به همراه متعلقات "Dry Pipe Valve, Size: ۴", ۶"	۱۹۱
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VLFT.EX۱۵۲۷۶	UL/FM	PPD	کره جنوبی	FESCO	شیرهای سیلابی به همراه متعلقات "Pre-Action and Deluge valve, Size: ۴", ۶"	۱۹۲

اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX5991	UL/FM	PI320/PI321	کره جنوبی	Paratech (FESCO)	(واکنش سریع و واکنش استاندارد) اسپرینکلر پایین زن Pendent Sprinkler, Size:1/2", Temp Rating:135, 155, 200,286°F, K-factor:5.6, Working Pressure:175 psig	۱۹۳
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX5991	UL/FM	PI311/PI310	کره جنوبی	Paratech (FESCO)	(واکنش سریع و واکنش استاندارد) اسپرینکلر بالا زن Upright Sprinkler, Size:1/2", Temp Rating:135, 155, 200,286°F, K-factor:5.6, Working Pressure:175 psig	۱۹۴
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX5991	UL	PI420/PI421	کره جنوبی	Paratech (FESCO)	(واکنش سریع و واکنش استاندارد) اسپرینکلر پایین زن Pendent Sprinkler, Size:3/4", Temp Rating:135, 155, 200,286°F, K-factor:5.6, Working Pressure:175 psig	۱۹۵
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX5991	UL	PI410/PI411	کره جنوبی	Paratech (FESCO)	(واکنش سریع و واکنش استاندارد) اسپرینکلر بالا زن Upright Sprinkler, Size:3/4", Temp Rating:135, 155, 200,286°F, K-factor:5.6, Working Pressure:175 psig	۱۹۶
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	HLXS.EX27664	UL/FM	FBVW(G)	کره جنوبی	Paratech (Fesco)	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مدل ویفر ، مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Wafer Butterfly Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	۱۹۷
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	HMRZ.EX27662	UL/FM	FGVB(O)	کره جنوبی	Paratech (Fesco)	شیر قطع کن از نوع OS&Y فلنجی OS&Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	۱۹۸
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	HMER.EX27663	UL/FM	FCHB(S)	کره جنوبی	Paratech (Fesco)	شیر یکطرفه فلنجی Swing Check Valve بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	۱۹۹
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	HLCV.EX27661	UL	FSYB	کره جنوبی	Paratech (Fesco)	صافی نوع Y فلنجی Y- Type Strainer بیشترین فشار کاری: ۱۷۵psi سایز (اینچ): ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	۲۰۰
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	HCBZ.EX27665	UL/FM	FIPV	کره جنوبی	Paratech (Fesco)	شیر ایستگاهی عمودی با نشانگر Post Indicator Valve سایز (اینچ): ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	۲۰۱

اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VLMT.EX۱۵۵۲۴	UL	UL-BFR	تایوان	Z-Tide	شیر کاهشنده و کنترل فشار Pressure reducing and Pressure control Valve حداکثر فشار ورودی ۳۰۰psi رنج تنظیم فشار: ۳۰ تا ۱۰۰ psi سایز (اینچ): ۳، ۴، ۶، ۸	۲۰۲
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	S۳۹۸۰۰۹	VDS	S inorix ۲۲۷	سوئیس	Siemens	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی HFC ۲۲۷ ea در ظرفیت های ۷، ۱۶، ۳۲، ۶۷، ۸۰ و ۱۲۰ لیتری فشار عملکرد ۴۲ بار	۲۰۳
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	S۳۹۹۰۰۳	VDS	S inorix CO۲	سوئیس	Siemens	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی CO۲ در ظرفیت ۶۷ و ۸۰ لیتری فشار عملکرد ۵۷ بار (در طراحی، خرید و نصب این محصول باید دقت مضاعف اعمال شود. ممکن است مناسب فضاهاى تحت تصرف انسان نبوده و در صورت آزادسازی منجر به مرگ افراد شود)	۲۰۴
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	S۳۰۹۰۰۱	VDS	S inorix CDT- R N۲-۳۰۰	سوئیس	Siemens	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی IG-۱۰۰ نیتروژن در ظرفیت های ۸۰ و ۱۴۰ لیتری فشار عملکرد ۲۰۰ و ۳۰۰ بار	۲۰۵
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	S۳۰۵۰۰۸	VDS	S inorix ۱۲۳۰	سوئیس	Siemens	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی FK-۵-۱-۱۲ در ظرفیت های ۷، ۱۶، ۳۲، ۶۷، ۸۰ و ۱۲۰ لیتری فشار عملکرد ۴۲ بار	۲۰۶
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPC B/ VdS	RA۱۳۱۴	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر پایین زن (SR. Pendent)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	۲۰۷
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPC B/ VdS	RA۱۳۲۵	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر بالازن (SR. Upright)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	۲۰۸
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPC B/ VdS	RA۱۳۸۵	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر دیواری (SR. Ver. Sidewall)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	۲۰۹
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPC B/ VdS	RA۱۳۳۵	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر دیواری (SR. Hz. Sidewall)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	۲۱۰



ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPC B/ VdS	R۱۷۱۲	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر پایین زن (SR. Pendent)، سایز ۳/۴" با K=۱۱۵ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	۲۱۱
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPC B/ VdS	R۱۷۲۲	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر بالازن (SR. Upright)، سایز ۳/۴" با K=۱۱۵ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	۲۱۲
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPC B/ VdS	RA۱۴۱۴	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع (QR. Pendent)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	۲۱۳
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPC B/ VdS	RA۱۴۲۵	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر بالازن عکس العمل سریع (QR. Upright)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	۲۱۴
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPC B/ VdS	RA۱۴۸۵	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر دیواری عکس العمل سریع (QR. Ver. Sidewall)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	۲۱۵
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPC B/ VdS	RA۱۴۳۵	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر دیواری عکس العمل سریع (QR. Hz. Sidewall)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	۲۱۶
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPC B/ VdS	R۳۶۱۲	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع (QR. Pendent)، سایز ۳/۴" با K=۱۱۵ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	۲۱۷
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPC B/ VdS	R۳۶۲۲	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر بالازن عکس العمل سریع (QR. Upright)، سایز ۳/۴" با K=۱۱۵ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	۲۱۸
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPC B/ VdS	RA۳۴۱۵	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع مخفی (Concealed QR. Pendent)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳	۲۱۹
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNWH.EX۴۴۲۷	UL/FM/LPC B/ VdS	RA۱۸۱۲	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع، زود اطفاء کننده (ESFR. Pendent)، سایز ۳/۴" با K=۲۰۲ و درجه حرارت C°۷۴/۱۰۰	۲۲۰
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNWH.EX۴۴۲۷	UL/FM/LPC B/ VdS	RA۱۹۱۴	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع، زود اطفاء کننده (ESFR. Pendent)، سایز ۳/۴" با K=۲۴۰ و درجه حرارت C°۷۴/۱۰۰	۲۲۱

ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNWH.EX۴۴۲۷	UL/FM/LPCB/ VdS	RA۱۰۱۱	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع، زود اطفاء کننده (ESFR. Pendent)، سایز ۳/۴" با K=۳۲۰ و درجه حرارت C°۷۴/۱۰۰	۲۲۲
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VGYZ.EX۲۷۷۷	UL/FM/LPCB	R۲۰/R۳۰	آمریکا	RASCO	اسپری نازل Low Velocity Fixed Pattern Solid Cone زاویه پاشش ۸۰/۱۱۰/۱۱۴۰°	۲۲۳
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VOKR.EX۷۵۰	UL/FM	Open Window Model B	آمریکا	RASCO	اسپری نازل Flat Pattern Open Window	۲۲۴
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VFJV.MS۲۵	UL/ULC/FM	C & D	آمریکا	RASCO	گارد محافظ اسپرینکلر	۲۲۵
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VPLX.EX۷۴۴	UL/LPCB /FM	Alarm Valve E۱ & E۲	آمریکا	RASCO	شیر Wet Alarm Valve جهت شبکه اسپرینکلر به همراه Trim. Retard Chamber و Water motor alarm در سایز ۲-۱/۲، "۳، "۴، "۶، "۸"	۲۲۶
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VPZV.EX۱۳۹۱	UL/FM/ULC	Model EX Dry Pipe	آمریکا	RASCO	شیر Dry Pipe Valve جهت شبکه اسپرینکلر در سایز ۲-۱/۲، "۳، "۴، "۶، "۸"	۲۲۷
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VLFT.EX۲۶۳۳	UL/FM/LPCB/ VdS	Model DDX Deluge Valve	آمریکا	RASCO	شیر Deluge Valve جهت شبکه سیلابی در سایز ۲-۱/۲، "۳، "۴، "۶، "۸"	۲۲۸
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	-	VdS	-	آلمان	KS B	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal End Suction با ظرفیت های آینده و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۲۲۹
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	-	VdS	-	آلمان	KS B	مجموعه پمپ آتش نشانی Multistage Vertical با ظرفیت های آینده و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۲۳۰

ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	-	VdS	-	آلمان	KSB	مجموعه پمپ آتش نشانی Multistage Centrifugal و با ظرفیت های آبدهی و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۲۳۱
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	VNIV.EX۲۶۷۴۳	UL-NFPA ۱۳	GF۸۰SP	انگلستان	GREEN FIRE	اسپرینکلر پایین زن، با واکنش استاندارد	۲۳۲
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	VNIV.EX۲۶۷۴۳	UL-NFPA ۱۳	GF۸۰QP	انگلستان	GREEN FIRE	اسپرینکلر پایین زن، با واکنش سریع	۲۳۳
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	VNIV.EX۲۶۷۴۳	UL-NFPA ۱۳	GF۸۰SU	انگلستان	GREEN FIRE	اسپرینکلر بالا زن، با واکنش استاندارد	۲۳۴
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	VNIV.EX۲۶۷۴۳	UL-NFPA ۱۳	GF۸۰QU	انگلستان	GREEN FIRE	اسپرینکلر بالا زن، با واکنش سریع	۲۳۵
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	VNIV.EX۲۶۷۴۳	UL-NFPA ۱۳	GF۸۰SH	انگلستان	GREEN FIRE	اسپرینکلر دیواری، با واکنش استاندارد	۲۳۶
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	VNIV.EX۲۶۷۴۳	UL-NFPA ۱۳	GF۸۰QH	انگلستان	GREEN FIRE	اسپرینکلر دیواری، با واکنش سریع	۲۳۷
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	VENF.EX۲۶۵۱۲	UL-NFPA ۱۳	-	انگلستان	GREEN FIRE	شیلنگ قابل انعطاف نوع Braided مخصوص اسپرینکلر در طول های مختلف	۲۳۸
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	VENF.EX۲۶۵۱۲	UL-NFPA ۱۳	GFE-FSH-U۱۰۷۰ Unbraided	انگلستان	GREEN FIRE	شیلنگ قابل انعطاف نوع Unbraided مخصوص اسپرینکلر در طول های مختلف	۲۳۹
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۱	UL/FM	GFE-O-F-D-۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر دروازه ای با نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر فلنج Flanged OS&Y Gate Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۴۰
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۱	UL/FM	GFE-O-F-D-PN۱۶	انگلستان	GREENFIRE	شیر دروازه ای با نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر فلنج اروپایی Flanged OS&Y Gate Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	۲۴۱
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۱	UL/FM	GFE-O-G-D-۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر دروازه ای با نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر گروو Grooved OS&Y Gate Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۴۲

نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۱	UL/FM	GFE-N-F-D- ۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر فلنج Flanged NRS Gate Valve Size: ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۴۳
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۱	UL/FM	GFE-N-F-D- PN۱۶	انگلستان	GREENFIRE	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر فلنج اروپایی Flanged NRS Gate Valve Size: ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	۲۴۴
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۲	UL/FM	GFE-VIP	انگلستان	GREENFIRE	نشانگر دفنی باز و بسته خط آتش نشانی Vertical Indicator Post Size: ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch	۲۴۵
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۲	UL/FM	GFE-WIP	انگلستان	GREENFIRE	نشانگر دیواری باز و بسته خط آتش نشانی Wall Indicator Post Size: ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch	۲۴۶
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۳۹	UL	GFE-B۲-G-D- ۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال گروو Grooved Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۴۷
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۳۹	UL	GFE-B۱-L-D- ۳۰۰ GFE-B۲-L-D- ۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال لاگ Lug type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۴۸
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۳۹	UL	GFE-B۱-L-D- ۲۵۰ GFE-B۲-L-D- ۲۵۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال لاگ Lug type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۲۵۰ PSI	۲۴۹

نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۳۹	UL	GFE-B۱-L-D- PN۱۶ GFE-B۲-L-D- PN۱۶	انگلستان	GREENFIRE	شیر پروانه ای بابدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال لاگ اروپایی Lug type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	۲۵۰
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۳۹	UL	GFE-B۱-W-D- ۳۰۰ GFE-B۲-W-D- ۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر پروانه ای بابدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال ویفری Wafer type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۵۱
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۳۹	UL	GFE-B۱-W-D- ۲۵۰ GFE-B۲-W-D- ۲۵۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر پروانه ای بابدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال ویفری Wafer type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۲۵۰ PSI	۲۵۲
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۳۹	UL	GFE-B۱-W-D- PN۱۶ GFE-B۲-W-D- PN۱۶	انگلستان	GREENFIRE	شیر پروانه ای بابدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال ویفری اروپایی Wafer type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	۲۵۳
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۰	UL/FM	GFE-C-F-D- ۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر خودکار یکطرفه، با اتصال دو سر فلنچ Flanged Swing Check Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۵۴
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۰	UL/FM	GFE-C-F-D- PN۱۶	انگلستان	GREENFIRE	شیر خودکار یکطرفه، با اتصال دو سر فلنچ اروپایی Flanged Swing Check Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	۲۵۵

نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۰	UL/FM	GFE-C-G-D- ۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر خودکار یکطرفه، با اتصال دو سر گروو Grooved Swing Check Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۵۶
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۳	UL	GFE-S-F-D- ۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	صافی، با اتصال دو سر فلنج Flanged Y-Type Strainer Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۵۷
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۳	UL	GFE-S-F-D- PN۱۶	انگلستان	GREENFIRE	صافی، با اتصال دو سر فلنج اروپایی Flanged Y-Type Strainer Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	۲۵۸
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۳	UL	GFE-S-G-D- ۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	صافی، با اتصال دو سر گروو Grooved Y-Type Strainer Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۵۹
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۶۷۴۳	UL	GF۸۰SC	انگلستان	GREENFIRE	اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو) استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ دمای عملکردی کاور ۵۷، ۶۸ K=۵.۶	۲۶۰
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۶۷۴۳	UL	GF۸۰QC	انگلستان	GREENFIRE	اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو) واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ دمای عملکردی کاور ۵۷، ۶۸ K=۵.۶	۲۶۱
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	GAQF.EX۶۲۶۴	UL	-	ایتالیا	Safety Hitech	سیستم اطفاء گازی HFC-۱۲۵ با ظرفیت ۵، ۱۳.۴، ۲۶.۸، ۴۰.۲، ۶۷.۵، ۷۵، ۱۰۰، ۱۲۰ لیتر گاز در فشار ۴۲bar در دمای ۲۱ <sup>o</sup> به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۱۲۵	۲۶۲

نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	GAQF.EX۶۲۶۴	UL	۷۲۵۲۵۴۰۸	ایتالیا	Safety Hitech	سیستم اطفاء گازی HFC-۱۲۵ با ظرفیت ۲۶.۸، ۴۰.۲، ۷۵، ۱۲۰، ۱۴۲، ۱۷۵، ۲۴۰ لیتر گاز در فشار ۲۵bar در دمای ۲۱ <sup>o</sup> به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۱۲۵	۲۶۳
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	GAQF.EX۶۲۶۴	UL	۷۰۰۲۷۴۱۰	ایتالیا	Safety Hitech	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ ea با ظرفیت ۵، ۱۳.۴، ۲۶.۸، ۴۰.۲، ۷۵، ۶۷.۵، ۱۰۰، ۱۲۰ لیتر گاز در فشار ۴۲bar در دمای ۲۱ <sup>o</sup> به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۲۲۷	۲۶۴
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	GAQF.EX۶۲۶۴	UL	۷۲۵۲۷۴۰۸	ایتالیا	Safety Hitech	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ ea با ظرفیت ۲۶.۸، ۴۰.۲، ۷۵، ۱۲۰، ۱۴۲، ۱۷۵، ۲۴۰ لیتر گاز در فشار ۲۵bar در دمای ۲۱ <sup>o</sup> به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۲۲۷	۲۶۵
ایمن صنعت آگرا	۷۷۱۸۱۶۶۷	VNIV.EX15824	UL	SF003	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر بالازن استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Standard Response Upright ۱/۲" K=۵.۶	۲۶۶
ایمن صنعت آگرا	۷۷۱۸۱۶۶۷	VNIV.EX15824	UL	SF004	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر بالازن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Quick Response Upright ۱/۲" K=۵.۶	۲۶۷
ایمن صنعت آگرا	۷۷۱۸۱۶۶۷	VNIV.EX15824	UL	SF005 SF320	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر پایین زن استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Standard Response Pendent ۱/۲" K=۵.۶	۲۶۸
ایمن صنعت آگرا	۷۷۱۸۱۶۶۷	VNIV.EX15824	UL	SF006 SF321	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Quick Response Pendent ۱/۲" K=۵.۶	۲۶۹
ایمن صنعت آگرا	۷۷۱۸۱۶۶۷	VNIV.EX15824	UL	SF001	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر دیواری استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Standard Response Sidewall ۱/۲" K=۵.۶	۲۷۰

ایمن صنعت آگرا	۷۷۱۸۱۶۶۷	VNIV.EX15824	UL	SF002	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر دیواری واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Quick Response Sidewall ۱/۲ K=۵.۶	۲۷۱
ایمن صنعت آگرا	۷۷۱۸۱۶۶۷	VNIV.EX15824	UL	SF007	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو) استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ دمای عملکرد کاور ۵۷، ۶۸ Standard Response Sidewall ۱/۲ K=۵.۶	۲۷۲
ایمن صنعت آگرا	۷۷۱۸۱۶۶۷	VNIV.EX15824	UL	SF008	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو) واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ دمای عملکرد کاور ۵۷، ۶۸ Standard Response Sidewall ۱/۲" K=۵.۶	۲۷۳
ایمن صنعت آگرا	۷۷۱۸۱۶۶۷	VPLX.EX16151	UL	FAVB-100,150	هندوستان	SAFEX	شیر کنترل تر سایز ۴ و ۶ اینچ به همراه متعلقات فشار عملکردی ۱۲ بار، اتصال فلنج- فلنج Wet Alarm Valve Size ۴" and ۶" Flange-Flange , ۱۷۵ Psi.	۲۷۴
ایمن صنعت آگرا	۷۷۱۸۱۶۶۷	VLFT.EX16150	UL	PPD, 100A, 150A	هندوستان	SAFEX	شیر کنترل سیلابی ۴ و ۶ اینچ به همراه متعلقات فشار عملکردی ۱۲ بار، اتصال فلنج- فلنج Deluge Type Size ۴" and ۶"	۲۷۵
ایمن صنعت آگرا	۷۷۱۸۱۶۶۷	HMRZ.EX26507	UL	105QS	هندوستان	SAFEX	شیر دروازه ای فاقد روزه بلند سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Groove-Groove ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	۲۷۶
ایمن صنعت آگرا	۷۷۱۸۱۶۶۷	HMRZ.EX26507	UL	108QS	هندوستان	SAFEX	شیر دروازه ای فاقد روزه بلند سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Flange-Groove ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	۲۷۷



ایمن صنعت آگرا	۷۷۱۸۱۶۶۷	HMRZ.EX26507	UL	135QS	هندوستان	SAFEX	شیر دروازه ای رزوه بلند OS&Y سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Groove-Groove ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	۲۷۸
ایمن صنعت آگرا	۷۷۱۸۱۶۶۷	HMRZ.EX26507	UL	138QS	هندوستان	SAFEX	شیر دروازه ای رزوه بلند OS&Y سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Flange-Groove ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	۲۷۹
ایمن صنعت آگرا	۷۷۱۸۱۶۶۷	HMRZ.EX26507	UL	S907	هندوستان	SAFEX	شیر دروازه ای رزوه بلند OS&Y سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Flange-Flange ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	۲۸۰
ایمن صنعت آگرا	۷۷۱۸۱۶۶۷	HMRZ.EX26507	UL	S909	هندوستان	SAFEX	شیر دروازه ای فاقد روزه بلند سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Flange-Flange ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	۲۸۱
ایمن صنعت آگرا	۷۷۱۸۱۶۶۷	HMRZ.EX26507	UL	SJ909	هندوستان	SAFEX	شیر دروازه ای فاقد روزه بلند سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال MJ-MJ ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	۲۸۲
ایمن صنعت آگرا	۷۷۱۸۱۶۶۷	-	UL	SF 9200	هندوستان	SAFEX	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه سایز ۱ اینچ طول های ۶۰۰، ۷۰۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰ ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰ میلیمتر فشار کار ۱۷۵ psi	۲۸۳
ایمن صنعت آگرا	۷۷۱۸۱۶۶۷	-	UL	SF 9400	هندوستان	SAFEX	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه سایز ۳/۴ اینچ طول های ۶۰۰، ۷۰۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰ ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰ میلیمتر فشار کار ۱۷۵ psi	۲۸۴

ایمن صنعت آگرا	۷۷۱۸۱۶۶۷	VENF.EX15936	UL	SF 9500	هندوستان	SAFEX	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه سایز ۳/۴ اینچ طول های ۱۲۲۰، ۹۱۵، ۶۱۰، ۱۵۲۵ و ۱۸۳۰ میلیمتر فشار کار ۱۷۵ psi	۲۸۵
ایمن صنعت آگرا	۷۷۱۸۱۶۶۷	VENF.EX15936	UL	SF 9600	هندوستان	SAFEX	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه سایز ۱ اینچ طول های ۱۲۰۰، ۱۰۰۰، ۷۰۰، ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتر فشار کار ۲۰۰ psi	۲۸۶
ایمن صنعت آگرا	۷۷۱۸۱۶۶۷	HLXS.EX27035	UL	SGD-381X	هندوستان	SAFEX	شیر پروانه ای با مدل بدنه Groove سایز ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ ۳۰۰ Psi	۲۸۷
ایمن صنعت آگرا	۷۷۱۸۱۶۶۷	HLXS.EX۲۷۰۳۵	UL	SWD-۳۷۱X	هندوستان	SAFEX	شیر پروانه ای با مدل بدنه Wafer سایز ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ ۳۰۰ Psi	۲۸۸
ایمن صنعت آگرا	۲۶۳۱۷۵۸۰	EX ۱۵۸۲۴	UL	SF۴۱۰	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر بالازن استاندارد سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Quick Response Upright ۳/۴ K=۸.۰	۲۸۹
ایمن صنعت آگرا	۲۶۳۱۷۵۸۰	EX ۱۵۸۲۴	UL	SF۴۱۱	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر بالازن واکنش سریع سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ و ۱۴۱ Quick Response Upright ۳/۴ K=۸.۰	۲۹۰
ایمن صنعت آگرا	۲۶۳۱۷۵۸۰	EX ۱۵۸۲۴	UL	SF۴۲۰	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر پایین زن استاندارد سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Quick Response Upright ۳/۴ K=۸.۰	۲۹۱

ایمن صنعت آگرا	۲۶۳۱۷۵۸۰	EX ۱۵۸۲۴	UL	S F۴۲۱	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر پایین زن اکشن سریع سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ و ۱۴۱ Quick Response Upright ۳/۴ K=۸.۰	۲۹۲
ایمن صنعت آگرا	۲۶۳۱۷۵۸۰	EX ۲۸۱۵۲	UL	SH-SQH-۳۰۰	هندوستان	SAFEX	Swing type شیر یکطرفه نصب افقی و عمودی از سایز ۲ الی ۱۲ اینچ ۳۰۰ psi نرخ فشار کاری	۲۹۳
ایمن صنعت آگرا	۲۶۳۱۷۵۸۰	EX ۲۸۱۵۲	UL	SH-SQH- ۳۵۰F,G	هندوستان	SAFEX	Swing type شیر یکطرفه نصب افقی و عمودی سایز ۱۰ و ۱۲ اینچ ۳۵۰ psi نرخ فشار کاری	۲۹۴
ایمن صنعت آگرا	۲۶۳۱۷۵۸۰	EX ۲۸۱۵۲	UL	SH-SQH- ۳۵۰F,G SH-SQH- ۳۵۰G F-A,B	هندوستان	SAFEX	Swing type شیر یکطرفه نصب افقی سایز ۲ تا ۸ اینچ ۳۵۰ psi نرخ فشار کاری	۲۹۵
ایمن صنعت آگرا	۷۷۱۸۱۶۶۷	EX ۲۷۵۱۹	UL	-	اسپانیا	General Pumps	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰ ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۲۹۶
ایمن صنعت آگرا	۷۷۱۸۱۶۶۷	EX ۲۶۸۴۱	UL/FM	-	اسپانیا	General Pumps	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Split Case در ظرفیت های ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۲۹۷
نار ایمن فرنام کهن	-۸۸۹۲۳۴۶۲ ۸۸۹۲۳۲۰۳	۱۴۰۲۰۵-EX۶۴۳۰	UL	Nx۰۰۳	چین	TUNA	اسپرینکلر بالا زن با پاسخ استاندارد	۲۹۸

نار ایمن فرنام کهن	-۸۸۹۲۳۴۶۲ ۸۸۹۲۳۲۰۳	۱۴۰۳۰۵-EX۶۴۳۰	UL	Nx۰۰۴	چین	TUNA	اسپرینکلر بالا زن با پاسخ سریع	۲۹۹
نار ایمن فرنام کهن	-۸۸۹۲۳۴۶۲ ۸۸۹۲۳۲۰۳	۱۴۰۳۰۵-EX۶۴۳۰	UL	Nx۰۰۵	چین	TUNA	اسپرینکلر پایین زن با پاسخ استاندارد	۳۰۰
نار ایمن فرنام کهن	-۸۸۹۲۳۴۶۲ ۸۸۹۲۳۲۰۳	۱۴۰۳۰۵-EX۶۴۳۰	UL	Nx۰۰۶	چین	TUNA	اسپرینکلر پایین زن با پاسخ سریع	۳۰۱
نار ایمن فرنام کهن	-۸۸۹۲۳۴۶۲ ۸۸۹۲۳۲۰۳	۱۴۰۳۰۵-EX۶۴۳۰	UL	Nx۰۰۱۷	چین	TUNA	اسپرینکلر افقی دیواری با پاسخ استاندارد	۳۰۲
نار ایمن فرنام کهن	-۸۸۹۲۳۴۶۲ ۸۸۹۲۳۲۰۳	۱۴۰۳۰۵-EX۶۴۳۰	UL	Nx۰۰۱۸	چین	TUNA	اسپرینکلر عمودی دیواری با پاسخ سریع	۳۰۳
نار ایمن فرنام کهن	-۸۸۹۲۳۴۶۲ ۸۸۹۲۳۲۰۳	۱۴۰۳۰۵-EX۶۴۳۰	UL	Nx۰۰۷	چین	TUNA	اسپرینکلر مخفی با پاسخ سریع	۳۰۴
نار ایمن فرنام کهن	-۸۸۹۲۳۴۶۲ ۸۸۹۲۳۲۰۳	EX۶۴۳۰	UL	Nx۰۰۸	چین	TUNA	اسپرینکلر مخفی با پاسخ سریع	۳۰۵
نار ایمن فرنام کهن	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۳۷۱	EX۹۱۸۲	UL	Nx۰۹/۱۰	چین	TUNA	شیر یکطرفه هشدار دهنده سیستم اطفای آبی اسپرینکلر (Wet Alarm Valve) سایز ۴ و ۶ اینچ اتصال فلنجی به همراه Retard Chamber و زنگ هشدار مکانیکی قابل نصب به صورت عمودی فشار کاری ۱۷۵ psi	۳۰۶
بهسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۰۱۲	UL/FM	BR-HPW-۳۰۰	امارات	Bristol	شیر پروانه ای فشار ۳۰۰psi سایز ۱/۲ تا ۸ اینچ Wafer Type Butterfly Valves Working Pressure ۳۰۰psi	۳۰۷

بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX ۱۶۰۱۲	UL/FM	BR-HPG-۳۰۰	امارات	Bristol	شیر پروانه ای فشار ۳۰۰psi سایز ۲-۱/۲ تا ۱۲ اینچ Grooved Butterfly Valves Working Pressure ۳۰۰psi	۳۰۸
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX ۱۶۰۱۲	UL/FM	BR-DW-۱۷۵	امارات	Bristol	شیر پروانه ای فشار ۱۷۵psi سایز ۲-۱/۲ تا ۸ اینچ Wafer Type Butterfly Valves Working Pressure ۱۷۵psi	۳۰۹
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX ۱۶۰۱۲	UL/FM	BR-DG-۱۷۵	امارات	Bristol	شیر پروانه ای فشار ۱۷۵psi سایز ۲-۱/۲ تا ۸ اینچ Grooved Butterfly Valves Working Pressure ۱۷۵psi	۳۱۰
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX ۱۶۰۱۲	UL/FM	BR-FF-G	امارات	Bristol	شیر پروانه ای فشار ۱۷۵psi سایز ۲ تا ۱/۲ اینچ Threaded Bronze Butterfly Valves Working Pressure ۱۷۵psi	۳۱۱
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX ۱۶۰۱۲	UL/FM	BR-FF-TH	امارات	Bristol	شیر پروانه ای فشار ۱۷۵psi سایز ۱ تا ۲-۱/۲ اینچ Grooved Bronze Butterfly Valves Working Pressure ۱۷۵psi	۳۱۲
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX ۱۶۱۰۳	UL/FM	۳۹۹F	امارات	Bristol	شیر دروازه ای OS&Y Working pressure: ۲۱Bars/۳۰۰PSI سایز ۲-۱/۲ الی ۱۲ اینچ	۳۱۳
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX ۱۶۱۰۳	UL/FM	۳۸۸F	امارات	Bristol	شیر دروازه ای NRS Working pressure: ۲۱Bars/۳۰۰PSI سایز ۲-۱/۲ الی ۱۲ اینچ	۳۱۴
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX ۱۶۰۱۱	UL/FM	BR-DGC-۳۰۰	امارات	Bristol	شیر یک طرفه Working pressure: ۲۱Bars/۳۰۰PSI سایز ۲ الی ۸ اینچ	۳۱۵
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX ۱۶۲۰۸	UL	BFE۷۰FF	امارات	Bristol	صافی دو سر فلنج سایز ۲ الی ۱۲ اینچ Working Pressure ۳۰۰psi	۳۱۶
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX ۱۶۲۰۸	UL	BFE۷۰FG	امارات	Bristol	صافی یک سر فلنج یک سر اتصال گروود سایز ۲ الی ۱۲ اینچ Working Pressure ۳۰۰psi	۳۱۷

بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX ۱۶۲۰۸	UL	BFE۷۰GG	امارات	Bristol	صافی دو سر اتصال گروود سایز ۲ تا ۱۲ اینچ Working Pressure ۳۰۰psi	۳۱۸
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX ۱۶۱۰۴	UL/FM	G ۳۸۸	امارات	Bristol	شیر ایستاده نمایشگر پست آتش نشانی INDICATOR POST سایز ۶ اینچ Working Pressure ۳۰۰psi	۳۱۹
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX ۱۶۱۰۴	UL/FM	W۳۸۸	امارات	Bristol	شیر دیواری نمایشگر پست آتشنشانی WALL INDICATOR POST سایز ۶ اینچ Working Pressure ۳۰۰psi	۳۲۰
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX ۱۵۹۸۱	UL	BF۰۰۲	امارات	Bristol	اسپرینکلر پایین زن K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد واکنش استاندارد Max. Working Pressure ۱۷۵psig / ۱.۲MPa (۱۲bar)	۳۲۱
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX ۱۵۹۸۱	UL	BF۰۰۴	امارات	Bristol	اسپرینکلر پایین زن K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد واکنش سریع Max. Working Pressure ۱۷۵psig	۳۲۲
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX ۱۵۹۸۱	UL	BF۰۰۷	امارات	Bristol	اسپرینکلر افقی دیواری K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد واکنش استاندارد Max. Working Pressure ۱۷۵psig	۳۲۳

بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX ۱۵۹۸۱	UL	BF۰۰۷	امارات	Bristol	اسپرینکلر افقی دیواری K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد واکنش سریع Max. Working Pressure ۱۷۵psig	۳۲۴
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX ۱۵۹۸۱	UL	BF۰۰۱	امارات	Bristol	اسپرینکلر بالازن K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد واکنش استاندارد Max. Working Pressure ۱۷۵psig	۳۲۵
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX ۱۵۹۸۱	UL	BF۰۰۵	امارات	Bristol	اسپرینکلر بالازن K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد واکنش سریع Max. Working Pressure ۱۷۵psig	۳۲۶
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX ۱۵۹۸۳	UL/FM	BF-VT۰۰۱	امارات	Bristol	شیر تست و تخلیه ۱ و ۱-۱/۴ اینچ working pressure: ۱۲Bar/۱۷۵psi	۳۲۷
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX ۱۵۹۸۲	UL	BAV-۱۴۶	امارات	Bristol	زنگ هشدار مکانیکی در ابتدای رایزر به همراه متعلقات شامل زنگ مکانیکی و چمبر ۴ و ۶ اینچ Max. Working Pressure ۱۷۵psi Test Pressure ۳۵۰psi	۳۲۸
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX ۱۶۳۷۸	UL/FM	BF-۵۹/A۹۹V	امارات	Bristol	محدود کننده و کاهنده فشار از نوع شیر زاویه ای در سایز های ۱.۵ و ۲.۵ Working Pressure ۱۷۵ psi	۳۲۹
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX ۱۶۰۲۷	UL	BF-SJ-۰۰۱/۲	امارات	Bristol	شیلنگ یک لایه آتشنشانی ۱.۵ و ۲.۵ اینچ فشار کارکرد ۱۳ Bar working pressure	۳۳۰
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX ۱۶۰۲۷	UL	BF-DJ-۰۰۳/۴	امارات	Bristol	شیلنگ دو لایه آتشنشانی ۱.۵ و ۲.۵ اینچ فشار کارکرد ۲۵ Bar working pressure	۳۳۱
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX ۱۶۳۷۸	UL/FM	BF-۵۹/A۹۹V	امارات	Bristol	شیر زاویه ای آتش نشانی به همراه تجهیز کاهش فشار سایز ۱.۵ و ۲.۵ و فشار ۱۷۵psi با رزوه مادگی NPT	۳۳۲

بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX ۱۶۴۵۹	UL	-	امارات	Bristol	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۳۳۳
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX ۱۶۰۸۹	UL	-	امارات	Bristol	مجموعه پمپ آتش نشانی Horizontal Split Case در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۳۳۴
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX ۲۶۷۴۵	UL	-	امارات	Bristol	مجموعه پمپ آتش نشانی Vertical Turbine در ظرفیت های ۵۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۳۳۵
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	۱۰۳۸APa	LPC B	BFE-MS-۰۰۱ BFE-AS-۰۰۳	امارات	Bristol	هوزریل آتش نشانی دستی به همراه شیلنگ با سایز ۱" به طول ۳۰ متر، به همراه شیر توپکی باز و شلنگ رابط و بازوی متحرک اتصال و نازل	۳۳۶
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	۱۰۳۸APa	LPC B	BFE-MS-۰۰۲ BFE-AS-۰۰۴	امارات	Bristol	هوزریل آتش نشانی اتوماتیک به همراه شیلنگ با سایز ۳/۴" به طول ۳۰ متر، به همراه شیر توپکی باز و شلنگ رابط و بازوی متحرک اتصال و نازل	۳۳۷
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX ۱۵۹۸۶	UL	BF۴۰	امارات	Bristol	نازل اسپری قابل تنظیم با سایز مادگی ۱-۱/۲" با حداکثر دبی ۱۳۰ گالن در دقیقه در فشار ۱۰۰ psi	۳۳۸
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX ۱۵۹۸۶	UL	BF۶۵	امارات	Bristol	نازل اسپری قابل تنظیم با سایز مادگی ۲-۱/۲" با حداکثر دبی ۲۸۰ گالن در دقیقه در فشار ۱۰۰ psi	۳۳۹
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	۱۲۸۰Fa	LPC B	BFE۰۴	امارات	Bristol	هایدرنت ایستاده با سایز ورودی ۴" و دو خروجی ۲-۱/۲"	۳۴۰
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	۱۲۸۰Fa	LPC B	BFE۰۶	امارات	Bristol	هایدرنت ایستاده با سایز ورودی ۶" و دو خروجی ۲-۱/۲"	۳۴۱



بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	-	FM	DBFH-۶MC , DBFH-۶MCA, DBFH-۶FC , DBFH-۶FCA	امارات	Bristol	ہایدرنٹ ایستادہ Dry Barrel با سائز ورودی ۶" دارای اتصالات ورودی ثانویہ آب	۳۴۲
مڈامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	۲۹۵۵/۰۱ & ۲۹۵۵/۰۲ for LPCB + ۳۰۳۶۱۴۹ for FM	FM & LPCB	Neptune	فرانسه	Rolland	اسپرینکلر سائز ۱/۲ اینچ ، بالازن (Upright) ، با ضریب پاشش ۵/۶ ، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجہ سانتیگراد ، از نوع Quick Responce یا Standard Responce ، با رویہ برنز ، کروم یا سفید ، مدل Neptune	۳۴۳
مڈامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	۲۹۵۵/۰۱ & ۲۹۵۵/۰۲ for LPCB + ۳۰۳۶۱۴۹ for FM	FM & LPCB	Neptune	فرانسه	Rolland	اسپرینکلر سائز ۱/۲ اینچ ، پائین زن (Pendent) ، با ضریب پاشش ۵/۶ ، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجہ سانتیگراد ، از نوع Quick Responce یا Standard Responce ، با رویہ برنز ، کروم یا سفید ، مدل Neptune	۳۴۴
مڈامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	۲۹۵۵/۰۱ & ۲۹۵۵/۰۲ for LPCB + ۳۰۳۶۱۴۹ for FM	FM & LPCB	Neptune	فرانسه	Rolland	اسپرینکلر سائز ۱/۲ اینچ ، بالازن (Upright) ، با ضریب پاشش ۸ ، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجہ سانتیگراد ، از نوع Quick Responce یا Standard Responce ، با رویہ برنز ، کروم یا سفید ، مدل Neptune	۳۴۵
مڈامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	۲۹۵۵/۰۱ & ۲۹۵۵/۰۲ for LPCB + FM ۳۰۳۶۱۴۹	FM & LPCB	Neptune	فرانسه	Rolland	اسپرینکلر سائز ۱/۲ اینچ ، پائین زن (Pendent) ، با ضریب پاشش ۸ ، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجہ سانتیگراد ، از نوع Quick Responce یا Standard Responce ، با رویہ برنز ، کروم یا سفید ، مدل Neptune	۳۴۶
مڈامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	۳۰۳۶۱۴۹	FM	Neptune	فرانسه	Rolland	اسپرینکلر سائز ۳/۴ اینچ ، بالازن (Upright) ، با ضریب پاشش ۸ ، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجہ سانتیگراد ، از نوع Quick Responce یا Standard Responce ، با رویہ برنز ، کروم یا سفید ، مدل Neptune	۳۴۷

مُدماکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	۳۰۳۶۱۴۹	FM	Neptune	فرانسه	Rolland	اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ ، پائین زن (Pendent) ، با ضریب پاشش ۸ ، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجه سانتیگراد ، از نوع Standard Responce یا Quick Responce ، با رویه برنز ، کروم یا سفید ، مدل Neptune	۳۴۸
مُدماکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	۲۹۵b/۰۱ & ۲۹۵b/۰۲ & ۲۹۵b/۰۳ for LPCB + FM	FM LPCB	Model B & D & E	فرانسه	Rolland	سیستم کنترل تر اسپرینکلر در سایزهای ۳ ، ۴ ، ۶ و ۸ اینچ (Wet Alarm Valve) با متعلقات	۳۴۹
مُدماکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	۲۹۵b/۰۴ & ۲۹۵b/۰۵ & ۲۹۵b/۰۶ for LPCB + FM	FM LPCB	Model A & B & E	فرانسه	Rolland	سیستم کنترل خشک اسپرینکلر در سایزهای ۳ ، ۴ ، ۶ و ۸ اینچ (Dry Pipe Valve) با متعلقات	۳۵۰
مُدماکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	۲۹۵d/۰۱	LPCB	E	فرانسه	Rolland	زنگ مکانیکی (Water Motor Alarm Gong)	۳۵۱
مُدماکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	۲۹۵c/۰۱	LPCB	۱	فرانسه	Rolland	شتابدهنده برای سیستم اسپرینکلر خشک (Accelerator)	۳۵۲
همیار انرژی	021-57854	VNIV.EX۲۶۹۸۶	UL	NI۰۵۲	هند	NEW AGE	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد و واکنش سریع K-۵.۶ Factor= سایز ۱/۲" درجه حرارت ۶۸ °C و ۷۹C	۳۵۳
همیار انرژی	021-57854	VNIV.EX۲۶۹۸۶	UL	NI۰۱۲	هند	NEW AGE	اسپرینکلر دیواری افقی واکنش استاندارد و واکنش سریع K-۵.۶ Factor= سایز ۱/۲" درجه حرارت ۶۸ °C و ۷۹C	۳۵۴
همیار انرژی	021-57854	VNIV.EX۲۶۹۸۶	UL	NI۰۷۲	هند	NEW AGE	اسپرینکلر مخفی پایین زن واکنش استاندارد و واکنش سریع K-۵.۶ Factor= سایز ۱/۲" درجه حرارت ۶۸ °C و ۷۹C	۳۵۵
همیار انرژی	021-57854	VNIV.EX۲۶۹۸۶	UL	NI۰۶۲	هند	NEW AGE	اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد و واکنش سریع K-۵.۶ Factor= سایز ۲/۱" درجه حرارت ۶۸ °C و ۷۹C	۳۵۶
همیار انرژی	021-57854	EX15802	UL	NI##	هند	NEW AGE	شلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر - سایز ۱/۲ و ۳/۴ (اینچ) بیشترین فشار کاری ۲۰۰ (psi) در طول های : ۷۰۰ ، ۱۰۰۰ ، ۱۲۰۰ ، ۱۵۰۰ (میلی متر)	۳۵۷

همیار انرژی	021-57854	EX15808	UL	NI-VPLX	هند	NEW AGE	شیر کنترل تر سیستم اسپرینکلر به همراه هشداردهنده مکانیکی و الکتریکی - سایز ۴ و ۶ اینچ - فشار کاری ۱۲ بار و فشار تست ۲۵ بار اتصال flange & grooved, flange-flange Wet alarm valve	۳۵۸
همیار انرژی	021-57854	EX16188	UL	NIBOW300	هند	NEW AGE	شیر پروانه ای با نشانگر وضعیت شیر در سایزهای ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲" فشار کاری ۳۰۰psi و حداکثر فشار ۶۰۰psi نوع بدنه: wafer	۳۵۹
همیار انرژی	021-57854	EX16188	UL	NIBOG300	هند	NEW AGE	شیر پروانه ای با نشانگر وضعیت شیر در سایزهای ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲" فشار کاری ۳۰۰psi و حداکثر فشار ۶۰۰psi نوع بدنه: grooved	۳۶۰
همیار انرژی	021-57854	EX26905	UL	NP-OSY	هند	NEW AGE	شیر دروازه ای با اتصال دو سر فلنچ در سایزهای ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲" فشار کاری ۳۰۰psi OS & Y Gate valve	۳۶۱
همیار انرژی	021-57854	EX26905	UL	NP-NRS	هند	NEW AGE	شیر دروازه ای با اتصال دو سر فلنچ در سایزهای ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲" فشار کاری ۳۰۰psi NRS Gate valve	۳۶۲
همیار انرژی	021-57854	EX15809	UL	NI-38A/63A	هند	NEW AGE	شیر شیلنگی با انتهای نر و مادگی در سایزهای ۱.۵ و ۲.۵" فشار کاری ۳۰۰psi Fire Hose Valve	۳۶۳
همیار انرژی	021-57854	EX15242	UL	NI##	هند	NEW AGE	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع و استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷ و ۹۳ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor=۵.۶	۳۶۴

همیار انرژی	021-57854	EX15879	UL	Superfire Junior	هند	NEW AGE	نازل اسپری پرتابل اطفاء حریق Size : ۱,۱/۲" Max inlet pressure: ۱۷۵ psig GPM ۳۰,۵۹,۹۳, ۱۲۵	۳۶۵
همیار انرژی	021-57854	EX16185	UL	FH-PY-38 to 76	هند	NEW AGE	شیلنگ آتش نشانی دارای پوشش، جهت استفاده صنعتی و شهری سایزهای: " ۱ و ۱/۲" ، " ۳ و ۳/۴" ، " ۲" ، " ۲ و ۱/۲" ، " ۳"	۳۶۶
همیار انرژی	021-57854	0003061560	FM	NPSCV F	هند	NEW AGE	شیر یکطرفه اتصال فلنج فشار کاری: PN ۱۰/۱۶ دمای کاری: صفر تا ۸۰ °C در سایزهای "۲، "۲.۵، "۳، "۴، "۶، "۸، "۱۰، "۱۲"	۳۶۷
همیار انرژی	021-57854	0003059137	FM	NP-1510 NP-1511	هند	NEW AGE	شیر هیدرانت خشک آتش نشانی سایز: ۶" Nominal Pressure C: ۲۵۰ PSI	۳۶۸
همیار انرژی	021-57854	0003059137	FM	NP-VIP	هند	NEW AGE	شیر ایستگاهی عمودی با نشانگر Indicator Posts Valves در سایزهای "۲.۵، "۳، "۴، "۵، "۶" بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ Psi	۳۶۹
خدمات فنی پارس آژیپراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VLFT.EX ۱۵۱۴۲	UL	A , H , C , D , N	انگلیس	Fire guard	شیر ( Deluge Valve ) جهت شبکه سیلابی در سایزهای ۳، ۴، ۶ و ۸ اینچ با متعلقات کامل	۳۷۰
خدمات فنی پارس آژیپراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX ۱۵۱۴۱	UL	FA۰۰۳U	انگلیس	Fire guard	اسپرینکلر بالازن استاندارد ( Standard Upright ) ، سایز ۲/۱" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳	۳۷۱
خدمات فنی پارس آژیپراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX ۱۵۱۴۱	UL	FA۰۰۴U	انگلیس	Fire guard	اسپرینکلر بالازن واکنش سریع ( QR. Upright ) ، سایز ۲/۱" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳	۳۷۲
خدمات فنی پارس آژیپراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX ۱۵۱۴۱	UL	FA۰۰۵P	انگلیس	Fire guard	اسپرینکلر پایین زن استاندارد ( Standard Pendent ) ، سایز ۲/۱" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳	۳۷۳
خدمات فنی پارس آژیپراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX ۱۵۱۴۱	UL	FA۰۰۶P	انگلیس	Fire guard	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع ( QR. Pendent ) ، سایز ۲/۱" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳	۳۷۴
خدمات فنی پارس آژیپراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX ۱۵۱۴۱	UL	FA۰۰۱H	انگلیس	Fire guard	اسپرینکلر دیواری استاندارد ( Standard Sidewall ) ، سایز ۲/۱" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳	۳۷۵

خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۱۵۱۴۱	UL	FA۰۰۲H	انگلیس	Fire guard	اسپرینکلر دیواری واکنش سریع ( QR. Sidewall ) ، سایز ۲/۱ " با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳	۳۷۶
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VPLX.EX۱۵۱۴۳	UL	A , H	انگلیس	Fire guard	شیر Check Alarm Valve جهت شبکه اسپرینکلر به همراه Trim , Retard Chamber , Water Motor Alarm در سایزهای ۴ ، ۶ ، ۸ و اینچ	۳۷۷
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	MZQE.EX۲۶۷۱۴	UL	FGH۱۰۷ , FGH۱۰۸	انگلیس	Fire guard	شلنگ آتش نشانی به طول های ۱۵ ، ۲۰ و ۳۰ متر در سایزهای ۲/۱ و ۱ اینچ	۳۷۸
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	GFUT.EX۲۶۶۸۳	UL	FCA ۶۵, FCA- S ۶۵	انگلیس	Fire guard	نازل پاشش کف در مخازن ( Foam Chamber ) در سایزهای ۲/۱ ، ۳ ، ۴ اینچ	۳۷۹
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	HBOR.EX۲۶۵۱۱	UL	FG-DH۸۲,۸۳	انگلیس	Fire guard	شیر هیدرانت خشک آتش نشانی ( Dry Barrel ) با ورودی ۴ و ۶ اینچ و یک خروجی ۴ اینچ و دو عدد خروجی ۲/۱ اینچ در فشار تست ۲۴ بار و فشار کاری ۱۶ بار	۳۸۰
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	HBOR.EX۲۶۵۱۱	UL	FG-WH۱۰۰,۱۰۱	انگلیس	Fire guard	شیر هیدرانت تر آتش نشانی ( Wet Barrel ) با ورودی ۶ اینچ و دو عدد خروجی ۲/۱ اینچ در فشار تست ۲۰ بار و فشار کاری ۱۰ بار	۳۸۱
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VGYZ.EX۱۶۰۴۷	UL	MV-E	انگلیس	Fire guard	نازل های اسپری کننده آب ( Medium Velocity ) در سایزهای ۲/۱ و ۴/۳ اینچ با K فاکتورهای ۱۸ ، ۲۲ ، ۳۰ ، ۳۵ ، ۴۱ ، ۵۱ ، ۶۴ ، ۷۹ ، ۹۱ ، ۱۰۲ با ماکزیمم فشار کاری ۱۲ بار با رویه برنز و نیکل کروم .	۳۸۲
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VGYZ.EX۱۶۰۴۷	UL	HV-AS	انگلیس	Fire guard	نازل های اسپری کننده آب ( High Velocity ) دارای صافی در سایز ۴/۳ اینچ با K فاکتورهای ۱۸ ، ۲۲ ، ۲۶ و ۳۲ با ماکزیمم فشار کاری ۱۲ بار با رویه برنز و نیکل کروم .	۳۸۳
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VGYZ.EX۱۶۰۴۷	UL	HV-A	انگلیس	Fire guard	نازل های اسپری کننده آب ( High Velocity ) بدون صافی در سایز ۴/۳ اینچ با K فاکتورهای ۱۸ ، ۲۲ ، ۲۶ و ۳۲ با ماکزیمم فشار کاری ۱۲ بار با رویه برنز و نیکل کروم .	۳۸۴
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	HLXS.EX۱۵۴۵۷	UL	FG-BO-W	انگلیس	Fire guard	شیر پروانه ای در سایزهای ۲/۱ ، ۳ ، ۴ ، ۶ و ۸ اینچ با ماکزیمم فشار کاری ۲۰.۷ بار	۳۸۵

خدمات فنی پارس آزیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	EX۱۶۱۶۲	UL	-	انگلیس	Fire guard	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۴۰۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۳۸۶
آوند انرژی	71192	VNIV.EX15552	UL	SN2511 SN3511	تایوان	Sunpool	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۳۸۷
آوند انرژی	71192	VNIV.EX15552	UL	SN2521 SN3521	تایوان	Sunpool	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۳۸۸
آوند انرژی	71192	VNIV.EX15552	UL	SN2522 SN3522	تایوان	Sunpool	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۳۸۹
آوند انرژی	71192	VNIV.EX15552	UL	SN2512 SN3512	تایوان	Sunpool	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۳۹۰
آوند انرژی	71192	VNIV.EX15552	UL	SN2511	تایوان	Sunpool	اسپرینکلر - عقب رفته (Recessed) - واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۳۹۱
آوند انرژی	71192	VNIV.EX15552	UL	SN2521	تایوان	Sunpool	اسپرینکلر - عقب رفته (Recessed) - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۳۹۲

آوند انرژى	22505325	VUFZ.EX26454	UL	SN-FN-150 SN-FN-250	تايوان	Sunpool	نازل اسپرى پرتابل حريق، مناسب حريق كلاس A و B Nozzles, Spray Hose, Portable: 1-1/2" Rated Discharge Pressure: 100 PSI Discharge GPM Wide Open: 130	393
آوند انرژى	22505325	VUFZ.EX26454	UL	SN-FN-150 SN-FN-250	تايوان	Sunpool	نازل اسپرى پرتابل حريق، مناسب حريق كلاس A و B Nozzles, Spray Hose, Portable: 2-1/2" Rated Discharge Pressure: 100 PSI Discharge GPM Wide Open: 205	394
آوند انرژى	71192	VTSR.EX16107	UL	SN301 SN302	تايوان	Sunpool	شير شيلنگى آتش نشانى (Fire Hose Valve) - نتهائى نرو مادگى - سايز 1/2، 1/2، 2 اينچ - بيشترين فشار كارى 300psi	395
آوند انرژى	71192	VNIV.EX15552	UL	SN3516	تايوان	Sunpool	اسپرينكلر - بغل زن افقى - استاندارد - دماى عملكرد 68 و 79 درجه سانتى گراد - ضريب پاشش K=5.6 - بيشترين فشار كارى 175psi	396
آوند انرژى	71192	VNIV.EX15552	UL	SN3526	تايوان	Sunpool	اسپرينكلر - بغل زن افقى - واكنش سريع - دماى عملكرد 68 و 79 درجه سانتي گراد - ضريب پاشش K=5.6 - بيشترين فشار كارى 175psi	397
آوند انرژى	71192	VNIV.EX15552	UL	SN3513	تايوان	Sunpool	اسپرينكلر - متعارف - استاندارد - دماى عملكرد 68 و 79 درجه سانتي گراد - ضريب پاشش K=5.6	398
نارپاد	88617961	295a/01 for LPCB + 3059128 for FM	FM & LPCB	Neptune	فرانسه	ROLLAND	سپرينكلر بالا زن (واكنش استاندارد) 1/2 اينچ با رويه برنز، كروم و سفيد / TEMP. RATING 57,68,79,93,141,182 °C UPRIGHT SPRINKLER / K-FACTOR = (5.6) 80	399
نارپاد	88617961	295a/02 for LPCB + 3057359 for FM	FM & LPCB	Neptune	فرانسه	ROLLAND	اسپرينكلر پايين زن (واكنش استاندارد) 1/2 اينچ با رويه برنز، كروم و سفيد / TEMP. RATING 57,68,79,93,141,182 °C PENDENT SPRINKLER / K-FACTOR = (5.6) 80	400

نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	295a/01 for LPCB + 3059128 for FM	FM & LPC B	Neptune	فرانسه	ROLLAND	اسپرينکلر بالا زن (واکنش سريع) ۱/۳" اينچ با رويه برنز، کروم و سفيد / TEMP. RATING ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ °C (۵.۶) = UPRIGHT SPRINKLER / K-FACTOR ۸۰	۴۰۱
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	295a/01 for LPCB + 3060567 for FM	FM & LPC B	Neptune	فرانسه	ROLLAND	اسپرينکلر پايين زن (واکنش سريع) ۱/۳" اينچ با رويه برنز، کروم و سفيد / TEMP. RATING ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ °C (۵.۶) = PENDENT SPRINKLER / K-FACTOR ۸۰	۴۰۲
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	3060567 for FM	FM	Neptune	فرانسه	ROLLAND	اسپرينکلر بالا زن (واکنش استاندارد) ۱/۲" و ۳/۴" اينچ با رويه برنز، کروم و سفيد / TEMP. RATING ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ °C UPRIGHT SPRINKLER / K-FACTOR = (۸) ۱۱۵	۴۰۳
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	3060567 for FM	FM	Neptune	فرانسه	ROLLAND	اسپرينکلر پايين زن (واکنش استاندارد) ۱/۲" و ۳/۴" اينچ با رويه برنز، کروم و سفيد / TEMP. RATING ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ °C C / PENDENT SPRINKLER / K-FACTOR = (۸) ۱۱۵°	۴۰۴
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	3059128 for FM	FM	Neptune	فرانسه	ROLLAND	اسپرينکلر بالا زن (واکنش سريع) ۱/۳" و ۳/۴" اينچ با رويه برنز، کروم و سفيد / TEMP. RATING ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ °C (۸) = UPRIGHT SPRINKLER / K-FACTOR ۱۱۵	۴۰۵
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	3059128 for FM	FM	Neptune	فرانسه	ROLLAND	اسپرينکلر پايين زن (واکنش سريع) ۱/۳" و ۳/۴" اينچ با رويه برنز، کروم و سفيد / TEMP. RATING ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ °C (۸) = PENDENT SPRINKLER / K-FACTOR ۱۱۵	۴۰۶
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	295b/01&02&03 for LPCB + FM	FM & LPC B	Model B & D & E	فرانسه	ROLLAND	شير سيستم تر به سايز ۳" و ۴" و ۶" و ۸" / WET ALARM VALVE WITH TRIM / WORKING PRESSURE ۱۲ bar	۴۰۷
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	295b/04&05&06 for LPCB + FM	FM & LPC B	Model B & D & E	فرانسه	ROLLAND	شير سيستم خشک به سايز ۳" و ۴" و ۶" و ۸" / DRY PIPE VALVE WITH TRIM / WORKING PRESSURE ۱۲ bar	۴۰۸



نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	EX3892	UL & FM	-	انگلیس	SPP	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۴۰۹
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	EX4120	UL & FM	-	انگلیس	SPP	مجموعه پمپ آتش نشانی Single Stage Horizontal Split Case در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰، ۴۰۰۰، ۴۵۰۰، ۵۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۴۱۰
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	EX4120	UL & FM	-	انگلیس	SPP	مجموعه پمپ آتش نشانی Multistage Horizontal Split Case در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۴۱۱

نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	EX4557	UL & FM	-	انگلیس	SPP	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal Vertical در ظرفیت های ۲۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰، ۵۰۰۰، ۶۰۰۰، ۳۰۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۴۱۲
فاتح ستیز	۲۲۱۹۷۲۸۶ ۶۶۰۴۶۶۲۴	Ex 15524	UL	UL_BFR_80, 100, 150, 200	تایوان	Z_TIDE	شیر کاهش فشار آب سیستمهای اطفای حریق طرح فلنج با فشار ورودی حداکثر ۳۰۰ Psi و فشار خروجی ۳۰ تا ۱۰۰ Psi در سایزهای "3"، "4"، "6"، "8"	۴۱۳
شرکت مهندسی اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	EX3910	UL/FM	-	ایرلند - آمریکا	Patterson	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۲۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰، ۴۰۰۰، ۴۵۰۰، ۵۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۴۱۴

شرکت مهندسی اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	EX3909	UL/FM	-	ایرلند - آمریکا	Patterson	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۴۱۵
شرکت مهندسی اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	QXCZ.EX3911	UL/FM	-	ایرلند - آمریکا	Patterson	مجموعه پمپ آتش نشانی In-Line در ظرفیت های ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۴۱۶
شرکت مهندسی اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	QXXW.EX15211	UL/FM	-	ایرلند - آمریکا	Patterson	مجموعه پمپ آتش نشانی Vertical Turbine در ظرفیت های ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۴۱۷
ایمن گستر سنگسر	77289505	EX16394 3049706	UL-FM	GVRS-300 GVRS-16-300 GVRS-16-250	هندوستان	HD fire PROTECT	شیردروازه ای با اتصال دوسر فلنج flanged os&y gate valve size: ۲,۲/۵,۳,۴,۵,۶,۸,۱۰,۱۲ in max working pressure :۳۰۰ psi	۴۱۸

ایمن گستر سنگسر	77289505	EX16394 349707	UL-FM	GVNR-300 GVNR-16-300 GVNR-16-250	هندوستان	HD fire PROTECT	شیردروازه ای با اتصال دوسر فلنج flanged NRS gate valve size: ۲,۲/۵,۳,۴,۵,۶,۸,۱۰,۱۲ in max working pressure :۲۵۰ psi	۴۱۹
ایمن گستر سنگسر	77289505	EX27247 3049706	UL	HDMG250 HDMW300 HDMWPN16HD NLPN16	هندوستان	HD fire PROTECT	شیر پروانه ای با اتصال فلنج Butterfly valve size: (۲,۲.۵,۳,۴,۵,۶,۸) inch max.working pressure :۳۰۰ psi	۴۲۰
ایمن گستر سنگسر	77289505	EX27230	UL	HD90	هندوستان	HD fire PROTECT	شیر تست و تخلیه دنده ای test and drain size: ۱, ۱ 1/4, 1 1/2, ۲ in max working pressure :۳۰۰ psi	۴۲۱
ایمن گستر سنگسر	77289505	EX5118 0003047475	UL-FM	HA	هندوستان	HD fire PROTECT	شیر هشدار دهنده check alarm valve size: ۳,۴,۶,۸ in max working pressure :۲۵۰ psi	۴۲۲
ایمن گستر سنگسر	77289505	EX5050	UL	RC9	هندوستان	HD fire PROTECT	شیر سیلابی deluge valve size: ۲,۲.۵,۳,۴,۶,۸ in max.working pressure :۲۵۰ psi	۴۲۳
گروه مهندسين آگراپاد پایار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VENF.EX26542	UL	TU25	چین	TRONFLEX	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع unbraided. به همراه اتصالات مربوطه، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ	۴۲۴
گروه مهندسين آگراپاد پایار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VENF.EX26542	UL	TU25	چین	TRONFLEX	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع unbraided. به همراه اتصالات مربوطه، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ	۴۲۵

گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶		FM	TCM25BR	چين	TRONFLEX	شيلنگ انعطاف پذير مخصوص نصب اسپرينكلر، نوع braided. به همراه اتصالات مربوطه، به طول هاي ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتي متر، مخصوص نصب اسپرينكلر سايز ۱/۲ اينچ	۴۲۶
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶		FM	TCM25BR	چين	TRONFLEX	شيلنگ انعطاف پذير مخصوص نصب اسپرينكلر، نوع braided. به همراه اتصالات مربوطه، به طول هاي ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتي متر، مخصوص نصب اسپرينكلر سايز ۳/۴ اينچ	۴۲۷
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶		FM	TCR25BR	چين	TRONFLEX	شيلنگ انعطاف پذير مخصوص نصب اسپرينكلر در Clean Room، نوع braided. به همراه اتصالات مربوطه، به طول هاي ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتي متر، مخصوص نصب اسپرينكلر سايز ۱/۲ اينچ	۴۲۸
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶		FM	TCR25BR	چين	TRONFLEX	شيلنگ انعطاف پذير مخصوص نصب اسپرينكلر در Clean Room، نوع braided. به همراه اتصالات مربوطه، به طول هاي ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتي متر، مخصوص نصب اسپرينكلر سايز ۳/۴ اينچ	۴۲۹
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VNIV.EX26978	UL	PD003	چين	PURELAND (PD)	اسپرينكلر بالازن واكنش استاندارد، فشار كاري ۱۲ بار (۱۷۵ psi)، رنج دمائي ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	۴۳۰
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VNIV.EX26978	UL	PD004	چين	PURELAND (PD)	اسپرينكلر بالازن واكنش سريع، فشار كاري ۱۲ بار (۱۷۵ psi)، رنج دمائي ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	۴۳۱
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VNIV.EX26978	UL	PD005	چين	PURELAND (PD)	اسپرينكلر پايين زن واكنش استاندارد، فشار كاري ۱۲ بار (۱۷۵ psi)، رنج دمائي ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	۴۳۲
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VNIV.EX26978	UL	PD006	چين	PURELAND (PD)	اسپرينكلر پايين زن واكنش سريع، فشار كاري ۱۲ بار (۱۷۵ psi)، رنج دمائي ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	۴۳۳
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VNIV.EX26978	UL	PD017	چين	PURELAND (PD)	اسپرينكلر ديواري واكنش استاندارد، فشار كاري ۱۲ بار (۱۷۵ psi)، رنج دمائي ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	۴۳۴

گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VNIV.EX26978	UL	PD018	چين	PURELAND (PD)	اسپرينكلر ديوارى واكنش سريع، فشار كارى ۱۲ بار (psi ۱۷۵)، رنج دمايى ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	۴۳۵
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VNIV.EX26978	UL	PD007	چين	PURELAND (PD)	اسپرينكلر دکوراتيو مخفى واكنش استاندارد، فشار كارى ۱۲ بار (psi ۱۷۵)، رنج دمايى ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	۴۳۶
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VNIV.EX26978	UL	PD008	چين	PURELAND (PD)	اسپرينكلر دکوراتيو مخفى واكنش سريع، فشار كارى ۱۲ بار (psi ۱۷۵)، رنج دمايى ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	۴۳۷
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VENF.EX26542	UL	TU25	چين	TRONFLEX	شيلنگ انعطاف پذير مخصوص نصب اسپرينكلر، نوع unbraided به همراه اتصالات مربوطه، فشار كارى ۱۲ بار (Psi ۱۷۵)، به طول هاى ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰سانتى متر، مخصوص نصب اسپرينكلر سايز ۱/۲ اينچ	۴۳۸
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VENF.EX26542	UL	TU25	چين	TRONFLEX	شيلنگ انعطاف پذير مخصوص نصب اسپرينكلر، نوع unbraided به همراه اتصالات مربوطه، فشار كارى ۱۲ بار (Psi ۱۷۵)، به طول هاى ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰سانتى متر، مخصوص نصب اسپرينكلر سايز ۳/۴ اينچ	۴۳۹
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶		FM	TCM25BR	چين	TRONFLEX	شيلنگ انعطاف پذير مخصوص نصب اسپرينكلر، نوع braided به همراه اتصالات مربوطه، فشار كارى ۱۲ بار (Psi ۱۷۵)، به طول هاى ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰سانتى متر، مخصوص نصب اسپرينكلر سايزهاى ۱/۲ و ۳/۴ اينچ	۴۴۰
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶		FM	TCR25BR	چين	TRONFLEX	شيلنگ انعطاف پذير مخصوص نصب اسپرينكلر در Clean Room، نوع braided به همراه اتصالات مربوطه، فشار كارى ۱۲ بار (Psi ۱۷۵)، به طول هاى ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰سانتى متر، مخصوص نصب اسپرينكلر سايزهاى ۱/۲ و ۳/۴ اينچ	۴۴۱

گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱	EX۲۷۰۹۴	UL	-	اردن	FULLBLAZE	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۴۴۲
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱	EX۲۷۳۰۲	UL/FM	-	اردن	FULLBLAZE	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۵۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۴۴۳
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱	۱۰۹۲Ed/۰۳،۴،۷،۸	LPCB	FB-SA۱۹	اردن	FULLBLAZE	جعبه آتش نشانی هوزریل به صورت دیواری با بازوی اتوماتیک/دستی ۳۰ متر شلنگ و قطر ۱۹ و ۲۵ میلی متر با نازل چرخشی جت - اسپری	۴۴۴
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱	۱۰۹۲Ea/۳۱،۳۳	LPCB	FB-CD۲	اردن	FULLBLAZE	کپسول خاموش کننده CO۲ وزن ۲ و ۵ کیلوگرم	۴۴۵
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱	۱۰۹۲Ea/۱۶،۱۷،۱۹	LPCB	FBFM۳S	اردن	FULLBLAZE	کپسول خاموش کننده فوم به حجم ۳، ۶، ۹ لیتر	۴۴۶
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱	##/۱۰۹۲Ea	LPCB	FBPD۱E	اردن	FULLBLAZE	کپسول خاموش کننده پودر سه کاره ABC وزن ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۹ و ۱۲ کیلوگرم	۴۴۷
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱	۱۰۹۲Ea/۲۴،۲۵	LPCB	FBWT۶	اردن	FULLBLAZE	کپسول خاموش کننده آب به حجم ۶ و ۹ لیتر	۴۴۸

گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱	۱۰۹۲Ea/۲۲,۲۳	LPC B	FBWC ۱	اردن	FULLBLAZE	سيستم اطفاى حريق اتوماتيك مخصوص آشپزخانه و هودهاى صنعتى (Wet Chemical) با حجم ۳, ۶ ليتر	۴۴۹
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	VNIV.EX ۱۵۲۴۲	UL	NI ۰۵۲	هند	NEWAGE	اسپرينكلر پايين زن واكنش استاندارد - ۵/۶ K Factor - سايز ۱/۲ اينچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کارى ۱۷۵ psi	۴۵۰
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	VNIV.EX ۱۵۲۴۲	UL	NI ۰۳۲	هند	NEWAGE	اسپرينكلر بالا زن واكنش استاندارد - ۵/۶ K Factor - سايز ۱/۲ اينچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کارى ۱۷۵ psi	۴۵۱
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	VNIV.EX ۱۵۲۴۲	UL	NI ۰۶۲	هند	NEWAGE	اسپرينكلر پايين زن واكنش سريع - ۵/۶ K Factor - سايز ۱/۲ اينچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کارى ۱۷۵ psi	۴۵۲
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	VNIV.EX ۱۵۲۴۲	UL	NI ۰۴۲	هند	NEWAGE	اسپرينكلر بالا زن واكنش سريع - ۵/۶ K Factor - سايز ۱/۲ اينچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کارى ۱۷۵ psi	۴۵۳
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	VNIV.EX ۱۵۲۴۲	UL	NI ۰۱۲	هند	NEWAGE	اسپرينكلر ديوارى يکطرفه واكنش استاندارد - ۵/۶ K Factor - سايز ۱/۲ اينچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کارى ۱۷۵ psi	۴۵۴
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	VNIV.EX ۱۵۲۴۲	UL	NI ۰۷۲	هند	NEWAGE	اسپرينكلر مخفى دکوراتيو Concealed واكنش استاندارد - ۵/۶ K Factor - سايز ۱/۲ اينچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کارى ۱۷۵ psi	۴۵۵
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HMRZ.EX ۱۵۹۷۳	UL/FM	Z۴۱X XZ۴۱X	چين	JINAN MEIDE	شير دروازه اى رزوه بلند (OS&Y)، اتصال دو سر فلنج، سايز هاى ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ اينچ، فشار کارى ۱۲ بار (Psi ۱۷۵) برای نوع PN۱۰ و ۱۵/۹ بار (psi ۲۳۲) برای نوع PN۱۶	۴۵۶
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HMRZ.EX ۱۵۹۷۳	UL/FM	Z۸۱X XZ۸۱X	چين	JINAN MEIDE	شير دروازه اى رزوه بلند (OS&Y)، اتصال دو سر Grooved، سايز هاى ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ اينچ، فشار کارى ۲۵۰، ۲۰۰ و Psi ۳۰۰	۴۵۷
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HMRZ.EX ۱۵۹۷۳	UL/FM	Z۵۱X	چين	JINAN MEIDE	شير دروازه اى رزوه بلند (OS&Y)، اتصال يک سر فلنج و يک سر Grooved، سايز هاى ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ اينچ، فشار کارى ۲۵۰، ۲۰۰ و Psi ۳۰۰	۴۵۸



گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HMRZ.EX۱۵۹۷۳	UL/FM	Z۴۵X Z۴۵XC	چين	J INAN MEIDE	شير دروازه اى ساقه ثابت (NRS)، اتصال دوسر فلنچ، سايز هاى ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰ و ۲۴ اينچ، فشار كارى ۱۲ بار (Psi ۱۷۵) برائى نوع PN۱۰ و ۱۵/۹ بار (psi ۲۳۲) برائى نوع PN۱۶	۴۵۹
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HMRZ.EX۱۵۹۷۳	UL/FM	Z۸۵X Z۸۵XC	چين	J INAN MEIDE	شير دروازه اى ساقه ثابت (NRS)، اتصال دوسر Grooved، سايز هاى ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اينچ، فشار كارى ۲۵۰، ۲۰۰ و Psi ۳۰۰	۴۶۰
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HMRZ.EX۱۵۹۷۳	UL/FM	Z۵۵X	چين	J INAN MEIDE	شير دروازه اى ساقه ثابت (NRS)، اتصال يك سر فلنچ و يك سر Grooved، سايز هاى ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ اينچ، فشار كارى ۲۵۰، ۲۰۰ و Psi ۳۰۰	۴۶۱
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HLXS.EX۲۶۴۱۳	UL/FM/VDS	D۳۷۱X XD۳۷۱X XD۳۷۱XL	چين	J INAN MEIDE	شير پروانه اى ويفر، اتصال فلنچ، داراى نشانگر و قابليت ارسال سيگنال، سايزهاى ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اينچ، فشار كارى ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۵۰ و Psi ۳۰۰	۴۶۲
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HLXS.EX۲۶۴۱۳	UL/FM/VDS	D۳۸۱X XD۳۸۱X	چين	J INAN MEIDE	شير پروانه اى، اتصال Grooved، داراى نشانگر و قابليت ارسال سيگنال، سايزهاى ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اينچ، فشار كارى ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۵۰ و Psi ۳۰۰	۴۶۳
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HLXS.EX۲۶۴۱۳	UL/FM	XD۳۱۱	چين	J INAN MEIDE	شير پروانه اى، اتصال دنده اى، داراى نشانگر و قابليت ارسال سيگنال، سايزهاى ۱، ۱/۴، ۱/۲، ۱ و ۲ اينچ، فشاركارى ۱۷۵ Psi	۴۶۴
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HMER.EX۱۶۲۰۳	UL/FM	H۴۴X۲	چين	J INAN MEIDE	شير يکطرفه دريچه اى، اتصال فلنچ، سايزهاى ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اينچ، فشاركارى ۳۰۰ Psi	۴۶۵
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HMER.EX۱۶۲۰۳	UL/FM	H۸۴X H۸۴XF۴	چين	J INAN MEIDE	شير يکطرفه دريچه اى، اتصال Grooved، سايز ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اينچ، فشار كارى ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۵۰ و Psi ۳۰۰	۴۶۶
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HMER.EX۱۶۲۰۳	UL	DH۷۷X	چين	J INAN MEIDE	شير يکطرفه ويفر بين فلنچى، سايزهاى ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ و ۱۴ اينچ، فشار كارى ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۵۰ و Psi ۳۰۰	۴۶۷
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HLCV.EX۱۶۲۰۲	UL	V۴	چين	J INAN MEIDE	صافى نوع Y، اتصال دو سر فلنچ، سايزهاى ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اينچ، فشاركارى ۳۰۰ Psi	۴۶۸

گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HLCV.EX۱۶۲۰۲	UL	V۸	چين	J INAN MEIDE	صافي نوع Y ، اتصال دو سر Grooved ، سايزهاي ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اينچ، فشار كاري ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	۴۶۹
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VENF.EX۲۷۶۸۳	UL	MDFU	چين	J INAN MEIDE	شيلنگ انعطاف پذير مخصوص نصب اسپرينكلر، نوع unbraided به همراه اتصالات مربوطه، فشار كاري ۱۴ بار (۲۰۳ Psi)، به طول هاي ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتي متر، مخصوص نصب اسپرينكلر سايز ۱/۲ اينچ	۴۷۰
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VENF.EX۲۷۶۸۳	UL	MDFU	چين	J INAN MEIDE	شيلنگ انعطاف پذير مخصوص نصب اسپرينكلر، نوع unbraided به همراه اتصالات مربوطه، فشار كاري ۱۴ بار (۲۰۳ Psi)، به طول هاي ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتي متر، مخصوص نصب اسپرينكلر سايز ۳/۴ اينچ	۴۷۱
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VENF.EX۲۷۶۸۳	UL	MDFB	چين	J INAN MEIDE	شيلنگ انعطاف پذير مخصوص نصب اسپرينكلر، نوع braided به همراه اتصالات مربوطه، فشار كاري ۱۴ بار (۲۰۳ Psi)، به طول هاي ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتي متر، مخصوص نصب اسپرينكلر سايز ۱/۲ اينچ	۴۷۲
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VENF.EX۲۷۶۸۳	UL	MDFB	چين	J INAN MEIDE	شيلنگ انعطاف پذير مخصوص نصب اسپرينكلر، نوع braided به همراه اتصالات مربوطه، فشار كاري ۱۴ بار (۲۰۳ Psi)، به طول هاي ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتي متر، مخصوص نصب اسپرينكلر سايز ۳/۴ اينچ	۴۷۳
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VIZY.EX۲۶۵۵۰	UL/FM	...	چين	J INAN MEIDE	لوله فولادي رده ۱۰ سايز هاي ۳/۴، ۱، ۱/۴، ۱، ۱/۲، ۱، ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۸ اينچ	۴۷۴
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VIZY.EX۲۶۵۵۰	UL/FM	...	چين	J INAN MEIDE	لوله فولادي رده ۴۰ سايز هاي ۳/۴، ۱، ۱/۴، ۱، ۱/۲، ۱، ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۸ اينچ	۴۷۵
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HHXX.EX۶۶۲۴	UL/FM	۱۲۰ / ۹۰	چين	J INAN MEIDE	زانوي گالونيزه، نوع ۴۵ و ۹۰ درجه، سايز ۱/۲ تا ۶ اينچ، فشار كاري ۵۰۰ Psi (تا سايز ۲ اينچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲، ۱/۲ اينچ)	۴۷۶
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HHXX.EX۶۶۲۴	UL/FM	۹۰ R	چين	J INAN MEIDE	زانوي كاهنده گالونيزه، سايز ۳/۴ تا ۴ اينچ، فشار كاري ۵۰۰ Psi (تا سايز ۲ اينچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲، ۱/۲ اينچ)	۴۷۷
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HHXX.EX۶۶۲۴	UL/FM	۱۳۰	چين	J INAN MEIDE	سه راه گالونيزه، سايز ۱/۲ تا ۶ اينچ، فشار كاري ۵۰۰ Psi (تا سايز ۲ اينچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲، ۱/۲ اينچ)	۴۷۸

گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HHXX.EX۶۶۲۴	UL/FM	۹۰R	چين	J INAN MEIDE	سه راه كاهنده گالوانيزه، سايز ۳/۴ تا ۴ اينچ، فشار كاري ۵۰۰ Psi (تا سايز ۲ اينچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲.۱/۲ اينچ)	۴۷۹
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HHXX.EX۶۶۲۴	UL/FM	۲۲۰	چين	J INAN MEIDE	بوشن گالوانيزه، سايز ۱/۲ تا ۴ اينچ، فشار كاري ۵۰۰ Psi (تا سايز ۲ اينچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲.۱/۲ اينچ)	۴۸۰
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HHXX.EX۶۶۲۴	UL/FM	۲۴۰	چين	J INAN MEIDE	تبديل گالوانيزه، سايز ۱/۲ تا ۴ اينچ، فشار كاري ۵۰۰ Psi (تا سايز ۲ اينچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲.۱/۲ اينچ)	۴۸۱
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HHXX.EX۶۶۲۴	UL/FM	۳۰۰	چين	J INAN MEIDE	درپوش گالوانيزه، سايز ۱/۲ تا ۶ اينچ، فشار كاري ۵۰۰ Psi (تا سايز ۲ اينچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲.۱/۲ اينچ)	۴۸۲
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶		FM	۳۳۰ / ۳۴۰	چين	J INAN MEIDE	مهروه ماسوره سايز ۱/۲ تا ۴ اينچ، فشار كاري ۵۰۰ Psi	۴۸۳
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶		FM	۲۸۰	چين	J INAN MEIDE	مغزی گالوانيزه سايز ۱/۲ تا ۶ اينچ، فشار كاري ۵۰۰ Psi	۴۸۴
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VIZM.EX۶۶۶۴ ۹۸۸a.۰۱	UL/FM/VDS/L PCB	۱G	چين	J INAN MEIDE	كوپلینگ Grooved نوع صلب، سايز ۱ تا ۱۲ اينچ، فشار كاري ۵۰۰ Psi (تا سايز ۲.۱/۲ اينچ) و ۳۰۰ Psi (از ۳ اينچ)	۴۸۵
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VIZM.EX۶۶۶۴, ۹۸۸a.۰۱	UL/FM/VDS/L PCB	۱N	چين	J INAN MEIDE	كوپلینگ Grooved نوع منعطف، سايز ۱ تا ۸ اينچ، فشار كاري ۳۰۰ Psi (تا سايز ۶ اينچ) و ۴۵۰ Psi (سايز ۸ اينچ)	۴۸۶
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VIZA.EX۶۰۹۷	UL/FM	۹۰/۱۰۵/۱۱۰/۱۲۰	چين	J INAN MEIDE	زانو با اتصال Grooved، سايز ۱/۴ تا ۸ اينچ، نوع ۱۱.۲۵، ۲۲.۵، ۴۵ و ۹۰ درجه، فشار كاري ۵۰۰ Psi	۴۸۷
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VIZA.EX۶۰۹۷	UL/FM	۱۳۰	چين	J INAN MEIDE	سه راه با اتصال Grooved، سايز ۱/۴ تا ۸ اينچ، فشار كاري ۵۰۰ Psi	۴۸۸
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VIZA.EX۶۰۹۷	UL/FM	۳G , ۳JS	چين	J INAN MEIDE	سه راهی مکانیکال Grooved، سايز ۲ تا ۸ اينچ، فشار كاري ۵۰۰ Psi	۴۸۹
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VIZA.EX۶۰۹۷	UL/FM	۲۴۰ , ۲۴۰N	چين	J INAN MEIDE	تبديل كاهنده Grooved با خروجی دنده ای يا Grooved.	۴۹۰
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VIZM.EX۶۶۶۴	UL/FM	۳۲۱	چين	J INAN MEIDE	فلنج Grooved، سايز ۲ تا ۱۲ اينچ، فشار كاري ۳۰۰ Psi (تا سايز ۸ اينچ) و ۲۲۵ Psi (از ۱۰ اينچ)	۴۹۱
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VIZA.EX۶۰۹۷	UL/FM	۳۰۰	چين	J INAN MEIDE	درپوش Grooved، سايز ۱/۴ تا ۱۲ اينچ، فشار كاري ۵۰۰ Psi	۴۹۲

صنعت محور ایمن اندیش	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۱۴۶	EX۲۶۶۴۸	UL	-	UAE	AMAN FIRE	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۴۹۳
صنعت محور ایمن اندیش	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۱۴۶	EX۲۶۵۲۶	UL	-	UAE	AMAN FIRE	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۴۹۴
هونام هیربدان هویدا	۲۲۶۱۷۵۲۵	QXZU.EX۲۶۶۳۲	UL	-	امارات	MINOVA	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۱۰۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۴۹۵
هونام هیربدان هویدا	۲۲۶۱۷۵۲۵	EX۲۶۹۲۳	UL	-	امارات	MINOVA	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۴۹۶
هونام هیربدان هویدا	۲۲۶۱۷۵۲۵	KM۵۶۳۱۸۷	BSI	MIN/۱۹mm۳۰ metre C M/N	امارات	MINOVA	شلنگ آتش نشانی به همراه قرقره قابلیت نصب در کابینت ، ۱۹ میلیمتر در ۳۰ متر اتوماتیک / دستی ، ابعاد ۸۰۰x۸۰۰x۲۶۰	۴۹۷
هونام هیربدان هویدا	۲۲۶۱۷۵۲۵	KM۵۶۳۱۸۷	BSI	MIN/۲۵mm۳۰ metre C M/N	امارات	MINOVA	شلنگ آتش نشانی به همراه قرقره قابلیت نصب در کابینت ، ۲۵ میلیمتر در ۳۰ متر اتوماتیک / دستی ، ابعاد ۸۰۰x۸۰۰x۳۰۰	۴۹۸

هونام هیریدان هویدا	۲۲۶۱۷۵۲۵	KM۵۶۳۱۸۷	BSI	MIN۱۹mm۳۰m etreWM/A	امارات	MINOVA	شلنگ آتش نشانی به همراه قرقره قابلیت نصب بر دیوار ، ۱۹ ، میلیمتر در ۳۰ متر اتوماتیک / دستی ، ابعاد ۸۰۰x۸۰۰x۲۶۰	۴۹۹
هونام هیریدان هویدا	۲۲۶۱۷۵۲۵	KM۵۶۳۱۸۷	BSI	MIN۲۵mm۳۰m etreWM/A	امارات	MINOVA	شلنگ آتش نشانی به همراه قرقره قابلیت نصب بر دیوار ، ۲۵ ، میلیمتر در ۳۰ متر اتوماتیک / دستی ، ابعاد ۸۰۰x۸۰۰x۳۰۰	۵۰۰
نار ایمن فرنام کهن	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۳۷۱	USQTS۳۵۸۱۱	UL	IMT ۶۰۰۱	چین	IRON MAN	فلوسویچ نوع پارویی، دارای فشار کار ۴۵۰PSI ۱ اینچ ، ۱.۲۵ اینچ ، ۱.۵۰ اینچ ، ۲.۰۰ اینچ	۵۰۱
نار ایمن فرنام کهن	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۳۷۱	USQTS۳۵۸۱۱	UL/FM	IM ۶۰۰۱	چین	IRON MAN	فلوسویچ نوع پارویی، دارای فشار کار ۴۵۰PSI ۲ اینچ ، ۲.۵ اینچ ، ۳ اینچ ، ۴ اینچ ، ۵ اینچ ، ۶ اینچ ، ۸ اینچ	۵۰۲
نار ایمن فرنام کهن	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۳۷۱	EX۲۷۴۴۸	UL	Synmex	چین	IRON MAN	شیلنگ آتش نشانی (single jacket) با روکش خارجی پلی استر و لاینینگ داخلی EPDM، دارای فشار تست ۲۵۰PSI، سایز ۱/۲ - ۲، ۲ اینچ	۵۰۳
نار ایمن فرنام کهن	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۳۷۱	EX۲۷۴۴۸	UL	IM-FH-DJ	چین	IRON MAN	شیلنگ آتش نشانی (Double jacket) با روکش خارجی پلی استر و لاینینگ داخلی EPDM، دارای فشار تست ۳۰۰PSI، سایز ۱/۲ - ۲، ۱ اینچ	۵۰۴
نار ایمن فرنام کهن	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۳۷۱	EX۲۷۴۴۸	UL	IM-FH-D	چین	IRON MAN	شیلنگ آتش نشانی (single jacket) با روکش خارجی پلی استر و لاینینگ داخلی NBR/PVC، دارای فشار تست ۲۵۰PSI، سایز ۱، ۱/۲ - ۲، ۱/۲ اینچ	۵۰۵
نار ایمن فرنام کهن	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۳۷۱	EX۲۷۴۴۸	UL	IM-FH-SJ	چین	IRON MAN	شیلنگ آتش نشانی (single jacket) با روکش خارجی پلی استر و لاینینگ داخلی EPDM، دارای فشار تست ۲۵۰PSI، سایز ۱/۲ - ۱ اینچ	۵۰۶
نار ایمن فرنام کهن	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۳۷۱	۳۰۶۱۹۵۴	FM	IM۴۰۱	چین	IRON MAN	شیلنگ آتش نشانی (single jacket) با روکش خارجی پلی استر و لاینینگ داخلی EPDM، دارای فشار تست ۱۵۰PSI، سایز ۱/۲ - ۱ اینچ	۵۰۷
نار ایمن فرنام کهن	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۳۷۱	۳۰۶۱۹۵۴	FM	IM۴۵۱	چین	IRON MAN	شیلنگ آتش نشانی (single jacket) با روکش خارجی پلی استر و لاینینگ داخلی EPDM، دارای فشار تست ۱۵۰PSI، سایز ۳/۴ - ۱ اینچ	۵۰۸

نار ایمن فرنام کهن	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۳۷۱	۳۰۶۱۹۵۴	FM	IM۵۰۱	چین	IRON MAN	شیلنگ آتش نشانی (single jacket) با روکش خارجی پلی استر و لاینینگ داخلی EPDM، دارای فشار تست ۱۵۰ PSI، سایز ۲ اینچ	۵۰۹
نار ایمن فرنام کهن	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۳۷۱	۳۰۶۱۹۵۴	FM	IM۶۵۱	چین	IRON MAN	شیلنگ آتش نشانی (single jacket) با روکش خارجی پلی استر و لاینینگ داخلی EPDM، دارای فشار تست ۱۵۰ PSI، سایز ۱/۲ - ۲ اینچ	۵۱۰
صباتام صنعت	۲۲۸۵۵۸۱۸	EX۲۶۷۲۳	UL/FM	-	امارات	AIKAH PUMP	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۵۱۱
صباتام صنعت	۲۲۸۵۵۸۱۸	EX۲۷۱۶۷	UL	-	امارات	AIKAH PUMP	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۵۱۲
آریا الکترو گستر سوشینانت	۲۲۴۸۷۱۸۱	۱۴۰۸a	LPCB	ARFCHEF۱۰ C ARFCHEF۱۲ C	ایتالیا	AirFire	سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مخصوص آشپزخانه و هود های صنعتی Pre-Engineered حجم مخزن LTR ۱۵.۹ Wet دارای ۵-۶ نازل Chemical agent	۵۱۳

آریا الکترو گستر سوشیانت	۲۲۴۸۷۱۸۱	۱۴۰۸a	LPCB	ARFCH EF۱۴ C ARFCH EF۱۶ C ARFCH EF۱۸ C ARFCH EF۲۰ C	ایتالیا	AirFire	سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مخصوص آشپزخانه و هود های صنعتی Pre-Engineered حجم مخزن LTR ۲۵.۳ Wet Chemical agent دارای ۷-۱۰ نازل	۵۱۴
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX۲۶۷۶۰	UL FM	YS-H۶۱,۶۲	تایوان	Y.S VALVE	شیر تست و تخلیه سیستم اطفای اسپرینکلر رزوه ای سایز ۱/۴، ۱/۲، ۱ و ۲ اینچ - فشار کاری ۳۰۰ psi	۵۱۵
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VNIV.EX۵۲۶۳	UL FM	PS۰۰۱	تایوان	Protector	اسپرینکلر - بالا زن - استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶	۵۱۶
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VNIV.EX۵۲۶۳	UL FM	PS۰۰۲	تایوان	Protector	اسپرینکلر - پایین زن - استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ و ۱۸۲ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶	۵۱۷
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VNIV.EX۵۲۶۳	UL FM	PS۰۰۳	تایوان	Protector	اسپرینکلر - مخفی - استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - دمای عملکرد کاور ۵۷ و ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶	۵۱۸
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VNIV.EX۵۲۶۳	UL FM	PS۰۰۴	تایوان	Protector	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ و ۱۴۱ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶	۵۱۹
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VNIV.EX۵۲۶۳	UL FM	PS۰۰۵	تایوان	Protector	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶	۵۲۰
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VNIV.EX۵۲۶۳	UL FM	PS۰۰۶	تایوان	Protector	اسپرینکلر - مخفی - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷ و ۶۸ درجه سانتی گراد - دمای عملکرد کاور ۵۷ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶	۵۲۱

آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VNIV.EX۵۲۶۳	UL FM	PS ۰۰۷	تایوان	Protector	اسپرینکلر - بغل زن - استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷ و ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$	۵۲۲
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VNIV.EX۵۲۶۳	UL FM	PS ۰۰۸	تایوان	Protector	اسپرینکلر - بغل زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷ و ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$	۵۲۳
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VNIV.EX۵۲۶۳	UL	PS ۲۱۵	تایوان	Protector	اسپرینکلر - بالا زن - استاندارد - سایز ۳/۴ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۸$	۵۲۴
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VNIV.EX۵۲۶۳	UL	PS ۲۱۶	تایوان	Protector	اسپرینکلر - پایین زن - استاندارد - سایز ۳/۴ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۸$	۵۲۵
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VNIV.EX۵۲۶۳	UL	PS ۲۲۵	تایوان	Protector	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش سریع - سایز ۳/۴ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۸$	۵۲۶
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VNIV.EX۵۲۶۳	UL	PS ۲۲۶	تایوان	Protector	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع - سایز ۳/۴ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۸$	۵۲۷
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VNIV.EX۵۲۶۳	UL	PS ۲۱۷	تایوان	Protector	اسپرینکلر - بغل زن - استاندارد - سایز ۳/۴ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۸$	۵۲۸
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VNIV.EX۵۲۶۳	UL	PS ۲۲۷	تایوان	Protector	اسپرینکلر - بغل زن - واکنش سریع - سایز ۳/۴ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۸$	۵۲۹
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VNIV.EX۵۲۶۳	UL	PS ۱۸۲	تایوان	Protector	اسپرینکلر - بغل زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$	۵۳۰



آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX5322	UL	Model H	تایوان	Protector	شیر کنترل تر سیستم اسپرینکلر به همراه هشداردهنده مکانیکی سایز ۳، ۴، ۶ و ۸ اینچ - فشار کاری ۱۷۵psi اتصال flange-flange Wet alarm valve	۵۳۱
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX5322	UL	Model P	تایوان	Protector	شیر کنترل تر سیستم اسپرینکلر به همراه هشداردهنده مکانیکی سایز ۳، ۴، ۶ و ۸ اینچ - فشار کاری ۲۵۰psi اتصال flange-flange Wet alarm valve	۵۳۲
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX5332	UL	Model P	تایوان	Protector	شیر سیلابی سایز ۲، ۲.۵، ۳ اینچ - فشار کاری ۱۷۵psi Deluge Valve	۵۳۳
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX5332	UL	Model A	تایوان	Protector	شیر سیلابی سایز ۲، ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ - فشار کاری ۱۷۵psi Deluge Valve	۵۳۴
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX5332	UL	Model H2	تایوان	Protector	شیر سیلابی سایز ۲، ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ - فشار کاری ۲۵۰psi Deluge Valve	۵۳۵
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX5332	UL	Model H2	تایوان	Protector	شیر سیلابی سایز ۲، ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ - فشار کاری ۲۵۰psi Deluge Valve	۵۳۶
فنون برتر فیدراتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX ۱۶۰۷۸ ۳۰۴۷۶۱۳	UL/FM	-	مصر	IS S S	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۵۳۷

فنون برتر فیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۱۶۰۷۷ ۳۰۴۷۶۱۳	UL/FM	-	مصر	ISSS	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۵۳۸
فنون برتر فیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۷۵۵۷ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	UL/FM	MBK۱۷- GD-۳۸۱X	یونان	Mobiak	شیر پروانه ای مدل گرو با فشار کاری ۳۰۰psi دارای نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال Size: ۲, ۲.۱/۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch	۵۳۹
فنون برتر فیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۷۵۵۷ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	UL/FM	MBK۱۷- WD-۳۷۱X	یونان	Mobiak	شیر پروانه ای مدل ویفر با فشار کاری ۳۰۰psi دارای نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال Size: ۲, ۲.۱/۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch	۵۴۰
فنون برتر فیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۷۵۵۶ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	UL/FM	MBK۱۷-MH- ۱۵۱۰FA MBK۱۷-MH- ۱۵۱۰A	یونان	Mobiak	شیر هیدرانت خشک آتش نشانی با فشار کاری ۲۵۰psi با ورودی شیر سایز ۱/۴-۵ اینچ و با دو خروجی سایز ۱/۲ اینچ و یک خروجی ۱/۲-۴ اینچ	۵۴۱
فنون برتر فیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۷۵۵۹ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	UL/FM	MBK۱۷- MH- XQH-۳۰۰	یونان	Mobiak	شیر یکطرفه Swing-type با فشار کاری ۳۰۰psi - نصب به صورت افقی و عمودی Size: ۲, ۲.۱/۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch	۵۴۲

فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۷۵۵۹	UL	MBK۱۷- MH- XQH- ۳۵۰G	یونان	Mobiak	شیر یکطرفه Swing-type با فشار کاری ۳۵۰psi - نصب به صورت افقی Size: ۲, ۲.۱/۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸ inch	۵۴۳
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۷۵۶۰ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	UL/FM	MBK۱۷- QSCZG	یونان	Mobiak	نشانگر دیواری باز و بسته بودن خط آتش نشانی برای شیرهای WALL INDICATOR POST, سایز ۴ - ۱۲ اینچ	۵۴۴
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۷۵۶۰ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	UL/FM	MBK۱۷- ZSQ	یونان	Mobiak	نشانگر دفنی باز و بسته خط آتش نشانی برای شیرهای سایز ۴ - ۱۲ اینچ UNDERGROUND INDICATOR POST	۵۴۵
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۷۵۵۸ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	UL/FM	۱۷-Z۴۱-۳۰۰ ۱۷-Z۴۵-۳۰۰	یونان	Mobiak	شیردروازه ای با اتصال ، دوسر فلنج مدل OS&Y و NRS فشار کاری ۳۰۰psi Size: ۲.۱/۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲, inch	۵۴۶
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۷۵۵۸ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	UL/FM	۱۷-Z۴۱ ۱۷-Z۴۸۱ ۱۷-Z۸۱ ۱۷-Z۴۵ ۱۷-Z۴۸۵ ۱۷-Z۸۵	یونان	Mobiak	شیردروازه ای با اتصال ، دوسر فلنج ، دوسر گرو و یک سر فلنج و یک سر گرو ، مدل OS&Y و NRS - با فشار کاری ۲۰۰psi Size: ۲, ۲.۱/۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲, inch	۵۴۷
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۱۵۳Ab/۰۱ ۱۱۵۳Ab/۰۲	LPCB	۰۶-۰۴۳A-۰۰ ۰۶-۰۴۳A۱-۰۰	یونان	Mobiak	شیردروازه ای با آلیاژ مس ، سایز ۱ اینچ ، مخصوص فایر باکس به صورت فلکه ای و اهرمی	۵۴۸
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۱۵۳Ae/۰۱ ۱۱۵۳Ae/۰۲	LPCB	۰۶-۱۹۸A-۰۰ ۰۶-۱۹۸A۱-۰۰	یونان	Mobiak	شیر آتش نشانی زمینی سایز DN۵۰ و DN۶۵ برای رایزرهای تر، برای فشار کم تا حداکثر ۱۵ Bar	۵۴۹
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۱۵۳Ae/۰۳ ۱۱۵۳Ae/۰۴	LPCB	۰۶-۱۹۸B-۰۰ ۰۶-۱۹۸B۱-۰۰	یونان	Mobiak	شیر آتش نشانی زمینی سایز DN۵۰ و DN۶۵ برای رایزرهای تر با ورودی نری و مادگی سایز ۲.۱/۲ ، برای فشار کم تا حداکثر ۱۵ Bar	۵۵۰
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۰۳۸S a/۰۳ ۱۰۳۸S a/۰۴	LPCB	۱۰-SJR-۱۰B ۱۴-SJR-۰۶B	یونان	Mobiak	قرقره آتش نشانی اتوماتیک با بازوی متحرک ، شیلنگ به قطر ۲۵mm و ۱۹mm و طول ۳۰ متر ، با نازل جت یا جت اسپری قابلیت نصب در کابینت یا دیوار	۵۵۱
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۰۳۸S a/۰۹ ۱۰۳۸S a/۱۱	LPCB	MBK۱۴-SJR- ۱۳A MBK۱۴- SJR-۱۵A	یونان	Mobiak	قرقره آتش نشانی اتوماتیک با لوله متحرک ، شیلنگ به قطر ۲۵mm و ۱۹mm - به طول ۳۰ متر ، با نازل جت یا جت اسپری قابلیت نصب در کابینت یا دیوار	۵۵۲

فنون برترفیدارتاوا	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۰۳۸S a/۰۶ ۱۰۳۸S a/۰۷	LPC B	۱۰-SJR-۰۲A ۱۰-SJR-۰۲B	یونان	Mobiak	قرقره آتش نشانی دستی ثابت ، شیلنگ به قطر ۱۹mm و ۲۵mm - به طول ۳۰ متر، با نازل جت یا جت اسپری قابلیت نصب در کابینت یا دیوار	۵۵۳
فنون برترفیدارتاوا	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۰۳۸S a/۰۱ ۱۰۳۸S a/۰۲	LPC B	۱۴-SJR-۰۸A ۱۰-SJR-۰۷B	یونان	Mobiak	قرقره آتش نشانی دستی با بازوی متحرک ، شیلنگ به قطر ۲۵mm و ۱۹mm - به طول ۳۰ متر، با نازل جت یا جت اسپری قابلیت نصب در کابینت یا دیوار	۵۵۴
فنون برترفیدارتاوا	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۰۳۸S a/۰۸ ۱۰۳۸S a/۱۰	LPC B	۱۴-SJR-۱۲A ۱۴-SJR-۱۴A	یونان	Mobiak	قرقره آتش نشانی دستی با لوله متحرک ، شیلنگ به قطر ۲۵mm و ۱۹mm - به طول ۳۰ متر ، با نازل جت یا جت اسپری قابلیت نصب در کابینت یا دیوار	۵۵۵
فنون برتر فیدارتاوا	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۶۴۰۸	UL	MZQE	یونان	Mobiak	شیلنگ آتش نشانی برزنتی دولایه با سایز ۱-۱/۲" و ۲-۱/۲" با فشار تست ۳۰۰ Psi	۵۵۶
فنون برترفیدارتاوا	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۱۵۳Ad/۰۱	LPC B	۰۸-۲۰۳-۰۰	یونان	Mobiak	شیرسیامی چهار راهی با سایز خروجی ۱۵۰mm (۶")	۵۵۷
فنون برترفیدارتاوا	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۱۵۳Ad/۰۲	LPC B	۰۸-۲۰۲-۰۰	یونان	Mobiak	شیرسیامی دوراهی با سایز خروجی ۱۰۰mm (۴")	۵۵۸
فنون برترفیدارتاوا	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۱۵۳Ac/۰۱	LPC B	۰۷-۱۰۸C-۰۰	یونان	Mobiak	نازل اسپری کننده آب با بدنه آلومینیومی و کاور پلاستیکی ، سایز خروجی ۱۳ میلی متر(۱/۲") با ورودی نری ۲" اینچ ، جت مستقیم و یک جت اسپری ثابت	۵۵۹
فنون برترفیدارتاوا	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۱۵۳Ac/۰۲	LPC B	۰۷-۱۰۸A-۰۰	یونان	Mobiak	نازل اسپری کننده آب با بدنه آلومینیومی و کاور پلاستیکی ، سایز خروجی ۱۳ میلی متر(۱/۲") با ورودی مادگی ۴" اینچ ، جت مستقیم و یک جت اسپری ثابت	۵۶۰
فنون برترفیدارتاوا	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	S ۳۱۸۰۰۳	VDS	HFC-SYS- ۲۵ HFC-SYS- ۴۲	یونان	Mobiak	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ ea (FM ۲۰۰) با فشار سیلندر ۴۲ و ۲۵ بار، سایزهای سیلندر (۱۴.۵lt) و ۳۲lt و ۵۰lt و ۹۰lt و ۱۲۰lt و ۱۵۰lt) به همراه شیرفعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی ، دستی و کلیه متعلقات مربوطه	۵۶۱
فنون برترفیدارتاوا	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۲۸	UL	MBK۱۹-WET- ALARM- VALVE	یونان	Mobiak	شیر یکطرفه هشداردهنده سیستم اسپرینکلر (Wet alarm valve) Size: ۴ , ۶ inch با فشار کاری ۱۷۵psi	۵۶۲

فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۲۷	UL	MB۰۰۳- MBK۱۹-SR- UPRIGHT	یونان	Mobiak	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، بالا زن واکنش استاندارد (SR) ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد K=۵.۶ (۸۰) با فشار کاری ۱۷۵psi	۵۶۳
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۲۷	UL	MB۰۰۴- MBK۱۹-QR- UPRIGHT	یونان	Mobiak	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، بالا زن واکنش سریع (QR) ، ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد K=۵.۶ (۸۰) با فشار کاری ۱۷۵psi	۵۶۴
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۲۷	UL	MB۰۰۵- MBK۱۹-SR- PENDENT	یونان	Mobiak	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، پایین زن واکنش استاندارد (SR) ، ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد K=۵.۶ (۸۰) با فشار کاری ۱۷۵psi	۵۶۵
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۲۷	UL	MB۰۰۶- MBK۱۹-QR- PENDENT	یونان	Mobiak	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، پایین زن واکنش سریع (QR) ، ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد K=۵.۶ (۸۰) با فشار کاری ۱۷۵psi	۵۶۶
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۲۷	UL	MB۰۱۷- MBK۱۹-SR- HORIZONTAL	یونان	Mobiak	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، افقی دیواری واکنش استاندارد (SR) ، ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد K=۵.۶ (۸۰) با فشار کاری ۱۷۵psi	۵۶۷
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۲۷	UL	MB۰۱۸- MBK۱۹-QR- HORIZONTAL	یونان	Mobiak	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، افقی دیواری واکنش سریع (QR) ، ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد K=۵.۶ (۸۰) با فشار کاری ۱۷۵psi	۵۶۸
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۲۷	UL	MB۰۰۷- MBK۱۹-SR- CONCEALED	یونان	Mobiak	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، مخفی واکنش استاندارد (SR) ، ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد K=۵.۶ (۸۰) با فشار کاری ۱۷۵psi	۵۶۹
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۲۷	UL	MBOO۸- MBK۱۹-QR- CONCEALED	یونان	Mobiak	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، مخفی واکنش سریع (QR) ، ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد K=۵.۶ (۸۰) با فشار کاری ۱۷۵psi	۵۷۰

فنون برتر فیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۷۹۳۱	UL	-	یونان	Mobiak	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۵۰۰، ۴۵۰۰، ۵۵۰۰، ۶۵۰۰، ۷۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۵۷۱
فنون برتر فیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۰۱	UL	-	یونان	Mobiak	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۵۷۲
فنون برتر فیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	S۳۲۰۰۰۲	VDS	Minoas ۲۰۰،۳۰۰	یونان	Mobiak	سیستم اطفاء گازی ۰۱-IG-۱۰۰-IG-۵۴۱-IG-۵۵ با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	۵۷۳
فنون برتر فیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۵۳۴a	LPCB	MBK۱۵- ۰۹،۱۲،۱۶(۰)FCS	یونان	Mobiak	پکیج سیستم اطفاء اتوماتیک گازی آشپزخانه (ABF – Wet) ۹ (Chemical لیتری (حداکثر ۴ نازل) و ۱۲ لیتری (حداکثر ۶ نازل) و ۱۶ لیتری (حداکثر ۸ نازل) به همراه کلیه متعلقات توجه: در انتخاب این مجموعه باید کلیه الزامات استاندارد و طراحی به صورت جداگانه بررسی گردد. این مجموعه ممکن است برای هر آشپزخانه ای مناسب نباشد.	۵۷۴
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	USQTS۷۳۹	UL	WFD #	چین	System Sensor	دکتور جریان آب (فلوسویچ) مناسب برای لوله ۲، ۲/۵، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۸ اینچ Waterflow Detector	۵۷۵

آوند انرژی	۷۱۱۹۲	USQT.S۷۳۹	UL	OSY۲ PIBV۲ PSP۱	چین	System Sensor	سنسور نظارت بر عملکرد سیستم اطفای آبی مناسب برای شیرهای دستی Supervisory Switch	۵۷۶
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	USQT.S۷۳۹	UL	EPS#	چین	System Sensor	سنسور نظارت بر عملکرد سیستم اطفای مناسب برای سیستم های خشک بصورت سویچ فشار Pressure Switch	۵۷۷
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VENF.EX۱۵۰۸۳ ۱۲۹۸۵	UL LPCB	DJ۲۵UB	کره جنوبی	DAEJIN SANUP	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع unbraided، به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۷۵ Psi، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز های ۱/۲ و ۳/۴ اینچ به طول های ۰.۷۰، ۱.۰۰، ۱.۲۰، ۱.۵۰ و ۱.۸۰ سانتی متر	۵۷۸
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VENF.EX۱۵۰۸۳ ۳۰۵۳۳۰۸	UL FM	DJ۲۵B	کره جنوبی	DAEJIN SANUP	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع braided، به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۷۵ Psi، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز های ۱/۲ و ۳/۴ اینچ به طول های ۰.۷۰، ۱.۰۰، ۱.۲۰، ۱.۵۰ و ۱.۸۰ سانتی متر	۵۷۹
هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	EX۱۶۳۵۰	UL	DY۳۳۲۳	ترکیه	Duyar	اسپرینکلر اتوماتیک بالا زن با پاسخ استاندارد Kfactor: ۵.۶ دارای سایز " ۱/۲ در رنگ های کروم و برنجی و درجه حرارت های ۵۷-۶۸-۷۹ سانتیگراد	۵۸۰
هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	EX۱۶۳۵۰	UL	DY۳۳۲۷	ترکیه	Duyar	اسپرینکلر اتوماتیک پایین زن با پاسخ استاندارد Kfactor: ۵.۶ دارای سایز " ۱/۲ در رنگ های سفید ، کروم و برنجی و درجه حرارت های ۵۷-۶۸-۷۹ سانتیگراد	۵۸۱
هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	EX۱۶۳۵۰	UL	DY۳۳۲۹	ترکیه	Duyar	اسپرینکلر اتوماتیک دیواری با پاسخ استاندارد Kfactor: ۵.۶ دارای سایز " ۱/۲ در رنگ های سفید ، کروم و برنجی و درجه حرارت های ۵۷-۶۸-۷۹ سانتیگراد	۵۸۲
هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	EX۱۶۳۵۰	UL	DY۳۳۲۳	ترکیه	Duyar	اسپرینکلر اتوماتیک بالا زن با پاسخ سریع Kfactor: ۵.۶ دارای سایز " ۱/۲ دارای رنگ های کروم و برنجیو درجه حرارت ۶۸ سانتیگراد	۵۸۳

هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	EX ۱۶۳۵۰	UL	DY ۳۴۲۷	ترکیه	Duyar	اسپرینکلر اتوماتیک پایین زن با پاسخ سریع Kfactor :۵.۶ دارای سایز " ۱/۲ و رنگ های سفید کروم و برنجی و درجه حرارت- ۶۸ سانتیگراد	۵۸۴
هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	EX ۱۶۳۵۰	UL	DY ۳۴۲۹	ترکیه	Duyar	اسپرینکلر اتوماتیک دیواری با پاسخ سریع Kfactor :۵.۶ دارای سایز " ۱/۲ دارای رنگ های سفید کروم و برنجی و درجه حرارت ۶۸ سانتیگراد	۵۸۵
هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	□ EX ۱۶۳۸۵	UL	Y ۴۰۱۰	ترکیه	Duyar	سیستم تر دارای سایزهای ۲ ، ۲۱/۲ ALARM CHECK VALVE psi اینچ و فشار کاری ۳۰۰ ، ۴ ، ۶ ، ۳۰۰ ، ۳	۵۸۶
هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	EX ۱۶۲۵۸	UL	Y ۴۰۳۰	ترکیه	Duyar	شیر تست و درین دارای سایزهای ۱ ، ۱۱/۴ ، ۱۱/۲ ، ۲ اینچ و فشار کاری ۳۰۰ psi Kfactor : ۵.۶ و ۸.۰	۵۸۷
هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	EX ۱۵۷۹۹	FM	Y ۴۰۴۰	ترکیه	Duyar	شیر OS & Y دارای سایزهای ۲ ، ۲۱/۲ ، ۳ ، ۴ ، ۶ ، ۸ اینچ و فشار کاری ۳۰۰ psi	۵۸۸
هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	EX ۱۵۷۹۹	UL	T ۱۴۲۵	ترکیه	Duyar	شیر OS & Y دارای سایزهای ۲ ، ۲۱/۲ ، ۳ ، ۴ ، ۶ ، ۸ اینچ و فشار کاری ۱۷۵ psi	۵۸۹
هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	EX ۲۶۹۳۹	UL	Y ۴۰۲۵	ترکیه	Duyar	شیر پروانه ای دارای سایزهای ۲ ، ۲۱/۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۸ ، ۱۰ ، ۱۲ اینچ و فشار کاری ۳۰۰ psi اتصال GROOVE	۵۹۰
هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	EX ۲۶۹۳۹	UL	Y ۴۰۲۱ Y ۴۰۲۰	ترکیه	Duyar	شیر پروانه ای دارای سایزهای ۲ ، ۲۱/۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۸ اینچ و فشار کاری ۳۰۰ psi اتصال WAFER	۵۹۱
هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	EX ۲۸۰۱۲	UL	Y ۴۰۷۰ Y ۳۰۰۳	ترکیه	Duyar	وسیله تشخیص جریان (فلوسویچ) دارای سایزهای ۲- ، ۲۱/۲ ، ۳ ، ۴ ، ۶- فشار کاری ۳۰۰ PSI اتصال GROOVE	۵۹۲



آوند انرژى	۷۱۱۹۲	EX ۱۶۳۸۴	UL	MH-XQH-۳۰۰	چين	NingJ in (APC)	شير يکطرفه - Swing Check Valve - قابل نصب بصورت عمودى و افقى - بيشتريين فشار کارى: ۳۰۰psi - سايز ۲ الى ۱۲ اينچ	۵۹۳
آوند انرژى	۷۱۱۹۲	EX ۱۶۳۸۴	UL	XQH-۳۵۰ XQH-۳۵۰F XQH-۳۵۰FG-A MH-XQH-۳۵۰FG-B	چين	NingJ in (APC)	شير يکطرفه - Swing Check Valve - قابل نصب بصورت عمودى و افقى - بيشتريين فشار کارى: ۳۵۰psi - سايز ۱۰ و ۱۲ اينچ	۵۹۴
آوند انرژى	۷۱۱۹۲	EX ۱۶۳۸۴	UL	MH-XQH-۳۵۰G MH-XQH-۳۵۰F MH-XQH-۳۵۰GF-A MH-XQH-۳۵۰GF-B	چين	NingJ in (APC)	شير يکطرفه - Swing Check Valve - قابل نصب بصورت افقى - بيشتريين فشار کارى: ۳۵۰psi - سايز ۲ الى ۸ اينچ	۵۹۵
آوند انرژى	۷۱۱۹۲	EX ۱۵۶۶۷	UL	Z۴۱-۲۰۰,۳۰۰ (A) Z۴۱-۲۰۰,۳۰۰ (A) Z۸۱-۲۰۰,۳۰۰ (A)	چين	NingJ in (APC)	شير دروازه اى - GATE VALVES - نوع OS&Y - بيشتريين فشار کارى: ۲۰۰psi , ۳۰۰psi - سايز ۲ الى ۱۲ اينچ	۵۹۶
آوند انرژى	۷۱۱۹۲	EX ۱۶۳۸۳	UL	GD-۳۸۱X GD-۳۸۱Y	چين	NingJ in (APC)	شير پروانه اى - Groove - بيشتريين فشار کارى: ۳۰۰psi - سايز ۲ الى ۱۲ اينچ	۵۹۷
آوند انرژى	۷۱۱۹۲	EX ۱۶۳۸۳	UL	WD-۳۷۱X WD-۳۷۱Y	چين	NingJ in (APC)	شير پروانه اى - Wafer - بيشتريين فشار کارى: ۳۰۰psi - سايز ۲ الى ۱۲ اينچ	۵۹۸
آوند انرژى	۷۱۱۹۲	EX ۱۶۳۸۳	UL	HFGD-۳۸۱X HFGD-۳۸۱Y	چين	NingJ in (APC)	شير پروانه اى - يک سر فلنج يک سر Groove - بيشتريين فشار کارى: ۳۰۰psi - سايز ۲.۵ الى ۱۰ اينچ	۵۹۹
آوند انرژى	۷۱۱۹۲	EX ۱۶۳۸۳	UL	HFGD-۳۸۱X-۱۷۵ HFGD-۳۸۱Y-۱۷۵	چين	NingJ in (APC)	شير پروانه اى - يک سر فلنج يک سر Groove - بيشتريين فشار کارى: ۱۷۵psi - سايز ۲.۵ الى ۱۰ اينچ	۶۰۰
آوند انرژى	۷۱۱۹۲	EX ۱۶۳۸۳	UL	HGD-۳۸۱X HGD-۳۸۱Y	چين	NingJ in (APC)	شير پروانه اى - دو سر Groove - بيشتريين فشار کارى: ۳۰۰psi - سايز ۲.۵ الى ۱۰ اينچ	۶۰۱
آوند انرژى	۷۱۱۹۲	EX ۱۶۳۸۳	UL	HGD-۳۸۱X-۱۷۵ HGD-۳۸۱Y-۱۷۵	چين	NingJ in (APC)	شير پروانه اى - دو سر Groove - بيشتريين فشار کارى: ۱۷۵psi - سايز ۲.۵ الى ۱۰ اينچ	۶۰۲
هیرکازه آوند انرژى ایمن اقلیم	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	EX ۲۷۰۶۰	UL	Ut0001	چين	Zhejiang Youtaike	اسپرینکلر دیواری افقى واکنش استاندارد سايز ۱/۲ اينچ، K=۵/۶ ، حداکثر فشار ۱۷۵psi ، دمای عملکرد ۷۹و۶۸و۵۷	۶۰۳

هیرکازه آوند انرژی ایمن اقلیم	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	EX۲۷۰۶۰	UL	Ut0002	چین	Zhejiang Youtaike	اسپرینکلر دیواری افقی واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶ ، حداکثر فشار ۱۷۵psi ، دمای عملکرد ۶۸	۶۰۴
هیرکازه آوند انرژی ایمن اقلیم	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	EX۲۷۰۶۰	UL	Ut0003	چین	Zhejiang Youtaike	اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶ ، حداکثر فشار ۱۷۵psi ، دمای عملکرد ۷۹و۶۸و۵۷	۶۰۵
هیرکازه آوند انرژی ایمن اقلیم	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	EX۲۷۰۶۰	UL	Ut0004	چین	Zhejiang Youtaike	اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶ ، حداکثر فشار ۱۷۵psi ، دمای عملکرد ۶۸	۶۰۶
هیرکازه آوند انرژی ایمن اقلیم	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	EX۲۷۰۶۰	UL	Ut0005	چین	Zhejiang Youtaike	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶ ، حداکثر فشار ۱۷۵psi ، دمای عملکرد ۷۹و۶۸و۵۷	۶۰۷
هیرکازه آوند انرژی ایمن اقلیم	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	EX۲۷۰۶۰	UL	Ut0006	چین	Zhejiang Youtaike	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶ ، حداکثر فشار ۱۷۵psi ، دمای عملکرد ۶۸	۶۰۸
هیرکازه آوند انرژی ایمن اقلیم	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	EX۲۷۰۶۰	UL	Ut0007	چین	Zhejiang Youtaike	اسپرینکلر نوع متعارف استاندارد سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶ ، حداکثر فشار ۱۷۵psi ، دمای عملکرد ۶۸	۶۰۹
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	KM ۵۸۶۸۵۰	bsi	FEX۱##	مالزی	SRI	خاموش کننده ۱، ۲، ۴، ۶، ۹ و ۱۲ کیلوگرمی پودر و گاز تحت فشار با پودر ABC	۶۱۰
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	KM ۵۸۶۸۵۰	bsi	FEX۱##	مالزی	SRI	خاموش کننده گازی ۲، ۵ کیلوگرمی دی اکسید کربن (جنس سیلندر: استیل/ آلومینیوم/ کروم مولیبدن استیل)	۶۱۱
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	KM ۵۸۶۸۵۰	bsi	FEX۱##	مالزی	SRI	خاموش کننده ۶، ۹ لیتری تحت فشار فوم	۶۱۲
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	KM ۵۸۶۸۵۰	bsi	FEX۱##	مالزی	SRI	خاموش کننده ۹ لیتری تحت فشار آب	۶۱۳
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	KM ۵۸۶۸۵۰	bsi	FEX۱##	مالزی	SRI	خاموش کننده ۹ لیتری کارتریج داخل فوم و کارتریج داخل آب	۶۱۴
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	KM ۵۷۵۳۳	bsi	FEX۲۲#	مالزی	SRI	خاموش کننده ۲۵ و ۵۰ کیلوگرمی کارتریج خارج پودر و گاز با پودر ABC	۶۱۵

نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	KM ۵۷۵۳۳	bsi	FEX۲۲#	مالزی	SRI	خاموش کننده ۲۵ و ۵۰ کیلوگرمی تحت فشار پودر و گاز با پودر ABC	۶۱۶
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	KM ۵۱۸۵۷	bsi	HRS ۰۳۲,۳۴,۲۸,۳ ۰-SS-۰۲۲-RD	مالزی	SRI	قرقره به همراه شیلنگ - عملکرد دستی و خودکار - نوع ثابت و چرخشی قطر شیلنگ ۱۹ میلیمتر	۶۱۷
نارقوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	KM ۵۱۸۵۷	bsi	HRS ۰۳۱,۳۳,۲۷,۲ ۹-SS-۰۲۲-RD	مالزی	SRI	قرقره به همراه شیلنگ - عملکرد دستی و خودکار - نوع ثابت و چرخشی قطر شیلنگ ۲۵ میلیمتر	۶۱۸
شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صحاب)	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۳	EX۲۷۷۲۶	UL	FL۱۰۰U	انگلستان	FLAM E GUAR D	اسپرینکلر بالازن - واکنش استاندارد (SR) - سایز "۱/۲ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش (۸۰) k=5.6 - فشار کاری ۱۲.۱ بار- با رویه نیکل کروم و سفید	۶۱۹
شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صحاب)	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۳	EX۲۷۷۲۶	UL	FL۱۰۰P	انگلستان	FLAM E GUAR D	اسپرینکلر پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز "۱/۲ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش (۸۰) k=۵.۶ - فشار کاری ۱۲.۱ بار- با رویه نیکل کروم و سفید	۶۲۰
شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صحاب)	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۳	EX۲۷۷۲۶	UL	FL۲۰۰U	انگلستان	FLAM E GUAR D	اسپرینکلر بالازن - واکنش سریع (QR) - سایز "۱/۲ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش (۸۰) k=۵.۶ - فشار کاری ۱۲.۱ بار- با رویه نیکل کروم و سفید	۶۲۱
شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صحاب)	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۴	EX۲۷۷۲۶	UL	FL۲۰۰P	انگلستان	FLAM E GUAR D	اسپرینکلر پایین زن - واکنش سریع (QR) - سایز "۱/۲ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش (۸۰) k=۵.۶ - فشار کاری ۱۲.۱ بار- با رویه نیکل کروم و سفید	۶۲۲
شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صحاب)	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۳	EX۲۷۷۲۶	UL	FL۱۰۰F	انگلستان	FLAM E GUAR D	اسپرینکلر مخفی (فلاش) - واکنش استاندارد (SR) - سایز "۱/۲ - دمای عملکرد ۷۴، ۹۶ و ۱۰۴ درجه سانتیگراد ضریب پاشش (۸۰) k=۵.۶ - فشار کاری ۱۲.۱ بار- با رویه نیکل کروم و سفید	۶۲۳

شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صحاب)	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۳	EX۲۷۷۲۶	UL	FL۲۰۰F	انگلستان	FLAM E GUAR D	اسپرینکلر مخفی (فلاش) - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲" - دمای عملکرد ۷۴، ۹۶ و ۱۰۴ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k=۵.۶(۸۰) - فشار کاری ۱۲.۱ بار - با رویه نیکل کروم و سفید	۶۲۴
نار ایمن فرنام کهن	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	EX۲۷۸۱۶	UL	TS-GV۰۱- FF۳۰۰	چین	Top-Safe	شیر قطع کن از نوع OS & Y در مدل (Flanged) سایز (اینچ): ۱/۲، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	۶۲۵
نار ایمن فرنام کهن	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	EX۲۷۸۱۶	UL	TS-GV۰۱- GG۳۰۰	چین	Top-Safe	شیر قطع کن از نوع OS & Y در مدل (Grooved) سایز (اینچ): ۱/۲، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	۶۲۶
نار ایمن فرنام کهن	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	EX۲۷۸۱۶	UL	TS-GV۰۲-۳۰۰ FF	چین	Top-Safe	شیر قطع کن NRS Gate Valve در مدل (Flanged) سایز (اینچ): ۱/۲، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	۶۲۷
نار ایمن فرنام کهن	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	EX۲۷۸۱۶	UL	TS-GV۰۲-۳۰۰ GG	چین	Top-Safe	شیر قطع کن NRS Gate Valve در مدل (Grooved) سایز (اینچ): ۱/۲، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	۶۲۸
نار ایمن فرنام کهن	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	EX۲۷۸۲۰	UL	TS-BV۰۱	چین	Top-Safe	شیر قطع کن پروانه ای در مدل ویفر Butterfly Valve (wafer) سایز (اینچ): ۱/۲، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	۶۲۹
نار ایمن فرنام کهن	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	EX۲۷۸۲۰	UL	TS-BV۰۲	چین	Top-Safe	شیر قطع کن پروانه ای در مدل (Grooved) Butterfly Valve سایز (اینچ): ۱/۲، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	۶۳۰
نار ایمن فرنام کهن	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	EX۲۷۸۱۹	UL	TS-CV۰۱	چین	Top-Safe	شیر یک طرفه Swing Check Valve در مدل (Flanged) سایز (اینچ): ۱/۲، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	۶۳۱

نار ایمن فرنام کهن	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	EX۲۷۸۱۹	UL	TS-CV۰۲	چین	Top-Safe	شیر یک طرفه Swing Check Valve در مدل (Grooved) سایز (اینچ): ۱/۲، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	۶۳۲
نار ایمن فرنام کهن	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	EX۲۷۸۲۱	UL	TS-SR۰۱	چین	Top-Safe	صافی نوع Y-Strainer در مدل (Flanged) سایز (اینچ): ۱/۲، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	۶۳۳
نار ایمن فرنام کهن	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	EX۲۷۸۲۱	UL	TS-SR۰۲	چین	Top-Safe	صافی نوع Y-Strainer در مدل (Grooved) سایز (اینچ): ۱/۲، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	۶۳۴
نار ایمن فرنام کهن	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	EX۲۷۸۲۲	UL	TS-IP۰۱	چین	Top-Safe	شیر ایستگاهی عمودی با نشانگر Post Indicator سایز (اینچ): ۴ تا ۱۲	۶۳۵
نار ایمن فرنام کهن	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	EX۲۷۸۲۲	UL	TS-IP۰۲	چین	Top-Safe	شیر ایستگاهی با نشانگر در مدل دیواری Post Indicator سایز (اینچ): ۴ تا ۱۲	۶۳۶
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۱۵۱۸۲-۵۶۶d/۰۱	UL FM LPCB	RD۰۲۴SSU	انگلستان	Rapidrop	اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۶۳۷
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۱۵۱۸۲-۵۶۶d/۰۱	UL FM LPCB	RD۰۲۲SSP	انگلستان	Rapidrop	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۶۳۸
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۱۵۱۸۲-۵۶۶d/۰۲	UL FM LPCB	RD۰۲۳QR	انگلستان	Rapidrop	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۶۳۹
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۱۵۱۸۲-۵۶۶d/۰۲	UL FM LPCB	RD۰۲۵QR	انگلستان	Rapidrop	اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۶۴۰
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۱۵۱۸۲ ۵۶۶b	UL/ FM	RD۰۰۹/RD۰۱۰ RD۱۰۵	انگلستان	Rapidrop	اسپرینکلر مخفی دکوراتیو واکنش سریع و استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۶۴۱

ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	۵۶۶b	LPC B/ CE	RD۱۰۷	انگلستان	Rapidrop	اسپرینکلر مخفی دکوراتیو واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۷۲ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۶۴۲
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۱۵۱۸۲	UL	RD۰۶۰	انگلستان	Rapidrop	اسپرینکلر دیواری واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۶۴۳
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۱۵۱۸۲	UL	RD۰۶۱	انگلستان	Rapidrop	اسپرینکلر - دیواری - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۶۴۴
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۱۵۱۸۲- ۵۶۶d/۰۱	UL/ FM/ LPC B/ VDS	RD۰۴۲, RD۰۴۳ RD۰۴۲, RD۰۵۳	انگلستان	Rapidrop	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد و سریع - سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۸ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۶۴۵
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۱۵۱۸۲- ۵۶۶d/۰۱	UL/ FM/ LPC B/ VDS	RD۰۴۴, RD۰۴۵ RD۰۵۴, RD۰۵۵	انگلستان	Rapidrop	اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد و سریع سایز ۳/۴" دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۸ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۶۴۶
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۴۹۵۷, ۵۶۶a	UL/ LPC B	SP	انگلستان	Rapidrop	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر سایز ۱/۲ و ۳/۴ (اینچ) بیشترین فشار کاری ۱۷۵ (psi) در طول های : ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰، ۱۸۰۰ (میلی متر)	۶۴۷
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	-	FM	SPB	انگلستان	Rapidrop	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر - سایز ۱/۲ و ۳/۴ (اینچ) بیشترین فشار کاری ۱۷۵ (psi) در طول های : ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰، ۱۸۰۰ (میلی متر)	۶۴۸
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۱۵۲۹۷, ۵۶۶b,	UL FM LPC B	B, D & E	انگلستان	Rapidrop	شیر کنترل تر اسپرینکلر Wet Alarm Valve به همراه زنگ مکانیکی و مخزن تاخیری سایز ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ - فشار کاری ۱۷۵psi اتصال flange-flange	۶۴۹

ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۱۵۲۹۷	UL FM LPCB	C	انگلستان	Rapidrop	شیر کنترل تر اسپرینکلر Wet Alarm Valve به همراه زنگ مکانیکی و مخزن تاخیری سایز ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ - فشار کاری ۲۵۰ psi اتصال flange-flange	۶۵۰
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۱۶۱۷۲	UL/ FM	B-E	انگلستان	Rapidrop	شیر کنترل خشک اسپرینکلر با متعلقات Dry Pipe Valve سایز ۶" و ۴" فشار کار ۱۷۵Psig	۶۵۱
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۱۵۵۱۹	UL	A , H ۵۰۱ , ۵۰۲ , ۵۰۳ DS	انگلستان	Rapidrop	سیستم سیلابی در سایز "۲.۵" ، "۳" ، "۴" ، "۶" و "۸" Deluge Valve فشار کاری ۲۵۰ psi و ۱۷۵psi از نوع Flange/ Flange	۶۵۲
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۱۵۵۱۹	UL	DDX	انگلستان	Rapidrop	سیستم پیش عملگرا در سایز "۲.۵" ، "۳" ، "۴" ، "۶" و "۸" -Pre Action فشار کاری ۲۵۰ psi و ۱۷۵psi از نوع Flange/ Flange	۶۵۳
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۲۷۸۸۱	UL	BT	انگلستان	Rapidrop	مخزن ذخیره کف آتش نشانی Foam Bladder Tank در ظرفیت از ۵۳ گالن تا ۳۹۶۳ گالن	۶۵۴
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۲۷۸۸۰	UL	RD AFFF, RD FFP, AR AFFF, RD AR FFP	انگلستان	Rapidrop	انواع کف آتش نشانی از نوع کم توسعه، توسعه متوسط و پر توسعه جهت استفاده در سیستم های اطفاء دستی و اتوماتیک	۶۵۵
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۱۵۵۲۰	UL/ FM	A, AS, B BS & E	انگلستان	Rapidrop	نازل سرعت متوسط در سایز و زوایای مختلف Medium Velocity Nozzle	۶۵۶
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۱۵۵۲۰	UL	HV- AS with S trainer	انگلستان	Rapidrop	نازل با سرعت زیاد در سایز و زوایای پاشش مختلف High Velocity Nozzle	۶۵۷
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۱۵۴۱۲	UL/ FM	HRW۳۰۰ ۲۲۰, ۲۲۱ HRG ۳۰۰ ۲۱۵, ۲۱۶	انگلستان	Rapidrop	شیر پروانه ای تمپر سوئیچ دار بین فلنجی و گروو سایز "۲.۵" ، "۳" ، "۴" ، "۶" و "۸" Wafer Butterfly Valve فشار کار ۳۰۰ Psig	۶۵۸
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۱۵۴۱۲	UL/ FM	۲۱۷	انگلستان	Rapidrop	شیر پروانه ای تمپر سوئیچ دار Lug Type سایز "۲.۵" ، "۳" ، "۴" ، "۶" و "۸" Butterfly Valve فشار کار ۳۰۰ Psig	۶۵۹

ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۱۵۴۱۲	UL/ FM	۲۰۲	انگلستان	Rapidrop	شیر پروانه ای تمپر سوئیچ دار از نوع رزوه ای سایز "۱ ، ۱.۴" ، "۱.۲" ، "۱" Butterfly Valve فشار کار ۱۷۵psi	۶۶۰
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۱۵۳۰۵	UL/ FM	۱۰۳FF,۱۰۳GG ۱۱۳.۱FF,۱۱۳.۱ GG	انگلستان	Rapidrop	شیر دروازه ای با نشانگر OS&Y، دو سر فلنج و دو سر گروو سایز "۲.۵" ، "۳" ، "۴" ، "۶" ، "۸" ، "۱۰" ، "۱۲" - فشار کار ۳۰۰psi	۶۶۱
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۱۵۳۰۵	UL/ FM	OSF۲۰۰	انگلستان	Rapidrop	شیر دروازه ای با نشانگر OS&Y، دو سر فلنج سایز "۲۰" و "۲۴" فشار کار ۲۰۰Psig	۶۶۲
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۱۵۳۰۵	UL/ FM	OSF۳۰۰	انگلستان	Rapidrop	شیر دروازه ای با نشانگر OS&Y، دو سر فلنج سایز "۲.۵" ، "۳" ، "۴" ، "۶" ، "۸" ، "۱۰" ، "۱۲" - فشار کار ۳۰۰Psig	۶۶۳
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۱۵۳۰۵	UL/ FM	PIV۲۰۰	انگلستان	Rapidrop	شیر دروازه ای NRS، دو سر فلنج سایز "۲۰" ، "۲۴" فشار کار ۲۰۰Psig	۶۶۴
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۱۵۳۰۵	UL/ FM	PIV۳۰۰	انگلستان	Rapidrop	شیر دروازه ای NRS، دو سر فلنج سایز "۴" ، "۶" ، "۸" ، "۱۰" ، "۱۲" فشار کار ۳۰۰Psig	۶۶۵
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۱۵۳۰۵	UL/ FM	۱۰۴FF	انگلستان	Rapidrop	شیر دروازه ای NRS، دو سر فلنج سایز "۲.۵" ، "۳" ، "۴" ، "۶" ، "۸" ، "۱۰" ، "۱۲" فشار کار ۲۵۰Psig	۶۶۶
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۱۵۳۰۴	UL/ FM	CVF۳۰۰ ۳۰۴,۳۰۵ ۳۰۲/۳۰۱	انگلستان	Rapidrop	شیر یکطرفه Swing type دو سر فلنج سایز "۲.۵" ، "۳" ، "۴" ، "۶" ، "۸" ، "۱۰" ، "۱۲" فشار کار ۳۰۰Psig	۶۶۷
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۱۵۳۰۶	UL	YSG ۱۷۵ YSF ۱۷۵, ۷۰۱, ۷۰۲	انگلستان	Rapidrop	صافی Y Type، دو سر فلنج و دو سر گروو سایز "۲.۵" ، "۳" ، "۴" ، "۶" ، "۸" ، "۱۰" ، "۱۲"	۶۶۸
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۱۵۳۰۳	UL/ FM	IP WP	انگلستان	Rapidrop	نشانگر عمودی و دیواری باز و بسته خط آتش نشانی Vertical Post Indicator	۶۶۹
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	-	FM	RD-FM ۱۵۱۰	انگلستان	Rapidrop	شیر هیدرانت فشار کار ۲۵۰Psig Dry Barrel fire Hydrant	۶۷۰



ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۱۵۴۱۰	UL	TDV	انگلستان	Rapidrop	شیر تست و تخلیه Test & Drain Valve فشار کار ۱۷۵Psig سایز ۱" ، ۱.۲۵"	۶۷۱
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۱۵۴۱۰	UL/ FM	۸۰۱/A۶۱	انگلستان	Rapidrop	شیر تست و تخلیه Test & Drain Valve فشار کار ۳۰۰ Psig سایز ۱" ، ۱.۲۵" ، ۱.۵" ، ۲"	۶۷۲
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۱۵۹۵۲	UL/ FM	۱۳۰، ۱۳۰S، ۱۲۰، ۲۰R، ۹۰، ۹۰S، ۱N، ۱NS، ۱G، ۱GS،	انگلستان	Rapidrop	انواع اتصالات گروو مشتمل بر زانو، سه راه، تبدیل کوپلینگ و ... Grooved Fitting & Couplings	۶۷۳
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۱۶۱۳۳	UL/ FM	BC ۰۱، CH ۰۱ CH ۰۱	انگلستان	Rapidrop	آویز و بست شبکه اسپرینکلر در سایز و مدل‌های مختلف Pipe Hangers	۶۷۴
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	۵۶۶g	LPCB	۴۰۱، ۴۰۲، ۵۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶ & ۴۰۷	انگلستان	Rapidrop	قرقره آتش نشانی با شیلنگ و متعلقات در انواع دستی و اتوماتیک Fire Hise Reel	۶۷۵
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۲۷۸۸۲	UL	۴۲۰، ۴۲۱	انگلستان	Rapidrop	شلنگ آتش نشانی نواری Lay-Flat از نوع نخ پرلون سایز ۱.۵، ۲ و ۲.۵ اینچ	۶۷۶
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	KM ۶۶۲۲۱۶	BSI-Kite mark	HV۰۰۷-HV۰۰۵	انگلستان	Rapidrop	شیر زاویه ای Landing Valve سایز ۲.۵"	۶۷۷
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	KM ۶۶۲۲۱۶	BSI-Kite mark	DC۷۰۷-DC۷۰۸	انگلستان	Rapidrop	اتصال آتش نشانی با ۲ و ۴ خروجی Breeching Inlet Valve	۶۷۸
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۲۸۵۷۰	UL	RDGSS	انگلستان	RapidRop	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی HFC-۲۲۷-ea در ظرفیت‌های : ۹، ۱۶، ۳۲، ۵۲، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۸۰، ۲۰۰، ۲۴۰، ۳۰۰ و ۳۶۹ لیتر در دو فشار ۲۵، ۴۲ یا ۵۰ بار	۶۷۹
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۲۸۵۷۰	UL	RDGSS	انگلستان	RapidRop	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی (FK-۵-۱-۱۲) NOVEK در ظرفیت‌های : ۹، ۱۶، ۳۲، ۵۲، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۸۰، ۲۰۰، ۲۴۰، ۳۰۰ و ۳۶۹ لیتر در دو فشار ۲۵، ۴۲ یا ۵۰ بار	۶۸۰
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	S ۳۶۳۴۷- FMWFD	UL/FM	RDWFDR-۲	انگلستان	RapidRop	فلوسوئیچ Water Flow Detector سایز (اینچ) ۲، ۲.۱/۲، ۳، ۴، ۶ و ۸	۶۸۱

ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	S ۳۶۳۴۷- FMPS	UL/FM	RDPS , RDIPS	انگلستان	RapidRop	پرشروسویچ سایز ۱/۲ اینچ	۶۸۲
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	S ۳۶۳۴۷- FMOS	UL/FM	RDOSYS-۲	انگلستان	RapidRop	سوییچ نظارت بر شیر OS&Y جهت نصب در سایزهای مختلف شیر	۶۸۳
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	FM۵۰۵	FM	۵۰۵	انگلستان	RapidRop	شیر کاهشدهنده و کنترل فشار Pressure Reducing Valve. سایز (اینچ) ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸ و ۱۰ حداکثر فشار کاری ۳۰۰ Psi	۶۸۴
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۲۸۶۴	UL/FM	-	کانادا	Armstrong	مجموعه پمپ آتش نشانی Hoprizontal Split Case در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۶۸۵
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۵۰۵۳	UL/FM	-	کانادا	Armstrong	مجموعه پمپ آتش نشانی Hoprizontal End Suction در ظرفیت های ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۶۸۶
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	۱۳۲۱	UL/FM	-	کانادا	Armstrong	مجموعه پمپ آتش نشانی Vertical In Line در ظرفیت های ۵۰، ۷۵، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۶۸۷

شرکت صباتام صنعت	۲۲۸۵۵۸۱۸	EX۲۷۶۹۹	UL	VTN۰۱	چین	Flowcom	شیرتست و تخلیه دنده ای test and drain size: ۱, ۱¼, ۱½, ۲ in max working pressure :۳۰۰ psi	۶۸۸
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۱۷۹	UL	GT۰۰۳	چین	GUTA FIRE	اسپرینکلر-بالازن -واکنش استاندارد-سایز ۱/۲دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	۶۸۹
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۱۷۹	UL	GT۰۰۴	چین	GUTA FIRE	اسپرینکلر-بالازن -واکنش سریع-سایز ۱/۲دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	۶۹۰
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۱۷۹	UL	GT۰۰۵	چین	GUTA FIRE	اسپرینکلر-پایین زن -واکنش استاندارد-سایز ۱/۲دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	۶۹۱
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۱۷۹	UL	GT۰۰۶	چین	GUTA FIRE	اسپرینکلر-پایین زن -واکنش سریع-سایز ۱/۲دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	۶۹۲
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۱۷۹	UL	GT۰۰۱	چین	GUTA FIRE	اسپرینکلر-دیواری -واکنش استاندارد-سایز ۱/۲دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	۶۹۳

ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۱۷۹	UL	GT۰۰۲	چین	GUTA FIRE	اسپرینکلر-دیواری -واکنش سریع-سایز ۱/۲دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳،۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	۶۹۴
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۱۷۹	UL	GT۰۰۷	چین	GUTA FIRE	اسپرینکلر -متعارف (Old style)-سایز ۱/۲دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳،۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵.۶	۶۹۵
آریا کویلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	EX۳۹۴۸	UL	Style ۹۳۷	انگلستان	Day Impex	حباب شیشه ای اسپرینکلر استاندارد دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ درجه سانتیگراد	۶۹۶
آریا کویلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	EX۳۹۴۸	UL	Style ۹۴۱	انگلستان	Day Impex	حباب شیشه ای اسپرینکلر واکنش سریع دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد	۶۹۷
صنایع ایمنی اطفاء تهران	۶۶۰۱۰۱۸۷	EX۱۵۱۹۲	UL	YJ ۲۷-S	کره جنوبی	youngjin Flex	شلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه ، Unbraided ، در طولهای ۷۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتری با فشار کاری ۲۰۰PSI	۶۹۸
صنایع ایمنی اطفاء تهران	۶۶۰۱۰۱۸۷	EX۱۵۱۹۲	UL	YJ ۲۷-S B	کره جنوبی	youngjin Flex	شلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه ، Braided ، در طولهای ۷۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتری با فشار کاری ۲۰۰PSI	۶۹۹
صنایع ایمنی اطفاء تهران	۶۶۰۱۰۱۸۷	EX۱۵۹۹۱	UL	YJ ۰۰۱-PS	کره جنوبی	youngjin Flex	اسپرینکلر پائین زن - واکنش استاندارد -سایز ۱/۲ دمای عملکرد ۵۷- ۶۸-۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k=۵.۶ -بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	۷۰۰
صنایع ایمنی اطفاء تهران	۶۶۰۱۰۱۸۷	EX۱۵۹۹۱	UL	YJ ۰۰۲-US	کره جنوبی	youngjin Flex	اسپرینکلر بالازن - واکنش استاندارد -سایز ۱/۲ دمای عملکرد ۵۷- ۶۸-۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k=۵.۶ -بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	۷۰۱
پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	S ۳۱۷۰۰۷	VdS	GL-INERT	ایتالیا	GIELLE	سیستم اطفای حریق اتوماتیک گازی با استفاده از گاز خنثی آرگون IG۰۱ به همراه شیر فعال کننده و کلیه متعلقات مربوطه	۷۰۲
پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	S ۳۱۷۰۰۷	VdS	GL-INERT	ایتالیا	GIELLE	سیستم اطفای حریق اتوماتیک گازی با استفاده از گاز خنثی نیتروژن IG۱۰۰ به همراه شیر فعال کننده و کلیه متعلقات مربوطه	۷۰۳
پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	S ۳۱۷۰۰۷	VdS	GL-INERT	ایتالیا	GIELLE	سیستم اطفای حریق اتوماتیک گازی با استفاده از گاز خنثی IG۵۵ به همراه شیر فعال کننده و کلیه متعلقات مربوطه	۷۰۴

پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	S ۳۱۷۰۰۷	VdS	GL-INERT	ایتالیا	GIELLE	IG۵۴۱ سیستم اطفای حریق اتوماتیک گازی با استفاده از گاز خنثی به همراه شیر فعال کننده و کلیه متعلقات مربوطه	۷۰۵
شرکت ملی اطفاء ایران آرمان ایمن پوشش	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۲۶۶۵۱	UL	-	مجارستان	EBITT	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۷۰۶
شرکت ملی اطفاء ایران آرمان ایمن پوشش	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۲۶۶۵۱	UL	-	مجارستان	EBITT	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal Split Case در ظرفیت های ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۷۰۷
انرژی تهویه پردیس	۸۸۳۱۶۷۲۴	EX ۱۵۷۴۳	UL/FM	-	ترکیه	Standart Pompa	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal End Suction در ظرفیت های ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۷۰۸

انرژی تهویه پردیس	۸۸۳۱۶۷۲۴	EX ۱۵۶۹۳	UL/FM	-	ترکیه	Standart Pompa	مجموعه پمپ آتش نشانی Horizontal Split Case در ظرفیت های ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۷۰۹
آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	EX ۱۶۴۴۷	UL	۲۵W-۳۰۰ ۲۵W-۲۵۰ ۲۵W-۲۰۰	چین	G ALA	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Butterfly Valve with Indicating (Resilient Seated Wafer Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	۷۱۰
آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	EX ۱۶۴۴۷	UL	۲۵L-۳۰۰ ۲۵L-۲۵۰ ۲۵L-۲۰۰	چین	G ALA	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Butterfly Valve with Indicating (Resilient Seated Lug Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	۷۱۱
آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	EX ۱۶۴۴۷	UL	۲۵G G-۳۰۰ ۲۵G G-۲۵۰ ۲۵G G-۲۰۰	چین	G ALA	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Butterfly Valve with Indicating (Resilient Seated G rooved Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	۷۱۲

آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	۰۰۰۳۰۵۱۳۹۱ EX ۱۶۴۴۷	UL FM	۲۰G G-۳۰۰	چین	G ALA	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Butterfly Valve with Indicating (Resilient Seated G rooved Ends) (Ductile Iron Body) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi	۷۱۳
آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱ EX ۱۶۳۷۳	UL FM	۳۳۳FF-۳۰۰ ۳۳۳FF-۲۵۰ ۳۳۳FF-۲۰۰	چین	G ALA	شیر دروازه‌ای با نشانگر وضعیت شیر (OS&Y) Resilient Seated OS &Y Type-Flanged) (Ends) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi و ۲۵۰، ۲۰۰	۷۱۴
آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱ EX ۱۶۳۷۳	FM UL	۳۳۳FG-۳۰۰ ۳۳۳FG-۲۵۰ ۳۳۳FG-۲۰۰	چین	G ALA	شیر دروازه‌ای با نشانگر وضعیت شیر (OS&Y) -Resilient Seated OS &Y Type-Flange) (G roove Ends) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi و ۲۵۰، ۲۰۰	۷۱۵
آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱ EX ۱۶۳۷۳	FM UL	۳۳۳G G-۳۰۰ ۳۳۳G G-۲۵۰ ۳۳۳G G-۲۰۰	چین	G ALA	شیر دروازه‌ای با نشانگر وضعیت شیر (OS&Y) -Resilient Seated OS &Y Type-G roove) (G roove Ends) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi و ۲۵۰، ۲۰۰	۷۱۶
آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱	FM	۳۳۳J J-۳۰۰ ۳۳۳J J-۲۵۰ ۳۳۳J J-۲۰۰	چین	G ALA	شیر دروازه‌ای با نشانگر وضعیت شیر (OS&Y) (Resilient Seated OS &Y Type-MJ -MJ Ends) سایز (اینچ): ۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi و ۲۵۰، ۲۰۰	۷۱۷

آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱	FM	۳۳۳FJ-۳۰۰ ۳۳۳FJ-۲۵۰ ۳۳۳FJ-۲۰۰	چین	G ALA	شیر دروازه‌ای با نشانگر وضعیت شیر (OS&Y) Resilient Seated OS & Y Type-Flanged-MJ ) (Ends سایز (اینچ): ۳ - ۴ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	۷۱۸
آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	EX ۱۶۳۷۴	UL	۵۵FF	چین	G ALA	شیر یک طرفه (Swing Check Valve) در مدل (Resilient Seated Flanged Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi	۷۱۹
آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	EX ۱۶۳۷۴	UL	۵۰G G -۳۶۵	چین	G ALA	شیر یک طرفه (Swing Check Valve) در مدل (Resilient Seated G rooved Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۶۵psi	۷۲۰
آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	EX ۱۶۳۷۴	UL	۵۰G G P -۳۶۵	چین	G ALA	شیر یک طرفه (Swing Check Valve) در مدل Resilient Seated G rooved Ends Riser) (Shotgun) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۶۵psi	۷۲۱
آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱ EX ۱۶۳۷۳	UL FM	۳۲۲FF-۳۰۰ ۳۲۲FF-۲۵۰ ۳۲۲FF-۲۰۰	چین	G ALA	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر (NRS) (Resilient Seated NRS Type-Flanged Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	۷۲۲
آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱ EX ۱۶۳۷۳	UL FM	۳۲۲FG -۳۰۰ ۳۲۲FG -۲۵۰ ۳۲۲FG -۲۰۰	چین	G ALA	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر (NRS) -Resilient Seated NRS Type-Flange ) (G roove Ends سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	۷۲۳



آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱ EX ۱۶۳۷۳	UL FM	۳۲۲G G-۳۰۰ ۳۲۲G G-۲۵۰ ۳۲۲G G-۲۰۰	چین	G ALA	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر (NRS) -Resilient Seated NRS Type-G groove) (G groove Ends سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	۷۲۴
آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱	FM	۳۲۲J J-۳۰۰ ۳۲۲J J-۲۵۰ ۳۲۲J J-۲۰۰	چین	G ALA	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر (NRS) (Resilient Seated NRS Type-MJ -MJ Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	۷۲۵
آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱	FM	۳۲۲F J-۳۰۰ ۳۲۲F J-۲۵۰ ۳۲۲F J-۲۰۰	چین	G ALA	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر (NRS) Resilient Seated NRS Type-Flanged-MJ ) (Ends سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	۷۲۶
آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	۰۰۰۳۰۴۹۲۴۷ EX ۱۶۳۷۶	UL FM	G ۳۸۸ W ۳۸۸	چین	G ALA	شیر ایستگاهی عمودی باز و بسته بودن خط آتش نشانی با نشانگر سایز ۴ تا ۱۲ اینچ Indicator Post -Wall / Underground Type	۷۲۷
آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	EX ۱۶۳۷۵	UL	۷۰FF-۳۰۰ ۷۰FF-۲۵۰ ۷۰FF-۲۰۰	چین	G ALA	صافی نوع Y (Flange-Flange Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	۷۲۸
آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	EX ۱۶۳۷۵	UL	۷۰FG-۳۰۰ ۷۰FG-۲۵۰ ۷۰FG-۲۰۰	چین	G ALA	صافی نوع Y (Flange-G groove Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	۷۲۹
آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	EX ۱۶۳۷۵	UL	۷۰G G-۳۰۰ ۷۰G G-۲۵۰ ۷۰G G-۲۰۰	چین	G ALA	صافی نوع Y (G groove-G groove Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	۷۳۰

آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	PR ۴۵۲۰۲۸	FM	۹۷۱۲	چین	G ALA	شیر تخلیه هوا (AIR RELEASE VALVES) سایز (اینچ): ۰.۵ - ۳/۴ - ۱ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰ psi	۷۳۱
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A5661	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۳۲
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A۱۱۶۴	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد بالازن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۳۳
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A5615	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۳۴
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A۱۱۱۸	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع بالازن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۳۵
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A5651	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۳۶
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A۱۱۵۶	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۳۷
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A5601	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۳۸

تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A۸۱۰۶	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۳۹
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A5670	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری افقی سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۴۰
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A8171	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری افقی سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ درجه سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۴۱
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A5626	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری افقی سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۴۲
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A8127	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری افقی سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۴۳
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A5675	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری عمودی سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۴۴
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A8176	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری عمودی سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۴۵
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A5632	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری عمودی سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۴۶

تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A8133	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری عمودی سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۴۷
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A۵۶۵۴	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد مخفی پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۴۸
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A۵۶۰۴	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع مخفی پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۴۹
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A۵۶۵۶	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد مخفی پایین زن سایز 1/2 اینچ با دمای عملکرد 68، 79، 93 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۵۰
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A۱۱۷۳	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد مخفی پایین زن سایز 3/4 اینچ با دمای عملکرد 57، 68، 79، 93 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۵۱
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A۵۶۴۵	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع مخفی پایین زن سایز 1/2 اینچ با دمای عملکرد 57، 68، 79، 93 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۵۲
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A۱۱۴۵	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع مخفی پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۵۳
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A8159	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش استاندارد مخفی پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 57، 68، 79، 93 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۵۴

تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A8109	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 57, 68, 79, 93 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۵۵
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A8174	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش استاندارد دیواری سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 57 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۵۶
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A5628	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع دیواری سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد 57, 68, 79, 93 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۵۷
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A8128	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع دیواری سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 57, 68, 79, 93 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۵۸
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A8104	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع مخفی پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 57, 68, 79, 93 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۵۹
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A5613	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع مخفی دیواری افقی سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد 57, 68, 79 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۶۰
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A8113	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع مخفی دیواری افقی سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 57, 68, 79 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۶۱

تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	GA۱۱۲۱	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش استاندارد/سریع بالازن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 68، 79.93.141 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 160	۷۶۲
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	GA۱۱۱۳	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش استاندارد/سریع پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 68، 79.93.141 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 160	۷۶۳
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	GA۵۶۶۲	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر فشار بالا واکنش استاندارد بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱، ۱۸۲ سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 80	۷۶۴
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	GA۱۱۶۵	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر فشار بالا واکنش استاندارد بالازن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱، ۱۸۲ سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 115	۷۶۵
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	GA۵۶۱۶	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر فشار بالا واکنش سریع بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱، ۱۸۲ سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 80	۷۶۶
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	GA۱۱۱۹	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر فشار بالا واکنش سریع بالازن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱، ۱۸۲ سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 115	۷۶۷
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	GA۵۶۵۲	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر فشار بالا واکنش استاندارد پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱، ۱۸۲ سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 80	۷۶۸

تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	GA۸۱۵۷	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر فشار بالا واکنش استاندارد پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱، ۱۸۲ <b>Working Pressure 300 psi</b> <b>K.Factor: 115</b>	۷۶۹
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	GA۵۶۰۲	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر فشار بالا واکنش سریع پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد <b>Working Pressure 300 psi</b> <b>K.Factor: 80</b>	۷۷۰
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	GA۸۱۰۷	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر فشار بالا واکنش سریع پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد <b>Working Pressure 300 psi</b> <b>K.Factor: 115</b>	۷۷۱
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	GA۵۶۰۵	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر فشار بالا واکنش سریع مخفی پایین زن سایز 1/2 اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد <b>Working Pressure 300 psi</b> <b>K.Factor: 80</b>	۷۷۲
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	GA۵۶۴۶	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر فشار بالا واکنش سریع مخفی پایین زن سایز 1/2 اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد <b>Working Pressure 300 psi</b> <b>K.Factor: 80</b>	۷۷۳
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	GA۵۶۶۳	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر Intermediate واکنش استاندارد بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد <b>Working Pressure 175 psi</b> <b>K.Factor: 80</b>	۷۷۴
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۳۳۱	UL	GA۵۶۱۷	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر Intermediate واکنش سریع بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد <b>Working Pressure 175 psi</b> <b>K.Factor: 80</b>	۷۷۵

تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	۰۳۴g/۱۴	LPC B	AG ۱۴۲۵	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرنکلر واکنش سریع بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۷۶
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	۰۳۴g/۱۴	LPC B	AG ۶۶۰۱	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرنکلر واکنش سریع پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۷۷
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	۰۳۴Ag/۱۵	LPC B	AG ۳۴۱۵	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرنکلر واکنش استاندارد/سریع مخفی پایین زن (Concealed) دمای عملکرد اسپرنکلر ۷۴-۱۰۰ سانتیگراد به همراه کاور مخصوص با دمای عملکرد ۵۷-۷۴ درجه سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۷۸
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	۰۳۴r/۰۱	LPC B	AG ۱۸۱۲	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرنکلر پایین زن ESFR دمای عملکرد اسپرنکلر ۷۴-۱۰۰ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 200	۷۷۹
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	۰۳۴r/۰۲	LPC B	AG ۱۹۱۴	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرنکلر پایین زن ESFR دمای عملکرد اسپرنکلر ۷۴-۱۰۰ درجه سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 245	۷۸۰
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۷۹۳	UL	AG -FLEX-U	اسپانیا	AG -S sprinkler	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرنکلر طول ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتر بدون غلاف Maximum Working Pressure 200psi	۷۸۱
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۷۹۳	UL	AG -FLEX-B	اسپانیا	AG -S sprinkler	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرنکلر طول ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتر دارای غلاف Maximum Working Pressure 200psi	۷۸۲



تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۸۲۶	UL	G LR۳۰۰G	اسپانیا	AG -S sprinkler	شیر پروانه ای سایز ۱/۴، ۱/۲، ۱، ۲، ۱/۲ اینچ دو سر گروو Working Pressure ۳۰۰ psi	۷۸۳
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۸۲۶	UL	VM۳۰۰G	اسپانیا	AG -S sprinkler	شیر پروانه ای سایز ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ اینچ دو سر گروو Working Pressure ۳۰۰ psi	۷۸۴
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۸۲۶	UL	VM۳۰۰W	اسپانیا	AG -S sprinkler	شیر پروانه ای سایز ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ اینچ اتصال ویفر Working Pressure ۳۰۰ psi	۷۸۵
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۸۲۶	UL	G LR۳۰۰T	اسپانیا	AG -S sprinkler	شیر پروانه ای سایز ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ اینچ اتصال رزوه ای Working Pressure ۳۰۰ psi	۷۸۶
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۹۶۳	UL	OS Y ۱۷۵T	اسپانیا	AG -S sprinkler	شیر دروازه ای با رزوه بلند نوع OS&Y اتصال رزوه ای سایز ۱/۲، ۱/۴، ۱، ۱، ۳/۴ اینچ Maximum Working Pressure ۱۷۵ psi	۷۸۷
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۹۶۳	UL	VC OS Y ۲۳۲	اسپانیا	AG -S sprinkler	شیر دروازه ای با رزوه بلند نوع OS&Y اتصال فلنجی سایز ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ Maximum Working Pressure ۲۳۲ psi	۷۸۸
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۹۶۳	UL	VC OS Y ۳۰۰	اسپانیا	AG -S sprinkler	شیر دروازه ای با رزوه بلند نوع OS&Y اتصال فلنجی سایز ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ Maximum Working Pressure ۳۰۰ psi	۷۸۹
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۷۰۱	UL	H-۱&۲&۳	اسپانیا	AG -S sprinkler	شیر سیستم تر سایز ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ اتصال فلنجی Maximum Working Pressure ۳۰۰ psi	۷۹۰
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۷۰۰	UL	AG D	اسپانیا	AG -S sprinkler	شیر سیستم خشک سایز ۴، ۶ اینچ Rated Working Pressure ۱۷۵ psi	۷۹۱

تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	-	FM	AG CX	اسپانیا	AG-S sprinkler	شیر سیستم سیلابی سایز ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ Rated working pressure ۲۵۰ psi for ۲"، ۲½"، ۳"، ۸ ۳۰۰ psi for ۴"، ۶	۷۹۲
تک لاد ساریان سیستم نوین	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۶۵۶۴۱	EX ۲۶۶۲۶	UL	MT۲۵۰۰	کره جنوبی	Masteco	اسپرینکلر بالازن واکنش استاندارد سایز ۱/۲" با دمای عملکرد ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	۷۹۳
تک لاد ساریان سیستم نوین	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۶۵۶۴۱	EX ۲۶۶۲۶	UL	MT۲۵۱۰	کره جنوبی	Masteco	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد سایز ۱/۲" دمای عملکرد ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	۷۹۴
تک لاد ساریان سیستم نوین	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۶۵۶۴۱	EX ۲۶۶۲۶	UL	MT۲۶۰۰	کره جنوبی	Masteco	اسپرینکلر بالازن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	۷۹۵
تک لاد ساریان سیستم نوین	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۶۵۶۴۱	EX ۲۶۶۲۶	UL	MT۲۶۱۰	کره جنوبی	Masteco	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	۷۹۶
تک لاد ساریان سیستم نوین	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۶۵۶۴۱	EX ۲۶۶۲۶	UL	MT۲۰۱۰	کره جنوبی	Masteco	اسپرینکلر پایین زن Flush Type واکنش استاندارد سایز ۱/۲" دمای عملکرد ۱۰۵، ۹۶، ۷۴ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	۷۹۷
تک لاد ساریان سیستم نوین	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۶۵۶۴۱	EX ۲۶۶۲۶	UL	MT۲۱۱۰	کره جنوبی	Masteco	اسپرینکلر پایین زن Flush Type واکنش سریع سایز ۱/۲" دمای عملکرد ۱۰۵، ۹۶، ۷۴ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	۷۹۸

تک لاد ساریان سیستم نوین	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۶۵۶۴۱	EX۲۶۶۴۷	UL	MWAV-۱	کره جنوبی	Masteco	شیر تر سایز ۱/۲، ۳، ۴، ۶ اینچ Wet Alarm Check Valve فشار کاری ۲۰۰psi	۷۹۹
تک لاد ساریان سیستم نوین	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۶۵۶۴۱	EX۲۷۹۱۲	UL	MDV-۱-#	کره جنوبی	Masteco	شیر سیستم سیلابی سایز ۴، ۶ اینچ Deluge Valve فشار کاری ۲۵۰psi	۸۰۰
تک لاد ساریان سیستم نوین	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۶۵۶۴۱	EX ۱۵۴۸۳	UL	MFJ-S####	کره جنوبی	Masteco	شلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر طول ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتر ورودی ۱ و خروجی ۱/۲ اینچ Pressure Rating ۱۷۵psi	۸۰۱
پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۲۷۲۹۴	UL / FM	-	هند	PUMPESENSE	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal Split Case در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۸۰۲
پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۲۸۵۴۴	UL / FM	-	هند	PUMPESENSE	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۸۰۳
پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۵۱۶۱	UL / FM	BH-۷ (۶۱۴)	تایوان	Ban Chang	شیر تست و تخلیه ۱ و ۱/۴ اینچ رزوه ای Threaded - ضریب تخلیه K=۵.۶ فشار کاری ۱۷۵psi	۸۰۴

پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۴۰۷۸	UL / FM	BH-۴۰(B۸۷)	تایوان	Ban C hang	شیر اتصال آتش نشانی با زبانه دوتایی ۹۰ درجه دارای ۲ ورودی ۱/۲ اینچ و خروجی ۴ اینچ با فشار کاری ۱۷۵PSI و آبدهی ۵۰۰GPM	۸۰۵
پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۴۰۷۸	UL / FM	BH-۴۱(B۸۸)	تایوان	Ban C hang	شیر اتصال آتش نشانی با زبانه دوتایی مستقیم دارای ۲ ورودی ۱/۲ اینچ و خروجی ۴ اینچ با فشار کاری ۱۷۵PSI و آبدهی ۵۰۰GPM	۸۰۶
پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۴۰۷۸	UL / FM	BH۱- (۸۶A)(S۲۰۱B)	تایوان	Ban C hang	شیر اتصال آتش نشانی با زبانه تکی مستقیم دارای ۲ ورودی ۱/۲ اینچ و خروجی ۴ اینچ با فشار کاری ۳۰۰PSI و آبدهی ۵۰۰GPM	۸۰۷
پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۴۰۷۸	UL / FM	BH۲- (۸۶B)(S۲۰۲D)	تایوان	Ban C hang	شیر اتصال آتش نشانی با زبانه تکی ۹۰ درجه دارای ۲ ورودی ۱/۲ اینچ و خروجی ۴ اینچ با فشار کاری ۳۰۰PSI و آبدهی ۵۰۰GPM	۸۰۸
پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۴۰۷۸	UL	۱۲۱ ۱۲۲	تایوان	Ban C hang	شیر اتصال آتش نشانی مستقیم دارای ورودی ۱/۲ اینچ با خروجی ۳ اینچ با فشار کاری ۳۰۰PSI	۸۰۹
سازه پایدار الهیه	۸۸۲۸۸۵۵۱	FM۳۰۴۹۸۳۵	FM	SPR۲۰ , ۲۵	ترکیه	Kayse	شلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر دارای روکش فلزی به طول های ۵۰۰ , ۷۰۰ , ۱۰۰۰ , ۱۵۰۰ , ۲۰۰۰ میلیمتر و قطر ۲۰ DN و ۲۵ DN - فشار ۱۶PN	۸۱۰
سازه پایدار الهیه	۸۸۲۸۸۵۵۱	FM۳۰۶۰۴۱۸	FM	KM/DK-FM	ترکیه	Kayse	اتصال انبساطی (Expansion Joint) در سایزهای ۱ تا ۱۰ اینچ - اتصال جوشی، فلنجی و Grooved - فشار ۲۵۰psi	۸۱۱

سازه پایدار الهیه	۸۸۲۸۸۵۵۱	FM۳۰۶۰۴۱۸	FM	U/V-FM	ترکیه	Kayse	لپ انعطاف پذیر U و V شکل (U,V FLEX) در سایزهای ۱ تا ۱۰ اینچ - اتصال جوشی، فلنجی و Grooved - فشار ۲۵۰psi	۸۱۲
هادیان حریق نافع	۷۷۷۴۸۰۰۴	EX ۱۵۶۶۷	UL	Z۴۱-۲۰۰,۳۰۰ Z۴۸۱-۲۰۰,۳۰۰ Z۸۱-۲۰۰,۳۰۰	چین	NingJ in (C HPBV)	شیر دروازه ای - GATE VALVES - نوع OS&Y - بیشترین فشار کاری: ۲۰۰psi , ۳۰۰psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ	۸۱۳
هادیان حریق نافع	۷۷۷۴۸۰۰۴	EX ۱۶۳۸۳	UL	WD-۳۷۱X WD-۳۷۱Y	چین	NingJ in (C HPBV)	شیر پروانه ای - Wafer - بیشترین فشار کاری: ۳۰۰psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ	۸۱۴
آرمان ایمن پوشش	۸۶۱۷۵۰۴۳	EX ۲۸۱۳۵	UL/FM	SRV-BFT SRV-BFG SRV-BFW	ترکیه	SROVAN	شیر قطع کن از نوع پروانه ای دارای سیگنال نظارت در مدل Wafer & grooved سایز(اینچ): ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱ و ۱۲ حداکثر فشار کاری: ۱۷۵psi , ۳۰۰psi	۸۱۵
آرمان ایمن پوشش	۸۶۱۷۵۰۴۳	EX ۲۸۱۳۶	UL/FM	SRV-CVG	ترکیه	SROVAN	شیر یکطرفه SWING CHECK VALVE مدل Swing Type نصب افقی و عمودی سایز(اینچ): ۱/۲، ۳/۴ و ۶	۸۱۶
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX ۲۸۴۲۸	UL	BWB-۸	چین	BEST	شیر قطع کن پروانه ای در مدل ویفری (با قابلیت ارسال سیگنال) Butterfly Valve (wafer) سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	۸۱۷
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX ۲۸۴۲۸	UL	BGB-۸	چین	BEST	شیر قطع کن پروانه ای در مدل گروود (با قابلیت ارسال سیگنال) Butterfly Valve (Grooved) سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	۸۱۸
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX ۲۸۴۲۹	UL	BFS-۰۱	چین	BEST	شیر یک طرفه Swing Check Valve در مدل (Flanged) سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	۸۱۹

نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۸۴۲۹	UL	BGS-۰۲	چین	BEST	شیر یک طرفه Swing Check Valve در مدل (Grooved) سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱ فشار کاری: ۳۵۰ PSI (۲۴.۱۳ bar)	۸۲۰
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۸۴۲۹	UL	BGS-۰۲-۱	چین	BEST	شیر یک طرفه Swing Check Valve در مدل (Flanged) سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱ فشار کاری: ۳۵۰ PSI (۲۴.۱۳ bar)	۸۲۱
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۸۳۴۲	UL	BTD۰۱	چین	BEST	شیر تست و تخلیه Test & Drain Valve در مدل (رزوه ای) سایز (اینچ): ۱، ۱/۴، ۱/۲، ۱/۲، ۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	۸۲۲
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۸۳۹۱	UL	BPG ۰۱	چین	BEST	نمایشگر فشار (مانومتر) Gauges Pressure سایز صفحه (اینچ): ۴ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	۸۲۳
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۷۸۳۳	UL	BT۰۰۳ BT۲۰۳	چین	BEST	اسپرینکلر بالا زن با پاسخ استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳ درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۸۲۴
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۷۸۳۳	UL	BT۰۰۴ BT۲۰۴	چین	BEST	اسپرینکلر بالا زن با پاسخ سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳ درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۸۲۵
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۷۸۳۳	UL	BT۲۰۱ BT۰۰۵	چین	BEST	اسپرینکلر پایین زن با پاسخ استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳ درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۸۲۶
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۷۸۳۳	UL	BT۰۰۶ BT۲۰۳	چین	BEST	اسپرینکلر پایین زن با پاسخ سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳ درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۸۲۷
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۷۸۳۳	UL	BT۰۱۷	چین	BEST	اسپرینکلر بغل زن (دیواری با پاسخ استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ) دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳ درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۸۲۸

نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۷۸۳۳	UL	BT۰۱۸	چین	BEST	اسپرینکلر بغل زن(دیواری) با پاسخ سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۸۲۹
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۷۸۳۳	UL	BT۰۰۷	چین	BEST	اسپرینکلر مخفی (کانسیدل) با پاسخ استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۸۳۰
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۷۸۳۳	UL	BT۰۰۸	چین	BEST	اسپرینکلر مخفی (کانسیدل) با پاسخ سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۸۳۱
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	S۳۶۵۶۵	UL	BFW	چین	BEST	فلوسویچ از نوع پارویی سایزهای ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۸ اینچ فشار کاری ۳۶۵ psi	۸۳۲
صنعت محور ایمن اندیش	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	EX۲۷۰۱۸	UL	-	امارات	Watex pumps	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۸۳۳
صنعت محور ایمن اندیش	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	EX۲۷۰۱۹	UL	-	امارات	Watex pumps	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۸۳۴
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	EX۲۸۱۶۰	UL	AX۷۰۰۲۷# AX۷۲۵۲۷#	ترکیه	Akronex	سیستم اطفاء حریق گازی HFC۲۲۷ea با ظرفیت ۵ تا ۲۴۰ لیتر به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، دستی و نئوماتیکی و کلیه متعلقات	۸۳۵

خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	EX۲۸۱۶۰	UL	AXFKBCA#	ترکیه	Akronex	سیستم اطفاء حریق گازی ۱۲-۱-۵-FK با نام Akronex۱۲۳۰ با ظرفیت ۵ تا ۲۴۰ لیتر به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، دستی و نئوماتیکی و کلیه متعلقات	۸۳۶
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	EX۲۸۱۶۰	UL	AX۷۰۰۲۵# AX۷۲۵۲۵#	ترکیه	Akronex	سیستم اطفاء حریق گازی ۱۲۵HFC با ظرفیت ۵ تا ۲۴۰ لیتر به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، دستی و نئوماتیکی و کلیه متعلقات	۸۳۷
توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	EX۲۸۵۴۷	UL	AV-BF-WF۳۰۰	استرالیا	Ani	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مدل ویفر، مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Wafer Butterfly Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	۸۳۸
توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	EX۲۸۵۴۷	UL	AV-BF-GG۳۰۰	استرالیا	Ani	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مدل گروو، مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Wafer Butterfly Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	۸۳۹
توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	S۳۶۴۹۲	UL	AV-FS-V	استرالیا	Ani	فلو سوئیچ Water Flow Switch, Paddle Type بیشترین فشار کاری: ۳۶۵ psi سایز(اینچ): ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸	۸۴۰
توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	S۳۶۴۹۲	UL	AV-SS-PI	استرالیا	Ani	سوئیچ نظارت بر شیر OS&Y Supervisory Switch for OS & Y Valve قابل نصب بر روی شیر سایز ۲ تا ۱۶ اینچ	۸۴۱
توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	EX۲۸۵۴۸	UL	AV-OG-FF۳۰۰	استرالیا	Ani	شیر قطع کن از نوع OS&Y فلنج/فلنج OS & Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	۸۴۲
توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	HMRZ.EX۲۸۵۴۸	UL	AV-OG- FG۳۰۰	استرالیا	Ani	شیر قطع کن از نوع OS&Y گروو/فلنج OS & Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	۸۴۳



توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	EX۲۸۵۴۸	UL	AV-OG - GG۳۰۰	استرالیا	Ani	شیر قطع کن از نوع OS&Y گروو/گروو OS & Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲,۱۰,۸,۶,۵,۴,۳,۲,۵	۸۴۴
توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	EX۲۸۵۴۸	UL	AV-OG -FF۲۰۰	استرالیا	Ani	شیر قطع کن از نوع OS&Y فلنج/فلنج OS & Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۲۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲,۱۰,۸,۶,۵,۴,۳,۲,۵	۸۴۵
توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	EX۲۸۵۴۸	UL	AV-OG - FG۲۰۰	استرالیا	Ani	شیر قطع کن از نوع OS&Y گروو/فلنج OS & Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۲۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲,۱۰,۸,۶,۵,۴,۳,۲,۵	۸۴۶
توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	EX۲۸۵۴۸	UL	AV-OG - GG۲۰۰	استرالیا	Ani	شیر قطع کن از نوع OS&Y گروو/گروو OS & Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۲۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲,۱۰,۸,۶,۵,۴,۳,۲,۵	۸۴۷
توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	EX۲۸۵۴۸	UL	AV-NG -FF۳۰۰ AV-NG -FF۲۰۰	استرالیا	Ani	شیر قطع کن از نوع NRS فلنج/فلنج NRS Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ و ۲۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲,۱۰,۸,۶,۵,۴,۳,۲,۵	۸۴۸
توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	EX۲۸۵۴۸	UL	AV-NG -FG۳۰۰ AV-NG -FG۲۰۰	استرالیا	Ani	شیر قطع کن از نوع NRS گروو/فلنج NRS Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ و ۲۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲,۱۰,۸,۶,۵,۴,۳,۲,۵	۸۴۹
توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	EX۲۸۵۴۸	UL	AV-NG - GG۳۰۰ AV-NG - GG۲۰۰	استرالیا	Ani	شیر قطع کن از نوع NRS گروو/گروو NRS Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ و ۲۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲,۱۰,۸,۶,۵,۴,۳,۲,۵	۸۵۰
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX۲۸۳۵۵	UL	Q۲۹۶۸	چین	Ningbo Haucheng Valve	شیر تست و تخلیه در سایزهای ۱ تا ۲ اینچ با فشار کاری ۳۰۰ psi	۸۵۱

آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX۲۶۹۷۷	UL/FM	J ۲۸۲-۱۲۱ J ۲۸۲-۲۲۱	چین	Ningbo Haucheng Valve	شیر زاویه ای آتش نشانی با قابلیت تنظیم و محدود کردن فشار سائز "۱½ و ۲½" و حداکثر فشار ورودی ۱۷۵PSI	۸۵۲
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX۲۷۸۳۷	UL/FM	H۵۰۲،۵۰۱Y	چین	Ningbo Haucheng Valve	شیر سیامی ۹۰ درجه و مستقیم سائز ۱/۲ اینچ با فشار کاری ۳۰۰ psi	۸۵۳
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹c/۰۱ ۱۳۲۹c/۰۲	LPCB	CF-۰۰۰۷۹۲ CF-۰۰۰۷۹۳	هندوستان	CEASE FIRE	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۳۶fa DLP system با فشار ذخیره سیلندر ۱۵ بار و ظرفیت سیلندر ۲ و ۴ کیلوگرم به همراه متعلقات مربوطه	۸۵۴
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹d/۰۱ ۱۳۲۹d/۰۲	LPCB	CF-۰۰۰۸۸۰ CF-۰۰۰۸۸۱	هندوستان	CEASE FIRE	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ea DLP system با فشار ذخیره سیلندر ۱۵ بار و ظرفیت سیلندر ۲ و ۴ کیلوگرم به همراه متعلقات مربوطه	۸۵۵
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹k/۰۱ ۱۳۲۹k/۰۲ ۱۳۲۹k/۰۳	LPCB	CF-۰۰۰۷۹۲A CF-۰۰۰۷۹۲B CF-۰۰۰۷۹۲C	هندوستان	CEASE FIRE	سیستم اطفاء گازی FK-۵-۱-۱۲ DLP system با ظرفیت ۲ و ۳ و ۴ کیلوگرم فشار ۱۵ بار همراه متعلقات	۸۵۶
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹e/۰۱	LPCB	SM-RM۰۶#	هندوستان	CEASE FIRE	سیستم اطفاء حریق گازی HFC-۲۲۷ea با ظرفیت ۲۲ تا ۱۵۰ لیتر به همراه متعلقات با فشار ۲۵ و ۴۲ بار	۸۵۷
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹a/۸ ۱۳۲۹a/۹	LPCB	CF-۰۰۰۱۰۶۷ CF-۰۰۰۱۰۶۸	هندوستان	CEASE FIRE	پکیج سیستم اطفاء حریق دستی و اتوماتیک آبی مهپاش آشپزخانه ۲۷ و ۵۶ لیتری	۸۵۸
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹Bb/۱۰ ۱۳۲۹Bb/۱۱ ۱۳۲۹Bb/۱۲	LPCB	CF-۰۰۰۶۶۹C C CF-۰۰۰۶۶۹AA CF-۰۰۰۶۶۹BB	هندوستان	CEASE FIRE	پکیج سیستم اطفاء حریق دستی و اتوماتیک تر شیمیایی آشپزخانه ۱۱/۵ و ۱۸ و ۲۷ لیتری	۸۵۹
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹b ۱۳۲۹i	LPCB	CF-۰۰۰#	هندوستان	CEASE FIRE	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع ABC در اوزان ۱، ۲، ۴، ۶، ۹، ۱۲، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم	۸۶۰
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹b	LPCB	CF-۰۰۰#	هندوستان	CEASE FIRE	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع CO۲ در اوزان ۲ و ۵ کیلوگرم	۸۶۱
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹b ۱۳۲۹i	LPCB	CF-۰۰۰#	هندوستان	CEASE FIRE	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع فوم در اوزان ۲، ۳، ۶، ۹، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ لیتر	۸۶۲

آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹b ۱۳۲۹i	LPCB	CF-...#	هندوستان	CEASEFIRE	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع مهپاش در اوزان ۲، ۳، ۶، ۹، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ لیتر	۸۶۳
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹b ۱۳۲۹i	LPCB	CF-...#	هندوستان	CEASEFIRE	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع فوم پاش در اوزان ۲، ۳، ۶، ۹، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ لیتر	۸۶۴
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹b	LPCB	CF-...#	هندوستان	CEASEFIRE	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع شیمیایی تر در اوزان ۳، ۶، ۹ لیتر	۸۶۵
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹b	LPCB	CF-...#	هندوستان	CEASEFIRE	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع آب در اوزان ۳، ۶، ۹ لیتر	۸۶۶
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	S ۳۱۹۰۰۶	Vds	CF-CO <sub>2</sub>	هندوستان	CEASEFIRE	سیستم اطفاء گازی CO <sub>2</sub> با ظرفیت سیلندر ۲۷، ۴۵ و ۵۵ لیتر گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه. (در خرید و نصب این محصول باید دقت مضاعف اعمال شود. ممکن است مناسب فضاهای تحت تصرف انسان نبوده و در صورت آزادسازی منجر به مرگ افراد شود.)	۸۶۷
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	S ۳۱۹۰۰۳	Vds	CF-IG	هندوستان	CEASEFIRE	سیستم اطفاء گازی IG-۰۱، IG-۱۰۰، IG-۵۵، IG-۵۴۱ با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار و ظرفیت سیلندر ۸۰ و ۱۴۰ لیتر به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	۸۶۸
هیرکازه اطفا گستر سارا	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	EX۲۶۴۵۷	UL	XD۳۷۱X	چین	LEDE	شیر قطع کن نوع پروانه ای دارای سیگنال نظارت وضعیت Butterfly Valve حداکثر فشار کاری ۳۰۰psi با اتصال فلنجی و شیری در سایزهای ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ اینچ	۸۶۹
هیرکازه اطفا گستر سارا	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	EX۲۶۴۵۷	UL	XD۳۸۱X	چین	LEDE	شیر قطع کن نوع پروانه ای دارای سیگنال نظارت وضعیت Butterfly Valve حداکثر فشار کاری ۳۰۰psi با اتصال شیری در سایزهای ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ اینچ	۸۷۰

هیرکازه اطفا گستر سارا	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	EX۲۶۴۰۷	UL , FM	۱۲۱۱ Z۴۱X-۰# Z۸۱X	چین	LEDE	شیر قطع کن نوع کشویی (Gate OS&Y Valve) حداکثر فشار کاری ۳۰۰psi با اتصال فلنجی و شیباری سایز های ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ اینچ	۸۷۱
هیرکازه اطفا گستر سارا	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	EX۲۶۴۰۷	UL , FM	۱۱۱# Z۴۵X-۰# Z۸۵X	چین	LEDE	شیر قطع کن نوع کشویی (Gate NRS Valve) حداکثر فشار کاری ۳۰۰psi با اتصال فلنج یا شیباری یا اتصال مکانیکی اندازه های ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ اینچ	۸۷۲
هیرکازه اطفا گستر سارا	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	EX۲۷۰۵۰	UL , FM	H۸۴X H۴۴X H۴۴X-۰۱	چین	LEDE	شیر یکطرفه (Check Valve) حداکثر فشار کاری ۳۰۰psi با اتصال فلنج یا شیباری سایز های ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ اینچ	۸۷۳
هیرکازه اطفا گستر سارا	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	EX۲۷۲۸۲	UL	۶۱۰۱ ۶۱۰۲ ۶۱۰۳	چین	LEDE	صافی (Strainer) حداکثر فشار کاری ۳۰۰psi با اتصال فلنج یا شیباری (Flanged or Grooved) اندازه های ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ اینچ	۸۷۴
هیرکازه اطفا گستر سارا	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	EX۲۷۴۶۳	UL , FM	۹۱۰۱ ۹۱۰۲	چین	LEDE	نشانگر دفنی ایستگاهی جهت خط محوطه در دو مدل بلند و کوتاه برای شیر ۴ الی ۱۲ اینچ	۸۷۵
هیرکازه اطفا گستر سارا	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	EX۱۵۲۲۸ EX۱۵۲۲۹	UL	-	چین	LEDE	انواع اتصالات گروو مشتمل بر زانو، سه راه، تبدیل کوپلینگ حداکثر فشار کاری ۳۰۰psi	۸۷۶
طرح و تدبیر لیدوما	۴۴۱۲۵۰۰۰	EX۲۷۳۷۷	UL/FM	-	امارات	Waterfal pumps	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰ ، ۱۰۰ ، ۱۵۰ ، ۲۰۰ ، ۲۵۰ ، ۳۰۰ ، ۴۰۰ ، ۴۵۰ ، ۵۰۰ ، ۷۵۰ ، ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه در فشارهای کاری مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۸۷۷

طرح و تدبیر لیدوما	۴۴۱۲۵۰۰۰	EX۲۷۱۰۳	UL/FM	-	امارات	Waterfal pumps	مجموعه پمپ آتش نشانی Spilt Case در ظرفیت های ۳۰۰ ، ۲۵۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۱۵۰۰ ، ۱۲۵۰ ، ۱۰۰۰ ، ۷۵۰ ، ۵۰۰ ، ۴۵۰ ، ۴۰۰ ، ۳۵۰۰ ، ۳۰۰۰ ، گالن بر دقیقه در فشارهای کاری مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۸۷۸
طرح و تدبیر لیدوما	۴۴۱۲۵۰۰۰	EX۲۸۲۶۸	UL	-	امارات	Waterfal pumps	مجموعه پمپ آتش نشانی Vertical Turbine در ظرفیت های ۱۵۰ ، ۲۰۰ ، ۲۵۰ ، ۳۰۰ ، ۴۰۰ ، ۴۵۰ ، ۵۰۰ ، ۷۵۰ ، ۱۰۰۰ ، ۱۲۵۰ ، ۱۵۰۰ ، ۲۰۰۰ ، گالن بر دقیقه در فشارهای کاری مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۸۷۹
طرح و تدبیر لیدوما	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	EX ۱۶۴۰۳	FM/UL	VGG,VGFG,VGF	چین	FLOWCOM	شیر قطع کن از نوع OS&Y در مدل Flanged & grooved حداکثر فشار کاری: ۳۰۰Psi سایز: "۱۶"، "۱۴"، "۱۲"، "۱۰"، "۸"، "۶"، "۴"، "۳"، "۲ ۱/۲"	۸۸۰
طرح و تدبیر لیدوما	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	EX ۱۶۴۰۳	FM/UL	VGG,VGFG,VGF,VGMJ	چین	FLOWCOM	شیر قطع کن از نوع NRS در مدل Flanged & grooved حداکثر فشار کاری: ۳۰۰Psi سایز: "۱۶"، "۱۴"، "۱۲"، "۱۰"، "۸"، "۶"، "۴"، "۳"، "۲ ۱/۲"	۸۸۱
طرح و تدبیر لیدوما	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	EX ۱۵۷۳۷	FM/UL	VC F,VC G	چین	FLOWCOM	شیر یکطرفه swing check valve از نوع Flanged & Grooved حداکثر فشار کاری: ۳۵۰Psi سایز: "۸"، "۶"، "۵"، "۴"، "۳"، "۲ ۱/۲"، "۲"	۸۸۲
طرح و تدبیر لیدوما	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	EX ۱۵۸۶۸	FM/UL	VBG,VBW	چین	FLOWCOM	شیر قطع کن پروانه ای تمپر سوئیچ دار سیگنال Butterfly Valve از نوع Grooved و Wafer با فشار کاری: ۳۰۰Psi سایز: "۱۰"، "۸"، "۶"، "۵"، "۴"، "۳"، "۲ ۱/۲"	۸۸۳
طرح و تدبیر لیدوما	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	EX ۲۷۶۸۸	FM/UL	HV	چین	FLOWCOM	شیر زاویه دار Angle Valve With و Angle Valve در مدل Hydrolator حداکثر فشار کاری: ۳۰۰Psi سایز: "۲ ۱/۲" و "۱ ۱/۲"	۸۸۴
طرح و تدبیر لیدوما	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	EX ۲۷۶۹۹	FM/UL	VTN	چین	FLOWCOM	شیر تست و تخلیه دنده ای Test & Drain Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰Psi سایز "۱ ۱/۴"، "۱ ۱/۲"، "۱" ، "۲"	۸۸۵

طرح و تدبیر لیدوما	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	EX۱۶۴۰۴	FM/UL	VG۷۰۱S, VG۷۰۱Q	چین	FLOWCOM	نشانگر دفنی باز و بسته خط آتش نشانی Indicator Post در دو مدل دیواری و زمینی در سایز "۴ الی ۱۲"	۸۸۶
طرح و تدبیر لیدوما	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	EX۱۵۷۳۸	FM/UL		چین	FLOWCOM	آویز و بست شبکه اسپرینکلر Hanger در سایز و مدل‌های مختلف	۸۸۷
طرح و تدبیر لیدوما	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	EX۲۶۹۹۹	FM/UL		چین	FLOWCOM	انواع اتصالات گروو مشتمل بر زانو، سه راه، تبدیل کوپلینگ و... Grooved Fitting & couplings حداکثر فشار کاری: ۳۰۰Psi	۸۸۸
طرح و تدبیر لیدوما	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	EX۲۷۱۳۸	UL	PG	چین	FLOWCOM	نشانگر فشار Pressure Gauge فشار کاری: ۰-۳۰۰ Psi	۸۸۹
طرح و تدبیر لیدوما	۴۴۱۲۵۰۰۰	S۳۶۶۳۵	UL/FM	CFS۰۱	چین	FLOWCOM	دکتور جریان آب (فلوسویچ) Water Flow Detector مناسب لوله ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ اینچ و حداکثر فشار کاری ۳۰۰PSI	۸۹۰
ساریان سیستم نوین آوند انرژی	۶۶۵۶۵۶۴۱ ۷۱۱۹۲	EX۵۱۳۴	UL	CD۲۵۱۱	تایوان	Chang Der	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۷۹ و ۶۸ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	۸۹۱
ساریان سیستم نوین آوند انرژی	۶۶۵۶۵۶۴۱ ۷۱۱۹۲	EX۵۱۳۴	UL	CD۲۵۲۱	تایوان	Chang Der	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۷۹ و ۶۸ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	۸۹۲
ساریان سیستم نوین آوند انرژی	۶۶۵۶۵۶۴۱ ۷۱۱۹۲	EX۵۱۳۴	UL	CD۲۵۱۲	تایوان	Chang Der	اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۷۹ و ۶۸ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	۸۹۳
ساریان سیستم نوین آوند انرژی	۶۶۵۶۵۶۴۱ ۷۱۱۹۲	EX۵۱۳۴	UL	CD۲۵۲۲	تایوان	Chang Der	اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۷۹ و ۶۸ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	۸۹۴

ساریان سیستم نوین آوند انرژی	۶۶۵۶۵۶۴۱ ۷۱۱۹۲	EX۵۱۲۰	UL	Model A	تایوان	Chang Der	شیر یکطرفه هشدار دهنده سیستم اطفای آبی اسپرینکلر Wet Alarm Valve سایز ۴ و ۶ اینچ اتصال فلنجی به همراه Retard Chamber و زنگ هشدار مکانیکی قابل نصب به صورت عمودی فشار کاری ۱۷۵ psi	۸۹۵
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX۱۵۹۷۳	UL	Z۴۱X-PN۱۶- ۲۰۰ Z۴۱X-PN۱۶- ۲۵۰ Z۴۱X-PN۱۶- ۳۰۰	چین	J INAN MEIDE	شیر دروازه ای - GATE VALVES - نوع OS&Y - بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ با اتصال فلنجی	۸۹۶
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX۲۶۴۱۳	UL	D۳۷۱X۹-۳۰۰ D۳۷۱X۹-PN۱۶	چین	J INAN MEIDE	شیر پروانه ای - Wafer - بیشترین فشار کاری: ۲۵۰ و ۳۰۰ psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ	۸۹۷
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX۱۶۲۰۳	UL	H۴۴X۲-## DH۷۷XS R-##	چین	J INAN MEIDE	شیر یکطرفه Swing و Split Clapper فشار کاری: ۲۰۰ الی ۳۰۰ psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ با اتصال فلنجی	۸۹۸
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	S۳۵۹۴۱	UL FM	YLKG -##	چین	J INAN MEIDE	سنسور نظارت بر عملکرد سیستم اطفای بصورت سویچ فشار Pressure Switch	۸۹۹
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	S۳۵۹۴۱	UL FM	ZS JZYS	چین	J INAN MEIDE	دکتور جریان آب مناسب برای لوله ۲ اینچ تا ۸ اینچ Waterflow Detector	۹۰۰
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	S۳۵۹۴۱	UL FM	MXHQ ZXHQ	چین	J INAN MEIDE	سنسور نظارت بر عملکرد سیستم اطفای آبی Supervisory Switch	۹۰۱
هیر کاژه	۴۴۸۹۴۰۴۹	۱۳۶۴b/۰۱	LPCB	TN۰۴-D-۰۳B	چین	TenNeed	پکیج کامل قرقره هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت (Semi-Rigid) با قطر نامی ۳/۴ اینچ (۱۹mm) و متعلقات کامل، نازل و بازویی و شلنگ رابط جهت نصب دیواری یا داخل کابینت با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	۹۰۲

هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	۱۳۶۴b/۰۲	LPCB	TN۰۴-D-۰۳A	چین	TenNeed	پکیج کامل قرقره هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت (Semi-Rigid) با قطر نامی ۱ اینچ (۲۵mm) و متعلقات کامل، نازل و بازویی و شلنگ رابط جهت نصب دیواری یا داخل کابینت با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	۹۰۳
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	۱۳۶۴b/۰۳	LPCB	TN۰۴-D-۰۸B	چین	TenNeed	پکیج کامل قرقره هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت (Semi-Rigid) با قطر نامی ۳/۴ اینچ (۱۹mm) و متعلقات کامل، نازل و بازویی و لوله رابط جهت نصب دیواری یا داخل کابینت با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	۹۰۴
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	۱۳۶۴b/۰۴	LPCB	TN۰۴-D-۰۸A	چین	TenNeed	پکیج کامل قرقره هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت (Semi-Rigid) با قطر نامی ۱ اینچ (۲۵mm) و متعلقات کامل، نازل و بازویی و لوله رابط جهت نصب دیواری یا داخل کابینت با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	۹۰۵
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۶۶۲۷	UL	FAS	چین	ELEM	شیلنگ نواری (Lay Flat) با یک روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی EPDM با فشار کاری ۱۵۰ PSI اندازه ۱-۱/۲ اینچ	۹۰۶
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۶۶۲۷	UL	FAS	چین	ELEM	شیلنگ نواری (Lay Flat) با یک روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی EPDM با فشار کاری ۲۰۰ PSI اندازه ۲-۱/۲ اینچ	۹۰۷
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۶۶۲۷	FM	FAS	چین	ELEM	شیلنگ نواری (Lay Flat) با یک روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی EPDM با فشار کاری ۲۵۰ PSI اندازه ۱-۱/۲ اینچ	۹۰۸
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۶۶۲۷	FM	FAS	چین	ELEM	شیلنگ نواری (Lay Flat) با یک روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی EPDM با فشار کاری ۲۵۰ PSI اندازه ۲-۱/۲ اینچ	۹۰۹
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۶۶۲۷	UL/FM	FAD	چین	ELEM	شیلنگ نواری (Lay Flat) با دولایه روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی EPDM با فشار کاری ۴۰۰ PSI اندازه ۱-۱/۲ اینچ	۹۱۰
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۶۶۲۷	UL/FM	FAD	چین	ELEM	شیلنگ نواری (Lay Flat) با دولایه روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی EPDM با فشار کاری ۴۰۰ PSI اندازه ۲-۱/۲ اینچ	۹۱۱



هیرکاژه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۶۶۲۷	UL/Kite Mark	DUZ	چین	ELEM	شیلنگ نواری (Lay Flat) مقاوم در برابر سایش، مواد خورنده و اشعه UV با دو لایه رویه و داخلی لاستیک نیتریل و یک لایه پلی استر بافته شده مخصوص مصارف صنعتی و محیط باز با فشار کاری ۲۵۰ PSI اندازه ۱-۱/۲ اینچ	۹۱۲
هیرکاژه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۶۶۲۷	UL/Kite Mark	DUZ	چین	ELEM	شیلنگ نواری (Lay Flat) با یک لایه روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی PVC با فشار کاری ۲۱۸ PSI اندازه ۲-۱/۲ اینچ	۹۱۳
هیرکاژه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۲۸۱۳۲	UL & FM	-	چین	BETTER Pump	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع CENTRIFUGAL FIRE PUMPS, END SUCTION در ظرفیتهای آبدهی به ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ و ۲۵۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ و ۴۵۰ و ۵۰۰ و ۷۵۰ و ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ و ۲۰۰۰ گالن بر دقیقه (GPM) و هدهای مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۹۱۴
هیرکاژه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۲۸۵۲۹	UL	-	چین	BETTER Pump	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع CENTRIFUGAL FIRE PUMPS, SPLIT CASE در ظرفیتهای آبدهی ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ و ۲۵۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ و ۴۵۰ و ۵۰۰ و ۷۵۰ و ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ و ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ گالن بر دقیقه (GPM) و هدهای مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۹۱۵
شایان نور اریکه	۸۶۱۱۲۳۱۲	EX۱۵۷۶۶	UL / FM	-	ترکیه	MAS DAF	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal Split Case در ظرفیت های ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۹۱۶

شایان نور اریکه	۸۶۱۱۲۳۱۲	EX ۱۵۴۵۱	UL / FM	-	ترکیه	MAS DAF	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۹۱۷
چشم آذر	۸۸۳۱۴۷۲۷ ۵۵۰۴۱۸۶۳	EX ۲۷۴۳۱	UL & FM	ESF.. /..	چین	NM FIRE	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه و هد های مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۹۱۸
چشم آذر	۸۸۳۱۴۷۲۷ ۵۵۰۴۱۸۶۳	EX ۲۶۷۴۸	UL & FM	SCF...-...-	چین	NM FIRE	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Split Case Single stage در ظرفیت های ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰، ۴۰۰۰، ۴۵۰۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۶۰۰۰، ۶۵۰۰ و ۷۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۹۱۹

چشم آذر	۸۸۳۱۴۷۲۷ ۵۵۰۴۱۸۶۳	EX۲۶۷۴۸	UL & FM	SCF۲۰۰-۱۵۰- ۴۵۰*۲	چین	NM FIRE	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Fire Pumps Split Case Multistage ظرفیت آبدهی (دبی): ۱۲۵۰ GPM و ۱۵۰۰ فشار کاری: ۲۳۶-۳۴۲ Psi بیشترین فشار کاری: ۴۵۰ Psi	۹۲۰
چشم آذر	۸۸۳۱۴۷۲۷ ۵۵۰۴۱۸۶۳	EX۲۷۶۵۶	UL & FM	...VTP ...-	چین	NM FIRE	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Fire Pumps Vertical Turbine در ظرفیت های ۰.۷۵۰، ۰.۵۰۰، ۰.۴۵۰، ۰.۴۰۰، ۰.۳۰۰، ۰.۲۵۰، ۰.۲۰۰، ۰.۱۵۰، ۰.۱۰۰ ۰.۴۵۰، ۰.۴۰۰، ۰.۳۵۰، ۰.۳۰۰، ۰.۲۵۰، ۰.۲۰۰، ۰.۱۵۰، ۰.۱۲۵۰، ۰.۱۰۰ ۵۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. تعداد طبقات : ۱۱ الی ۸ (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۹۲۱
چشم آذر	۸۸۳۱۴۷۲۷ ۵۵۰۴۱۸۶۳	EX۲۶۷۲۱	UL	NM-...A/B	چین	NM FIRE	موتور درون سوز دیزل جهت راه اندازی پمپ آتش نشانی تعداد سیلندر: ۴، ۶، ۸ و ۱۲ قدرت موتور: ۸۶ الی ۱۲۰۷ اسب بخار دور موتور: ۱۵۰۰ الی ۲۹۸۰ دور در دقیقه	۹۲۲
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۲۰۸ ۳۰۵۵۴۲۳	UL/FM	HD۱۰۴	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش استاندارد مخفی پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد به همراه کاور مخصوص سفید رنگ Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۲۳
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۲۰۸	UL	HD۲۰۴	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع مخفی پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتیگراد به همراه کاور مخصوص سفید رنگ Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۲۴

تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	۳۰۵۵۴۲۳	FM	HD۲۰۴	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع مخفی پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد به همراه کاور مخصوص سفید رنگ Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۲۵
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۲۰۸	UL	HD ۱۰۳#	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری افقی سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۲۶
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۲۰۸	UL	HD۲۰۳#	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری افقی سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد درجه ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۲۷
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۲۰۸	UL	HD۲۴۳	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری افقی پوشش گسترده سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۲۸
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۲۰۸	UL	HD ۱۰۵#	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری عمودی سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸،۷۹،۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۲۹
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۲۰۸	UL	HD۲۰۵#	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری عمودی سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد درجه ۶۸،۷۹،۹۳ Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۳۰
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۲۰۸ ۳۰۵۵۴۲۳	UL/FM	HD ۱۰۲	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش استاندارد بالازن سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد درجه ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۳۱

تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۲۰۸ ۳۰۵۵۴۲۳	UL/FM	HD۲۰۲	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع بالازن سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۳۲
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۲۰۸ ۳۰۵۵۴۲۳	UL/FM	HD۱۰۱	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش استاندارد پایین زن سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳،۱۴۱،۱۸۲ درجه سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۳۳
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۲۰۸ ۳۰۵۵۴۲۳	UL/FM	HD۲۰۱	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع پایین زن سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳،۱۴۱ درجه سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۳۴
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۲۰۸	UL	HD۱۷۲	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش استاندارد بالازن سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	۹۳۵
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۲۰۸	UL	HD۲۷۲	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع بالازن سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	۹۳۶
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۲۰۸	UL	HD۱۷۱	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش استاندارد پایین زن سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	۹۳۷
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۲۰۸	UL	HD۲۷۱	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع پایین زن و دکوراتیو سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	۹۳۸

تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۲۰۸	UL	HD ۱۷۳	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری افقی سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	۹۳۹
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۲۰۸	UL	HD ۱۷۳#	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری افقی دکوراتیو و مخفی سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	۹۴۰
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۲۰۸	UL	HD ۲۷۳	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری افقی سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	۹۴۱
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۲۰۸	UL	HD ۲۷۳#	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری افقی دکوراتیو و مخفی سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	۹۴۲
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMW۳۰۰	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز ۱۲"، ۱۰"، ۸"، ۶"، ۴"، ۳"، ۲"، ۱/۲" Butterfly Valve, Model HDMW۳۰۰, Wafer ; Type with Microswitch & Position Indicator PSI ۳۰۰	۹۴۳
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	□ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	FM	HDMW۳۰۰	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز ۱۲"، ۱۰" Butterfly Valve, Model HDMW۳۰۰, Wafer ; Type with Microswitch & Position Indicator PSI ۳۰۰	۹۴۴
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMW۲۵۰	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز ۱۲"، ۱۰"، ۸"، ۶"، ۴"، ۳"، ۲"، ۱/۲" Butterfly Valve, Model HDMW۲۵۰, Wafer ; Type with Microswitch & Position Indicator PSI ۲۵۰	۹۴۵

تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMW۲۰۰	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز "۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲" Butterfly Valve, Model HDMW۲۰۰, Wafer ; Type with Microswitch & Position Indicator PSI ۲۰۰	۹۴۶
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMW۱۷۵	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز "۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲" Butterfly Valve, Model HDMW۱۷۵, Wafer ; Type with Microswitch & Position Indicator PSI ۱۷۵	۹۴۷
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMWPN۱۶	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز "۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲" Butterfly Valve, Wafer Type with Microswitch & Position Indicator; PN ۱۶	۹۴۸
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMG ۲۵۰	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز "۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲" Butterfly Valve, G rooved Type with Microswitch & Position Indicator; ۲۵۰ PSI	۹۴۹
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMG ۳۰۰	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز "۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲" Butterfly Valve, G rooved Type with Microswitch & Position Indicator; ۳۰۰ PSI	۹۵۰
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMG PN ۱۶	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز "۲، ۳، ۴، ۶، ۸" Butterfly Valve, G rooved Type with Microswitch & Position Indicator; PN ۱۶	۹۵۱
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMG ۲۰۰	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز "۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲" Butterfly Valve, G rooved Type with Microswitch & Position Indicator; ۲۰۰ PSI	۹۵۲
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMG ۱۷۵	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز "۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲" Butterfly Valve, G rooved Type with Microswitch & Position Indicator; ۱۷۵ PSI	۹۵۳
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۵۰۵۰	UL	DS ۱	هند	HD Fire	شیر سیلابی H۳ سایز "۲، ۳، ۴، ۶، ۸" Deluge Valve, Flanged ANSI B۱۶.۵, with DI Clapper & SS Seat (۲۰ to ۲۵۰ PSI)	۹۵۴

تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۵۰۵۰	UL	DS ۳	هند	HD Fire	شیر سیلابی H۳ سایز "۳"، "۳"، "۴"، "۸" Deluge Valve, G rooved X G rooved, with DI Clapper & SS Seat (۲۰ to ۲۵۰ PSI)	۹۵۵
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۵۰۵۰	UL	DS ۱	هند	HD Fire	شیر سیلابی H۲ سایز "۳"، "۳"، "۴"، "۸" Deluge Valve, Flanged ANSIB ۱۶.۵, with DI Clapper & SS Seat (۲۰ to ۲۵۰ PSI)	۹۵۶
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۵۰۵۰	UL	DS ۳	هند	HD Fire	شیر سیلابی H۲ سایز "۳"، "۳"، "۴"، "۸" Deluge Valve, G rooved X G rooved, with DI Clapper & SS Seat (۲۰ to ۲۵۰ PSI)	۹۵۷
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	UL/FM	G VRS -۳۰۰ G VRS -۲۰۰	هند	HD Fire	شیر دروازه‌ای با رزوه بلند سایزهای "۲"، "۱/۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۳" ; Ductile Iron Gate valve; Rising spindle OS & Y Type; Flanged ۲۰۰/۳۰۰ PSI	۹۵۸
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	UL/FM	G VRS -۲۰۰	هند	HD Fire	شیر دروازه‌ای با رزوه بلند سایزهای "۲"، "۱/۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۳" ; Ductile Iron Gate valve; Rising spindle OS & Y Type; Flanged ۲۰۰ PSI	۹۵۹
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	UL/FM	G VRS -۱۶-۳۰۰	هند	HD Fire	شیر دروازه‌ای با رزوه بلند سایزهای "۲"، "۱/۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸" ; Ductile Iron Gate valve; Rising spindle OS & Y Type; Flanged, PN ۱۶ (۲۳۲psi)	۹۶۰
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	UL/FM	G VRS -۳۰۰- G G	هند	HD Fire	شیر دروازه‌ای با رزوه بلند سایزهای "۲"، "۱/۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۳" ; Ductile Iron Gate valve; Rising spindle OS & Y Type; G rooved ۳۰۰ PSI	۹۶۱
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	UL/FM	G VRS -۱۶-۳۰۰- G G	هند	HD Fire	شیر دروازه‌ای با رزوه بلند سایزهای "۲"، "۱/۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸" ; Ductile Iron Gate valve; Rising spindle OS & Y Type; G rooved, PN ۱۶ (۲۳۲psi)	۹۶۲



تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	UL/FM	GVNR ۳۰۰	هند	HD Fire	شیر دروازه‌ای با رزوه کوتاه سایزهای "۲، ۱/۳، ۲، ۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" ; Ductile Iron Gate valve; Non-Rising spindle Flanged ۳۰۰ PSI	۹۶۳
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	UL/FM	GVNR-۱۶-۳۰۰	هند	HD Fire	شیر دروازه‌ای با رزوه کوتاه سایزهای "۲، ۱/۳، ۲، ۳"، "۴"، "۶"، "۸" فلنجی ; Ductile Iron Gate valve; Non-Rising spindle Flanged ANSI, PN ۱۶ (۲۳۲psi)	۹۶۴
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	UL/FM	GVNR-۳۰۰- GG	هند	HD Fire	شیر دروازه‌ای با رزوه کوتاه سایزهای "۲، ۱/۳، ۲، ۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" ; Ductile Iron Gate valve; Non-Rising spindle Grooved ۳۰۰ PSI	۹۶۵
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	UL/FM	GVNR-۱۶-۳۰۰- GG	هند	HD Fire	شیر دروازه‌ای با رزوه کوتاه سایزهای "۲، ۱/۳، ۲، ۳"، "۴"، "۶"، "۸" ; Ductile Iron Gate valve; Non-Rising spindle Grooved, PN ۱۶ (۲۳۲psi)	۹۶۶
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۳۰ PR۴۵۸۴۳۴	UL/FM	HD۹۰	هند	HD Fire	شیر تست و تخلیه دنده ای به سایزهای "۱، ۱/۴، ۱، ۱/۲، ۱، ۲" Working Pressure ۳۰۰ psi K.Factor: ۵.۶	۹۶۷
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۳۰ PR۴۵۸۴۳۴	UL/FM	HD۹۱	هند	HD Fire	شیر تست و تخلیه گروو به سایزهای "۱، ۱/۴، ۱، ۱/۲، ۱، ۲" Working Pressure ۳۰۰ psi K.Factor: ۵.۶	۹۶۸
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۸۲۴ PR۴۵۰۵۳۲	UL/FM	SCV-#	هند	HD Fire	شیر یکطرفه به سایزهای "۲، ۱/۳، ۲، ۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" Grooved and Flanged فشارهای کاری مختلف از ۱۵۰ تا ۳۰۰ psi	۹۶۹
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۵۹۴۷ ۰۰۰۳۰۴۶۲۹۵	UL	HDP	هند	HD Fire	فشار سنج سایز "۱/۴ اینچ قطر ۹۰ و ۱۰۰ میلیمتر psi ۰-۲۵۰/۳۰۰	۹۷۰

تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۹۰۲ ۳۰۶۰۳۴۹	UL/FM	HD-B	هند	HD Fire	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر میلیمتر ۱۸۰۰ و ۱۵۰۰، ۱۲۰۰، ۱۰۰۰، ۷۰۰ طول BRAIDED ۳/۴"۱" & ۱/۲"۱" Maximum Working Pressure ۱۷۵psi	۹۷۱
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۵۱۱۸ ۰۰۰۳۰۴۷۴۷۵	UL/FM	H	هند	HD Fire	شیر یکطرفه سیستم تر سائز "۳"، "۴"، "۶"، "۸" به همراه زنگ مکانیکی Alarm Valve model H End Connection: Flanged x Flanged Grooved x Grooved, Flanged x Grooved (psi ۲۵۰)	۹۷۲
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۵۱۱۸	UL	RC ۹	هند	HD Fire	محفظه انبساط RETARDING CHAMBER RATED PRESSURE ۱۷.۵ Bar (۲۵۰ PSI)	۹۷۳
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۵۰۴	UL	Pre-Pack	هند	HD Fire	پکیج سیستم پیش عملگر با همبند تکی و دوتایی سایزهای "۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸" PRE-PACK INTEGRATED PRE-ACTION SYSTEM MAXIMUM WORKING PRESSURE (۲۵۰ psi)	۹۷۴
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۸۲۵	UL	YSF	هند	HD Fire	صافی Type Y، دو سر فلنج "۲"، "۱/۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" MAXIMUM WORKING PRESSURE (psi ۲۳۲&۳۰۰)	۹۷۵
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۸۲۵	UL	YSG	هند	HD Fire	صافی Type Y، دو سر گروو "۲"، "۱/۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" MAXIMUM WORKING PRESSURE (۳۰۰psi/۲۵۰psi/۲۰۰psi/PN۱۶/PN۱۰)	۹۷۶

پیلسان	۸۸۰۰۱۰۲۱	QWZU.EX۱۶۱۲۶	UL-FM	SFP-۵۰۰-۲۸ SM	امارات	SFFECO GLOBAL	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction شامل: محرکه دیزل، محرکه الکتریکی، جوکی پمپ ظرفیت ابدهی: ۵۰۰ گالن بر دقیقه با فشار ۷ بار بالاترین فشار کاری: ۲۳۵ PSI سرعت تقریبی: ۳۰۰۰ دور بر دقیقه	۹۷۷
هیرکازه اطفا گستر سارا	۴۴۸۹۴۰۵۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	S۳۶۳۵۳	UL	WFAR	چین	TEWA SPRAY	دکتور جریان آب (فلوسویچ) Water flow Detector مناسب لوله ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ اینچ و حداکثر فشار کاری ۴۵۰ PSI و سویچ فرمان	۹۷۸
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	QWZU.EX۲۷۴۱۷	UL/FM	FLBS -----	INDIA	LUBI	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیتهای ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ و ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه در فشار های کاری مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۹۷۹
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	QXJY.EX۲۶۶۳۱	UL/FM	FLHC -----	INDIA	LUBI	مجموعه پمپ آتش نشانی Spilit Case در ظرفیتهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ گالن بر دقیقه در فشار های کاری مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۹۸۰
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	ex۲۷۸۳۴	UL	ks۸۰۱	چین	KSFCO	اسپرینکلر واکنش استاندارد پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۱۴۱، ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۹۸۱
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	ex۲۷۸۳۴	UL	ks۸۰۲	چین	KSFCO	اسپرینکلر واکنش سریع پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۱۴۱، ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۹۸۲
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	ex۲۷۸۳۴	UL	ks۸۰۳	چین	KSFCO	اسپرینکلر واکنش استاندارد بالا زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۱۴۱، ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۹۸۳

صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	ex۲۷۸۳۴	UL	ks۸۰۴	چین	KS FCO	اسپرینکلر واکنش سریع بالا زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۱۴۱، ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۹۸۴
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	ex۲۷۸۳۴	UL	ks۸۰۵	چین	KS FCO	اسپرینکلر دیواری واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۱۴۱، ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۹۸۵
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	ex۲۷۸۳۴	UL	ks۸۰۶	چین	KS FCO	اسپرینکلر دیواری واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۱۴۱، ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۹۸۶
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	US Q.T.S ۳۶۶۳۱	UL	KS WFD	چین	KS FCO	فلو سوئیچ WATER FLOW DETECTOR بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ PSI سایز (اینچ): ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸	۹۸۷
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	HMRZ.EX۲۷۴۸۸	UL-FM	GF-GVF-۲	امارات	GULF FIRE	شیر قطع کن از نوع OS&Y در مدل های Flanged & Grooved حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ PSI سایز: ۱/۲"، ۲"، ۳"، ۴"، ۵"، ۶"، ۸"، ۱۰"، ۱۲"	۹۸۸
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	HMRZ.EX۲۷۴۸۸	UL-FM	GF-GVF-۶	امارات	GULF FIRE	شیر قطع کن از نوع NRS در مدل های Flanged & Grooved حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ PSI سایز: ۱/۲"، ۲"، ۳"، ۴"، ۵"، ۶"، ۸"، ۱۰"، ۱۲"	۹۸۹
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	HMRZ.EX۲۷۴۸۸	UL-FM	GF-GVF۱-۳	امارات	GULF FIRE	شیر قطع کن از نوع OS&Y در مدل های Flanged & Grooved حداکثر فشار کاری: ۲۰۰ PSI سایز: ۱/۲"، ۲"، ۳"، ۴"، ۵"، ۶"، ۸"، ۱۰"، ۱۲"	۹۹۰
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	HMRZ.EX۲۷۴۸۸	UL-FM	GF-GVF۵-۶	امارات	GULF FIRE	شیر قطع کن از نوع NRS در مدل های Flanged & Grooved حداکثر فشار کاری: ۲۰۰ PSI سایز: ۱/۲"، ۲"، ۳"، ۴"، ۵"، ۶"، ۸"، ۱۰"، ۱۲"	۹۹۱
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	HMER.EX۲۷۴۹۰	UL-FM	GF-CVF	امارات	GULF FIRE	شیر یکطرفه swing check valve از نوع Flanged & Grooved حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ PSI سایز: ۲"، ۳"، ۴"، ۵"، ۶"، ۸"، ۱۰"، ۱۲"	۹۹۲

ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	HLXS EX۲۷۴۸۹	UL-FM	GF-BVG GF-BVW	امارات	GULF FIRE	شیر قطع کن پروانه ای از نوع تمپر سوئیچ دار سیگنال Butterfly valve از نوع Grovved و Wafer با فشار کاری : ۳۰۰ PSI حداکثر فشار کاری : ۳۰۰ PSI سایز : ۳" ، ۲ ۱/۲" ، ۳" ، ۴" ، ۵" ، ۶" ، ۸" ، ۱۰" ، ۱۲"	۹۹۳
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۸۴۵۳۷	BSI	GF-BI۲W GF-BI۴W	امارات	GULF FIRE	شیر سیامی دو ورودی و چهار ورودی با سایز ۴ اینچ و ۶ اینچ حداکثر فشار کاری : ۳۰۰ PSI سایز : ۳" ، ۲ ۱/۲" ، ۳" ، ۴" ، ۵" ، ۶" ، ۸" ، ۱۰" ، ۱۲"	۹۹۴
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۸۴۵۳۷	BSI	GF-LVOS	امارات	GULF FIRE	شیر زاویه ای Landing Valve سایز ۲ ۱/۲"	۹۹۵
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۶۹۱۰۶	BSI	GFE-HR۱۹ GFE-HR۲۵	امارات	GULF FIRE	شلنگ آتش نشانی قابل انعطاف Semi-rigid hose سایز ۱" ، ۳/۴"	۹۹۶
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۴۹۸۸۳	BSI	GF-CA۴۰-۰۱ GF-BP۶۵A-۰۰	امارات	GULF FIRE	شلنگ آتش نشانی با کوپلینگ برنجی و آلومینیومی سایز ۲ ۱/۲" و ۱ ۱/۲"	۹۹۷
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۵۹۲۰۸	BSI	GFE-SG۱۹M-A GFE-SH۲۵M-A	امارات	GULF FIRE	مجموعه هوزریل به همراه متعلقات Hose reels semi-rigid سایز : ۳/۴" و ۱"	۹۹۸
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۵۹۱۹۹	BSI	GF-P۲۵T	امارات	GULF FIRE	کپسول خاموش کننده چرخدار پودر و گاز Moblie Fire Extingusher ABC KG ۲۵	۹۹۹
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۵۹۲۰۰	BSI	GF-P۵۰T	امارات	GULF FIRE	کپسول خاموش کننده چرخدار پودر و گاز Moblie Fire Extingusher ABC KG ۵۰	۱۰۰۰
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۵۳۳۷۵	BSI	GFP۱_۱۲	امارات	GULF FIRE	کپسول خاموش کننده ۱ ، ۲ ، ۴ ، ۶ ، ۹ ، ۱۲ کیلوگرمی ABC Powerd	۱۰۰۱
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۵۳۳۷۵	BSI	GFW۶ GFW۹	امارات	GULF FIRE	کپسول خاموش کننده ۶ ، ۹ لیتری آب تحت فشار	۱۰۰۲
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۵۳۳۷۵	BSI	GFF۶ GFF۹	امارات	GULF FIRE	کپسول خاموش کننده ۶ ، ۹ لیتری فوم AFFF foam	۱۰۰۳
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۵۳۳۷۵	BSI	GFC۲ GFC۵	امارات	GULF FIRE	کپسول خاموش کننده ۲ ، ۵ کیلوگرمی cabon dioxide	۱۰۰۴

هونام هیربدان هویدا	۲۱۲۲۶۱۷۵۲۵	EX ۱۵۱۸۸	UL - FM	NF-E	امارات	NAFFCO	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع End Suction با موتورهای الکتریکی و دیزل در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه با هدهای مختلف (انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب، باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود).	۱۰۰۵
هونام هیربدان هویدا	۲۱۲۲۶۱۷۵۲۵	EX ۱۵۰۲۴	UL - FM	NF-S	امارات	NAFFCO	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع Split Case با موتورهای الکتریکی و دیزل در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰ گالن بر دقیقه با هدهای مختلف (انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب، باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود).	۱۰۰۶
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX ۲۸۱۰۶	UL	FN۰۰۳	چین	FRONTIER	اسپرینکلر بالا زن پاسخ استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹ درجه سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۱۰۰۷
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX ۲۸۱۰۶	UL	FN۰۰۴	چین	FRONTIER	اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۱۰۰۸
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX ۲۸۱۰۶	UL	FN۰۰۵	چین	FRONTIER	اسپرینکلر پایین زن پاسخ استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹ درجه سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۱۰۰۹
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX ۲۸۱۰۶	UL	FN۰۰۶	چین	FRONTIER	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۱۰۱۰

نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۱۰۶	UL	FN۰۰۱	چین	FRONTIER	اسپرینکلر بغل زن(دیواری با پاسخ استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸درجه سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۱۰۱۱
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۱۰۶	UL	FN۰۰۲	چین	FRONTIER	اسپرینکلر بغل زن(دیواری) واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸درجه سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۱۰۱۲
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۱۰۶	UL	FN۰۰۷	چین	FRONTIER	اسپرینکلر مخفی پاسخ استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۱۰۱۳
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۰۱۷	UL	-	چین	FRONTIER	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع End Suction با موتورهای الکتریکی و دیزل در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه با هدهای مختلف (انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب، باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.)	۱۰۱۴
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۷۹۲۳	UL	-	چین	FRONTIER	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع Split Case با موتورهای الکتریکی و دیزل در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰ تا ۸۰۰۰ گالن بر دقیقه با هدهای مختلف (انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب، باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.)	۱۰۱۵
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۰۱۸	UL	-	چین	FRONTIER	مجموعه پمپهای آتش نشانی Vertical Turbine در ظرفیتهای ۱۰۰ تا ۵۰۰۰ گالن بر دقیقه (gpm) و هد مختلف (انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب، باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.)	۱۰۱۶

نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۷۳۵	UL	ACVFRN...	چین	FRONTIER	شیر سیلابی در سایزهای "۲"، "۲/۵"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰" با فشار کاری Working Pressure ۱۷۵ psi	۱۰۱۷
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۴۵۹	UL	FRN....SP	چین	FRONTIER	سیستم اطفاء حریق گازی HFC-۲۲۷ea-FM۲۰۰ با ظرفیت ۴۰ تا ۱۶۰ لیتر همراه شیر فعال کننده الکتریکی، دستی و نئوماتیکی	۱۰۱۸
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	EX۲۶۶۰۴	FM/UL	NORM.....	ترکیه	Turbosan	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰ ، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف (انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب، باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.)	۱۰۱۹
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	EX۲۶۶۰۵	FM/UL	CEP.....	ترکیه	Turbosan	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف (انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب، باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.)	۱۰۲۰
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۶۱۷	UL	FF۸۰۱	چین	Firetech	اسپرینکلر پایین زن پاسخ استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳-۹۳-۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۵.۶	۱۰۲۱
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۶۱۷	UL	FF۸۰۲	چین	Firetech	اسپرینکلر پایین زن پاسخ سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳-۹۳-۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۵.۶	۱۰۲۲
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۶۱۷	UL	FF۸۰۳	چین	Firetech	اسپرینکلر بالا زن پاسخ استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳-۹۳-۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۱۰۲۳
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۶۱۷	UL	FF۸۰۴	چین	Firetech	اسپرینکلر بالا زن پاسخ سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳-۹۳-۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۵.۶	۱۰۲۴



ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۶۱۷	UL	FF۸۰۵	چین	Fire tech	اسپرینکلر بغل زن پاسخ استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳-۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۵.۶	۱۰۲۵
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۶۱۷	UL	FF۸۰۶	چین	Fire tech	اسپرینکلر بغل زن پاسخ سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳-۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۵.۶	۱۰۲۶